

Cisco 2500 シリーズ ルータのIOS 12.2T フィーチャセット サポート

Cisco 2500 シリーズ ルータは 1993 年の発売以来、長期にわたって売れ続けている製品です。Cisco 2500 ルータの多くは、EOL (廃止) サイクルに入っており、EOS (販売終了) が発表されています。これは、需要の減少、Cisco 2500 でサポートできない機能をお客様が求めていること、そしてこの製品ラインに対するサポートの継続に必要な財政的およびリソース面でのコストが増大しているためです。

Cisco 2500 ルータは、最大メモリが 16MB フラッシュと 16MB DRAM に制限されており、最近のバージョンの Cisco IOS[®] ソフトウェアをロードして動作させることが困難になってきています。コードの増加によって Cisco IOS イメージのサイズはこれらの制限近く、またはそれ以上に増大しているためです。Cisco 2500 の EOS に関する以前の発表では、一部の Cisco 2500 ルータが EOS になる第一の原因としてこのメモリ制限が挙げられています。

このような状況のなかで、Cisco 2500 ルータは Cisco IOS ソフトウェア Release 12.2T、バージョン 12.2(4)T のサポートを開始します。ただし、Cisco 2500 プラットフォームに対しては、次の 3 つのフィーチャセットのみがサポートされます。

フィーチャセット	製品番号
Cisco IOS ソフトウェア	S25C-12204T
Cisco IOS ソフトウェア Plus	S25C-12204T
リモート アクセス サーバ	S25C-12204T

Cisco 2500 ルータの能力を超える機能については、Cisco 2500 シリーズの代わりに Cisco 2600 ルータ ファミリ製品を使用することが推奨されます。Cisco 2600 についての詳細は、次の URL を参照してください。

http://www.cisco.com/jp/product/product/access/c2600/prodlit/2600_ov.html

©2002 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, Cisco Systems, およびCiscoロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ株式会社

URL:<http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL:<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL:03-6670-2992

電話でのお問合せは、以下の時間帯で受付けております。

平日 10:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00

お問い合わせ先