

## Cisco TelePresence 1000

Cisco® TelePresence ソリューションは、「空間を共有」する体験をネットワーク上で実現し、かつてない対話とコラボレーションを可能にします。Cisco TelePresence ソリューションのエンドポイントには、小規模なグループ ミーティングや 1 対 1 での会話向けに設計された Cisco TelePresence 1000 と、大規模なグループ ミーティング向けに設計された Cisco TelePresence 3000 という 2 つのモデルがあります。これらのエンドポイントは、会議のスケジューリングや設定を容易に行うことができる Cisco TelePresence Manager ソフトウェア アプリケーションと連携して機能します。このデータシートでは、Cisco TelePresence 1000 について説明します。



### 製品概要

Cisco TelePresence ソリューションは、実物大の超高解像度ビデオ画像 (720p および 1080p)、高品質の音声、特別設計の環境、対話のための要素を組み合わせ、遠隔地にいる参加者と「空気を共有」しているような感覚を生み出します。この使いやすいシンプルなソリューションによって、参加者はテクノロジーではなくミーティングに集中でき、自然で効果的なコミュニケーションを行うことができます。Cisco TelePresence Manager ソフトウェアは、企業で使用しているグループウェアおよび Cisco Unified CallManager と統合できます。そのため、予定表を使って Cisco TelePresence を利用した会議をスケジューリングでき、Cisco Unified IP Phone のボタン 1 つで会議を開始できます。

Cisco TelePresence 1000 には、65 インチのプラズマ スクリーン 1 台、エコー キャンセレーションを装備したスピーカーとマイク、照明装置が含まれ、1 サイトの参加者は 1~2 名です (1 つのサイトに最大 2 名、1 つの「仮想テーブル」の参加者は最大 4 名)。また、Cisco TelePresence 1000 には、小規模グループ環境に合わせて特別に調整された超高解像度コーデックとカメラも含まれ、ユーザ エクスペリエンスが最適化されます。

### アプリケーション

Cisco TelePresence 1000 は、小規模なグループ ミーティングに最適で、1 つの仮想テーブルを囲んで最大 4 名の参加者に快適な環境が提供されます。鮮明な実物大の画像によって、ユーザは参加者のあらゆる表情やジェスチャを認識できます。同時に、高品質な音声によって、発言を漏らさず聞き取ることが可能です。また、Cisco TelePresence Manager ソフトウェアによって、スケジュー

リングを簡単に行うことができ、Cisco Unified IP Phone のボタン 1 つで会議を開始できます。これらのアプリケーションに必要とされる信頼性、QoS (Quality Of Service)、およびセキュリティはシスコのハイアベイラビリティネットワークによって提供され、ユーザは社内ミーティングと顧客とのミーティングの両方に安心して使用できます。

## 主な機能と利点

Cisco TelePresence 1000 システムは、次の主な機能と利点をユーザに提供します。

- **実物大の高解像度画像** - システムでは 720p と 1080p の両方がサポートされ、65 インチ プラズマディスプレイで離れた場所にいる参加者を実物大の画像で見ることができます。
- **特別設計の高解像度カメラ** - 固定カメラによって、部屋の高品質な高解像度画像が提供されており、ユーザの操作は不要です。このカメラは、通常の会議室の照明の下でも十分に機能するように設計されており、ユーザが視線を交わしやすくなっています。
- **高品質な音声** - 全二重音声によってまったく自然な会話を行うことができ、感知できるような遅延はありません。音声が明瞭なため、穏やかな声で話しても同じ部屋にいるかのように聞こえます。マイクの電子機器は、携帯電話などの携帯型デバイスからの不快な干渉を防止できるように設計されています。
- **最適化された環境** - 特別に設計された環境には、高品質の照明と音声処理が用意され、最大 4 人の参加者による会議に対応しています。
- **簡単なスケジューリングとコール発信** - 企業向けのグループウェアと統合できるため、カレンダー機能を使って Cisco TelePresence での会議をスケジューリングできます。Cisco Unified CallManager との統合によって、ミーティングの時刻になると会議情報が会議室の Cisco Unified IP Phone のディスプレイに表示されるため、ユーザはボタン 1 つで会議を開始できます。
- **信頼性** - ネットワークとの統合によって、ハイアベイラビリティ、セキュリティ、および QoS が確保されるため、すべてのコールで最適な環境が実現されます。

表 1 に、Cisco TelePresence 1000 のその他の機能を示します。

表 1. Cisco TelePresence 1000 の機能と利点

機能	説明
ディレクトリ	Cisco TelePresence 1000 では、他の Cisco TelePresence システムへの接続用に、最大 40 件のエントリを便利な短縮ダイヤルディレクトリ サービスに登録できます。
設定	Web ベースのインターフェイスによって、管理者はシステムに安全にログインし、Cisco TelePresence システムの設定を変更することができます。
スケジューリング サービス	Cisco TelePresence 1000 では、E メールでの通知や Web 対応のアプリケーションからのスケジューリング サービスを利用できます。この機能を使用するには、Cisco TelePresence Manager サーバをインストールして、ご使用のカレンダー機能および E メール アプリケーションと連携するように設定する必要があります。
消音、保留	Cisco TelePresence 1000 では、消音および保留機能がサポートされています。
ギガビット イーサネット スイッチ	ギガビット イーサネット スイッチが内蔵されているため、RJ-45 インターフェイスを使って 10/100/1000 BASE-T イーサネット ネットワークに直接接続できます。これにより、1 つの LAN 接続で、同じ場所にある Cisco TelePresence システムと Cisco Unified IP Phone 7970G の両方をネットワークに接続できます。

機能	説明
音量調節	電話機にある便利な音量調節ソフト キー ボタンにより、音量を簡単に調整できます。
音声消音	消音機能では、画面上にインジケータが表示され、Cisco TelePresence マイクに消音機能が適用されたことを参加者に知らせます。これによって、室内のすべてのマイクが同時に消音状態になります。
ビデオ画像停止	このボタンは、ビデオ停止機能のオン/オフを切り替えます。ビデオ画像停止がアクティブになっていると、Cisco TelePresence 1000 はユーザのビデオ画像を送信しません。相手側の Cisco TelePresence 1000 にはビデオ画像停止アイコンが表示され、画像が停止状態にあることを通知します。
ダイヤリング ボタン	これらのボタンでは、手動ダイヤリングとアドレス帳ダイヤリングを選択できます。
TelePresence 呼び出し音	Cisco TelePresence 1000 では、システム動作とユーザ通知用に、標準的な呼び出し音と話中音がサポートされています。
ADA 機能	Cisco Unified IP Phone 7970G のダイヤル パッドは、Americans with Disabilities Act (ADA) に適合しています。
シグナリング プロトコルのサポート	Cisco TelePresence 1000 は、Cisco Unified CallManager 5.1 以上で Session Initiation Protocol (SIP) をサポートしています。
音声コーデックのサポート	G.711 および AAC-LD 音声圧縮コーデックが利用可能です。
設定オプション	IP アドレスの割り当ては、静的に設定するか、Cisco TelePresence の管理用 Web インターフェイスで設定することができます。
照明の仕様	統合型の照明アセンブリを備えています。

## 製品仕様

表 2～4 に、Cisco TelePresence 1000 の仕様を示します。

表 2. 製品仕様

製品の互換性	Cisco 7800 シリーズ Media Convergence Server (Cisco Unified CallManager 用)、Cisco Unified IP Phone 7970G
ソフトウェアの互換性	Cisco Unified CallManager 5.1、Microsoft Internet Explorer 6.0
プロトコル	Cisco Discovery Protocol、SIP、IP、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)、Secure Shell (SSH) プロトコル、802.1p/q、RTP
接続	イーサネット (LAN、RJ-45 接続 × 1 — 100/1000 Mbps)、内蔵型 4 ポート イーサネット スイッチ、高解像度ビデオ コネクタ (ソケットおよびケーブル)
プログラミング インターフェイス	Web ベースのユーザ インターフェイス。IP アドレスの割り当ては、静的に設定するか、Cisco TelePresence の Web インターフェイスで設定することが可能
物理寸法	<ul style="list-style-type: none"> <li>高さ×奥行×幅：61 × 14 × 62 (インチ)</li> <li>小規模な会議室またはオフィス向けに設計</li> </ul>
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>4040 W (13 A @ 120 V ～ 7.5 @ 240 V)</li> <li>専用の 20 A 回路</li> <li>HD カメラと Cisco Unified IP Phone 7970G 用に PoE 802.3af をサポート</li> </ul>

表 3. ビデオおよび音声仕様

仕様	説明
帯域幅の要件	IP QoS 接続で 1 ~ 3 Mbps @ 720p または 3 ~ 4 Mbps @ 1080p
ビデオ規格	H.264
フレーム レート	30 フレーム/秒 (H.264 使用)
NTSC	720p および 1080p
ディスプレイ解像度	1920 × 1080 (ネイティブ)
音声規格	G.711 および AAC-LD (22 kHz)
音声機能	シスコ ダイナミック エコー キャンセレーション
Cisco TelePresence 高解像度カメラ	CMOS 2/3 インチ センサC マウント レンズ1080p 30最小照度 300 ルクス手動フォーカス

表 4. その他の仕様

仕様	説明
ファームウェア アップグレード	Cisco Unified CallManager からダウンロード可能
外形寸法	高さ×奥行×幅 : 61 × 14 × 62 (インチ)
設置場所	小規模な会議室または役員オフィス
重量	690 ポンド (貨物重量)
ビデオ ネットワーク機能	ビデオ伝送のインテリジェント パケット損失回復
ネットワーク インターフェイス	LAN/イーサネット (RJ-45)、100/1000 Mbps × 1
イーサネット、インターネット、および イントラネット接続	Cisco Discovery Protocol、802.1p/q、TCP/IP、DHCP、SSH

表 5 に温度定格、表 6 に Cisco TelePresence 1000 の認定情報を示します。

表 5. 温度定格

温度	説明
会議室の動作温度	5 ~ 30° C (41 ~ 86° F)
相対湿度	10 ~ 95% (結露しないこと)

表 6. 適合認定

<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE マーキング</li> <li>• UL/CSA/IEC/EN/AS/NZS/60950</li> <li>• FCC Part 15 クラス A</li> <li>• CISPR22/EN55022 クラス A</li> <li>• EN5502</li> </ul>
--

### 発注情報

シスコ製品の購入方法の詳細は、「[購入案内](#)」を参照してください。表 7 に、Cisco TelePresence 1000 と Cisco TelePresence Manager の発注情報を示します。

表 7. 発注情報

製品名	製品番号
Cisco TelePresence 1000	CTS-1000
Cisco TelePresence Manager	CTS-MAN1.0
<b>Cisco TelePresence Manager の各実装に 1 台の Cisco Media Convergence Server が必要</b>	
Cisco Media Convergence Server 7835-H1	MCS-7835-H1-CTS1
Cisco Media Convergence Server 7835-I1	MCS-7835-I1-CTS1
<b>管理下の Cisco TelePresence システムの数に基づいてライセンスが必要</b>	
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 10 ユニット	LIC-CTS-MAN-10
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 50 ユニット	LIC-CTS-MAN-50
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 100 ユニット	LIC-CTS-MAN-100
Cisco TelePresence Manager デバイス ライセンス - 500 ユニット	LIC-CTS-MAN-500

### サービスおよびサポート

お客様の組織で革新的な Cisco TelePresence 環境を実現するには、統合されたライフサイクル サービスが不可欠です。マルチサイトの組織向けに特別に設計されたこれらのサービスは、Cisco TelePresence 環境を構築し、高品質で信頼性の高い、直設顔を合わせているようなミーティングを迅速に展開できるようにします。初期の準備、計画、および設計サービスでは、お客様のネットワークと組織において、Cisco TelePresence ソリューションの期待される品質レベルを安定して提供できるように準備します。運用サービスでは、重要な Day 2 メンテナンス サポートを提供することによって、IT スタッフに安心感を与え、ダウンタイムのリスクを緩和します。これらのサービスは、実績あるシスコのライフサイクルサービスの考え方を活用して、Cisco TelePresence 環境の認定されたソリューションを実現します。

### 関連情報

Cisco TelePresence 1000 の詳細については、<http://www.cisco.com/jp/go/telepresence>を参照してください。

©2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、および Cisco ロゴは米国およびその他の国における Cisco Systems, Inc. の商標または登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスココンタクトセンター)

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter>

0120-933-122 (通話料無料), 03-6670-2992 (携帯電話, PHS)

電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

お問い合わせ先