

Cisco Catalyst 3750-E Series 스위치

모델 비교

모델	포트 밀도 및 유형	포워딩 속도	지원되는 PoE 클래스 2/PoE 클래스 3 장치	최대 전원 소모량
3750E-24TD	24개 이더넷 10/100/1000 포트 및 2개 X2 10 기가비트 이더넷 업링크	65.5Mpps		265W(최대), 920 Btu/hr
3750E-24PD	24개 이더넷 10/100/1000 포트(PoE 포함) 및 2개 X2 10 기가비트 이더넷 업링크	65.5Mpps	24/24	750W(최대), 2586 Btu/hr
3750E-48TD	48개 이더넷 10/100/1000 포트 및 2개 X2 10 기가비트 이더넷 업링크	101.2Mpps		265W(최대), 920 Btu/hr
3750E-48PD	48개 이더넷 10/100/1000 포트(PoE 포함) 및 2개 X2 10 기가비트 이더넷 업링크	101.2Mpps	48/24	750W(최대), 2586 Btu/hr
3750E-48PD-F	48개 이더넷 10/100/1000 포트(48개의 모든 포트에서 15.4W의 PoE 포함) 및 2개 X2 10 기가비트 이더넷 업링크	101.2Mpps	48	1150W(최대), 3924 Btu/hr