

## Cisco 1921 Ethernet / LAN pripojenie Multi

**Brand:**Cisco  
**Product code:**CISCO1921-SEC/K9  
**Category:**wired routers  
**EAN/UPC code:**0882658346170



Cisco 1921. Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: 10,100,1000 megabit za sekundu. WAN port: Ethernet (RJ-45). Sieťový štandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, Podporované typy WAN: 2 x GE. Zabezpečenie Firewallom: IOS, Podpora bezpečnostných algoritmov: 3DES, DES, WPA-AES. Typ: 1U, Farba: Multi

### Specs

Vlastnosti siete		Dizajn	
Ethernet / LAN pripojenie	áno	Typ	1U
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN	10, 100, 1000 "megabit za sekundu"	LED indikátory	áno
Plne duplexný režim	áno	Výkon	
Možnosti pripojenia		Pamäť typu Flash	256 MB
WAN port	Ethernet (RJ-45)	Kapacita pamäti	512 MB
Počet portov Ethernetu (RJ-45)	2	Sila	
Počet USB portov	1	Spotreba elektrickej energie	50 watt
DC-in konektor	nie	Vstupný prúd	1 ampér
Rozširujúce sloty	2 x EHWIC\1 x DEHWIC	Hmotnosť a rozmery	
Siete		Šírka	34,3 centimeter
Sieťový štandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u	Hĺbka	29,2 centimeter
Podporované typy WAN	2 x GE	Výška	4,5 centimeter
Funkcie manažmentu		Hmotnosť	3,1 kg
Správa cez webové rozhranie	áno	Rozmery (š x h x v)	44,5 x 342,9 x 292,1 mm (1.75 x 13.5 x 11.5")
Quality of Service (QoS)	áno	Prevádzkové prostredie	
Bezpečnosť		Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 40 °C
Filtrovanie MAC adries	áno	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-40 - 70 °C
Zabezpečenie Firewallom	IOS	Odporúčaná prevádzková vlhkosť	10 - 85 %
Podpora bezpečnostných algoritmov	3DES, DES, WPA-AES	Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	5 - 95 %
Dizajn		Osvedčenie	
Farba	multi	Bezpečnosť	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1
Inštalácia do Racku	Áno		