

## Cisco 1941 Ethernet / LAN pripojenie strieborná

**Brand:**Cisco  
**Product code:**CISCO1941/K9  
**Category:**wired routers  
**EAN/UPC code:**0882658278174



Cisco 1941. Prenosová rýchlosť Ethernet LAN: 10,100,1000 megabit za sekundu, Technológia kabeláže: 10/100/1000Base-T(X). WAN port: Ethernet (RJ-45). Typ: 2U, Farba: strieborná. Pamäť typu Flash: 256 MB, Kapacita pamäti: 512 MB. Typ zdroja: AC, PoE, Vstupné striedavé napätie: 100-240 volt, Frekvencia vstupného striedavého napätia: 47/63 Hz

### Specs

Vlastnosti siete	
Ethernet / LAN pripojenie	áno
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN	10, 100, 1000 "megabit za sekundu"
Technológia kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Vlastnosti bezdrôtovej siete	
Wi-Fi	nie
Možnosti pripojenia	
WAN port	Ethernet (RJ-45)
Počet portov Ethernetu (RJ-45)	2
Počet USB portov	2
Port RS-232	2
Vlastnosti DSL	
Typ DSL pripojenia	nie
Sieť	
Podpora ISDN pripojenia	nie
Bezpečnosť	
Filtrovanie MAC adries	áno
Dizajn	
Farba	strieborná
Inštalácia do Racku	áno
Typ	2U
Výkon	
Pamäť typu Flash	256 MB
Kapacita pamäti	512 MB

Sila	
Typ zdroja	AC, PoE
Vstupné striedavé napätie	100-240 volt
Frekvencia vstupného striedavého napätia	47/63 Hz
Spotreba elektrickej energie	35 watt
Vstupný prúd	1, 5 ampér
Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	áno
Hmotnosť a rozmery	
Hmotnosť	5,4 kg
Prevádzkové prostredie	
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 40 °C
Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-40 - 70 °C
Odporúčaná prevádzková vlhkosť	10 - 85 %
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	5 - 95 %
Prevádzková nadmorská výška	0 - 3000 meter
Mimoprevádzková nadmorská výška	0 - 4570 meter
Osvedčenie	
Bezpečnosť	UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1
Obsah balenia	
Návod na použitie	áno