

## Cisco SG100D-08P

**Brand:**Cisco  
**Product code:**SG100D-08P-EU  
**Category:**sieťové prepínače  
**EAN/UPC code:**0882658441295



Cisco SG100D-08P. Typ prepínača: nespravované, Prepínač vrstiev: L2. Technológia kabeláže Ethernetu - med': 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T. Sieťový štandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 80. Podporované prenosové rýchlosti: 10/100/1000Mbps, Limit prepínania: 16 Gbit/s, Maximálna prenosová rýchlosť: 1 Gbit/s. Podporované sieťové protokoly: TCP/IP

### Specs

Funkcie manažmentu		Dizajn	
Typ prepínača	nespravované	Farba	čierna
Prepínač vrstiev	L2	LED indikátory	Link
Quality of Service (QoS)	áno	Certifikácia	UL, CSA, CE, FCC
Možnosti pripojenia		Napájanie cez sieť (PoE)	
Počet RJ-45 Ethernet portov	8	Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	áno
Technológia kabeláže Ethernetu - med'	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Systémové požiadavky	
DC-in konektor	áno	Kompatibilné operačné systémy	Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
Sieť		Prevádzkové prostredie	
Sieťový štandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 40 °C
HOL blokácia	áno	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-20 - 70 °C
Podpora 10G	nie	Odporúčaná prevádzková vlhkosť	10 - 90 %
Podpora kontroly toku	áno	Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	10 - 90 %
Prenos dát		Hmotnosť a rozmery	
Podporované prenosové rýchlosti	10/100/1000Mbps	Šírka	16 centimeter
Limit prepínania	16 Gbit/s	Hĺbka	12,9 centimeter
Store-and-forward	áno	Výška	3 centimeter
Počet radov	4	Hmotnosť	550 gram
Maximálna prenosová rýchlosť	1 Gbit/s	Údaje o balení	
Podpora pre Jumbo Frames	áno	Návod na obsluhu	áno
		Dodávané káble	AC
Protokol		Ďalšie vlastnosti	
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP	LED kontrolka napájania	áno
		Rýchlosť prenosu paketov	11.9 mpps
Dizajn			
Inštalácia do Racku	nie		