

ظفح فلم طاشن : Tidal Enterprise Orchesttor فلمل لبقتسي ال بيولل HTTP

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [مسألة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

من الممكن أن ترى أخطاء حول Web HTTP Save File Activity الذي يشير إلى " .ResponseStatusLine= " ونتيجة لذلك، لم يتم إستلام ملف النشاط.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[مسألة](#)

المشكلة هي أن الملف لم يتم إستلامه من ملف حفظ HTTP للويب.

[الحل](#)

أثناء إستمرار الحل، في TEO 2.2، يمكن للمستخدم إضافة إعداد في ملف تكوين الخادم الرئيسي.

أكمل الخطوات التالية:

1. أضفت هذا خط إلى ال tidal.automation.server.exe.config مبرد:

```
system.net> <settings><<httpWebRequestUnsafeHeaderParsing = "true"/> </settings></system.net
```
2. يمكن للمستخدم إضافة بعض الإعدادات إلى النشاط الفعلي. على سبيل المثال، قم بتعيين نوع محتوى رؤوس HTTP على x-www-form-urlencoded/ وقم بتعيين حقل الطلب في علامة التبويب طلب HTTP على `<userName=tpsuper&password.password=tpSuperpassword`. **ملاحظة:** يجب أن تكون كلمة المرور مرجعا متغيرا لسلسلة مشفرة.

[معلومات ذات صلة](#)

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءمءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل