

# عاشن إيف أطخ Tidal Enterprise Scheduler: ؤم هم لل جارخ إلال/إلاخ دإلال ض باقم

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [استكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا المستند كيفية استكشاف وإصلاحها / لخطأ xxxx، عند تشغيل مهمة على وكيل Windows.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى "مجدول مؤسسة Tidal".

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحقق من أن الحساب الذي يقوم بتشغيل خدمة عامل Tidal لديه أذونات نهج الأمان المحلي التالية:

- العمل كجزء من نظام التشغيل
- ضبط الحصص النسبية للذاكرة لعملية ما

• التحقق من إجتيار المجرى

• تسجيل الدخول كدفعة

• تسجيل الدخول كخدمة

• إستبدال رمز مميز لمستوى العملية

في حالة إجراء أي تغييرات على نهج الأمان المحلي للمستخدم، قم بإيقاف خدمة "وكيل Tidal" وإعادة تشغيلها واختبر تشغيل المهمة مرة أخرى. إذا كنت تستخدم مستخدم وقت التشغيل للمهمة التي تختلف عن حساب خدمة وكيل Tidal، فتأكد من أن مستخدم وقت التشغيل لديه تسجيل دخول كأذونات نهج أمان محلي للدفعة.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل