

Tidal Enterprise Scheduler: JDE ىل ع رذعت

ةل اسر ر ي ف أطخلل FieldDescriptor ىل ع روثعلا

ءارجإل ClassDescriptor أطخ

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[حل الخطأ "تتعذر العثور على FieldDescriptor ل "Error" في ClassDescriptor للإجراء"](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية حل خطأ توصيل محول JDE هذا. يظهر هذا الخطأ في العميل عندما تقوم باختبار التوصيل كما يوجد في سجل خدمة المحول.

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of
action
:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:13]10:00:43:005 05/25
Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- مهائى Tidal JDE من Cisco

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- مهائى Tidal JDE من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

حل الخطأ "يتعذر العثور على FieldDescriptor لـ "Error" في ClassDescriptor للإجراء"

هذه مشكلة متعلقة بتكوين jde.ini على خادم JDE. وهو مرتبط بمعلمة نظام قسم LRENGINE. تأكد من وجود الدليل لهذه المعلمة. إذا لم يكن موجوداً، يمكنك إنشاء الدليل. هنا مثال لمقتطف من jde.ini:

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

