

لقن ةي فيك Tidal Enterprise Scheduler: ةادأ ليدب ع قوم يلا ةي سيئرلا تال ج س ل ا

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[كيفية تكوين السجلات الرئيسية ل يتم وضعها في موقع بديل](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

بشكل افتراضي، تكون ملفات التدوين الرئيسية موجودة على الخادم الرئيسي في مكان محدد. بالنسبة إلى Windows Master، فإن الملفات موجودة في دليل TIDAL\Scheduler\master\log. بالنسبة لأصل Unix، فإن الملفات موجودة في: Tidal/Master/Log. يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية تكوين السجلات للانتقال إلى موقع بديل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تفترض هذه المعلومات وجود مدير 5.3.1 أو x.6.0.

الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

كيفية تكوين السجلات الرئيسية ل يتم وضعها في موقع بديل

أكمل هذا الإجراء:

1. إضافة هذه المعلمة إلى ملف master.props:

<LogDirectory=<path

تحتاج إلى استخدام علامات مائلة للأمام في المسار. على سبيل المثال، إذا كان المسار الحقيقي هو

D:\SystemApps\Tidal\Log

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

ملاحظة: المعلمة LogDirectory حساسة لحالة الأحرف.
2. يجب إعادة تشغيل الأساسي بعد تغيير الأساسي.props.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل