

يتملأةيضاارتفالا ISDN بـلط دعاقوقيهام ةدحتملا تايالولل TMS اهمدختست

المحتويات

المقدمة

ما هي قواعد طلب ISDN الافتراضية التي تستخدمها TMS للولايات المتحدة؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

تتعلق هذه المقالة بمجموعة إدارة نظام TelePresence من Cisco.

س. ما هي قواعد طلب ISDN الافتراضية التي تستخدمها TMS للولايات المتحدة؟

أ. عند الاتصال بـ ISDN، تقوم TMS بعمليات التحقق التالية مقابل الرقم الذي يتم طلبه. يتكون الرقم من <رمز البلد>-<رمز المنطقة>-<الرقم الأساسي>:

- هل يتم إستدعاء النظام الذي تتم إدارته بواسطة TMS في نفس منطقة ISDN الخاصة بنظام الاتصال؟ إذا كان كذلك، فاتصل باستخدام عدد الأرقام المحددة في منطقة ISDN للمكالمات الداخلية بدءاً من الرقم الأقل قيمة.
 - هل رمز البلد للرقم نفسه الخاص بمنطقة ISDN؟ وإذا لم تكن هناك مساحة، فاطلب بادئة الخط الخارجي المحددة في منطقة 011 + ISDN + رمز البلد + الرقم الأساسي.
 - هل رمز المنطقة هو نفسه منطقة ISDN؟ وإذا لم تكن هناك مساحة، فاطلب بادئة الخط الخارجي المحددة في منطقة 1 + ISDN + رمز المنطقة + الرقم الأساسي. إذا كان كذلك، فاطلب بادئة الخط الخارجي المحددة في منطقة ISDN + الرقم الأساسي.
- يمكن تعديل القواعد الخاصة بموعد طلب المكالمات لمسافات طويلة باستخدام قواعد رمز المنطقة.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا