

يتل ا ة ءم ءم ل ا ش ال فل ا ة ق اط ب م ء ء و ه ام و ا MCU م ء ء ل ا ة ء و و ي ف ا ه م ا ء ء ت س ا ي ن ن ء م ي ISDN GW Tandberg؟ ن م ي ب ة ص ا ء ل ا

المحتويات

[المقدمة](#)

[ما هو حجم بطاقة الفلاش المدمجة التي يمكنني استخدامها في وحدة التحكم MCU أو ISDN GW الخاصة بي من Tandberg؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات ، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321 و Cisco TelePresence ISDN GW 3241.

س. ما حجم بطاقة الفلاش المدمجة التي يمكنني استخدامها في وحدة التحكم MCU أو ISDN GW الخاصة بي من Tandberg Codian؟

أ. إذا تم شحن الوحدة الخاصة بك بواسطة بطاقة فلاش مدمجة مثبتة بالفعل، فهذا أفضل وحدة يمكن استخدامها، وهي الوحدة التي قام TANDBERG باختبارها. بالنسبة للوحدات التي لم تأت مع بطاقة فلاش مضغوطة مثبتة، يمكنك استخدام بطاقة فلاش مضغوطة سعة 256 ميجابايت.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل