

# Cisco ندم دعاقتملا تانايبلا ردمم ةلازا Unified Intelligence Center (CUIC)

## تايتوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةلكشملا](#)

[لحللا](#)

## ةمدقملا

حمسي امم تانايب ردممب ةنرتقملا ريراقتلا تانئاك ةلازال تاوطلخلا دنتسملا اذه فصبي Cisco نم (CUIC) دحوملا اكدللا زكرم يف تانايبلا ردمم ةلازاب.

## ةيساسألا تابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- Cisco نم (CUIC) دحوملا اكدللا زكرم مدختسم ةهجاو
- CUIC (CLI) رماو رطس ةهجاو

### ةمدختسملا تانوكملا

ةنيعم ةيدام تانوكموجمارب تارادصلا ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعمللا عاشنإ مت تناك اذإ. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رماي ال لمتمحملا ريرثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقتك تكبش.

## ةلكشملا

ةطساوب هيللا ةراشالا تمت اذإ CUIC نم دعاقتم ماظنبا صاخلا تانايبلا ردمم ةلازا نكمي ال ىرخأ ريراقت تانئاك.

## لحللا

تانايبلا ردممب ةنرتقملا ريراقتلا دادعإ تانئاك ةفاك فذح بجي، تانايبلا ردمم فذح لبق

ديحتل (CLI) رماو رطس ةهجاو ربع اهليغشت دنع تامالعتساللا هذه مادختسا نكمي

ت. ان ايبال ردصمب ةطبترملا ل وادجلاو تامولعمل ااحول و ريراق تال اافيرت

دعب تان ايبال ةداعتسا ا ماظنل يطايتحال ا خسنلا يلعل لوصحلا نم دكأت : **ةظحالم**  
لجأ نم (DRS) ثراوكلا ل

1. مالعتسال عم تان ايبال ردصم فيرعت :

```
run sql select id, name from cuic_data:cuicdatasource
```

تان ايبال ردصم فرعم يلعل ريراق تال او تان ايبال ردصم مسا نع ثحبل

2. مالعتسال عم تان ايبال ردصمب ةنرتقملا ريرقتل ا فيرعت اافرعم ديدحت

(قباسال مالعتسال نم ليدبل ا تان ايبال ردصم

```
run sql select id, name from cuic_data:cuicreportdefinition where datasourceid = '
```

ريرقتل ا فيرعت اافرعم و ريرقتل ا اافيرت اظحال

3. اافرعم لادبتسا ا مالعتسال عم ريرقتل ا فيرعت لكب ةنرتقملا ريرقتل ا فيرعت

(قباسال مالعتسال نم ريرقتل ا فيرعت

```
run sql select id, parentcategoryid, name from cuic_data:cuicreport where reportdefinitionid = '
```

ريرقتل ا اافرعم و ريرقتل ا اظحال

4. عم ريرقتل ا ةنرتقملا تامولعمل ااحول يف مدختسمل ا ةهجاو رصانع فيرعت

(قباسال مالعتسال نم ريرقتل ا اافرعم لادبتسا ا مالعتسال

```
run sql select id, name, parentdashboardid from cuic_data:cuicdashboardwidget where url like '%
```

ةيلصلال ا تامولعمل ااحول اافرعم اظحال

5. ةحول اافرعم لادبتسا ا مالعتسال اب ااحول ا نرتقتل ا تامولعمل ااحول لك فيرعت

(قباسال مالعتسال نم ةيلصلال ا تامولعمل

```
run sql select id, name from cuic_data:cuicdashboardwidget where id = '
```

يف ةددحمل ا تامولعمل ااحول ةلازاب ام مق ، CUIC ةيموسرل ا مدختسمل ا ةهجاو يف

اهظحو تامولعمل ااحول نم ريرقتل ا ااصخال ا مدختسمل ا ةهجاو ةلازا و مالعتسال

6. نم ريرقتل ا اافرعم لادبتسا ا مالعتسال عم ريرقتل ا لكب ةنرتقملا ل وادجلا فيرعت

(3 ةوطخل ا يف قباسال مالعتسال

```
run sql select id, scheduledreportname from cuic_data:cuicscheduledreports where reported = '
```

مالعتسال يف ةددحمل ا ل وادجلا ةلازاب مق ، CUIC ةيموسرل ا مدختسمل ا ةهجاو يف

3 ةوطخل ا يف ةددحمل ا ريرقتل ا ةلازاب مق ، CUIC ةيموسرل ا مدختسمل ا ةهجاو يف

تان ايبال ردصم ةلازاب مق م 2 ةوطخل ا يف ةددحمل ا ريرقتل ا اافيرت

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا