

Cisco تاهجوم ىل ع ISL لاصتا طوطخ نيوكت

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[معلومات أساسية](#)

[التكوينات](#)

[تصحيح الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يناقش هذا المستند تكوين خطوط اتصال بروتوكول الارتباط بين المحولات (ISL) على موجهات Cisco الخارجية مثل السلسلة 7000/7500 أو 3600 أو 4500 أو 2500. لا يناقش هذا وثيقة التشكيل من ISL شنتة على طبقة 2 (L2)/طبقة 3 (L3) مفتاح مثل ال cisco مادة حفازة 6500 أو 4500.

أحلت لمعلومة على يشكل ISL و 802.1Q شنتة بين مادة حفازة I2 و I3 مفتاح أن يركض مادة حفازة (CatOS) (os أو Cisco IOS ® برمجية، إما من هذا:

• [السانات ذات الصلة](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاأل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل