كيفية تسجيل الدخول إلى Splunk باستخدام حسابات Splunk المحلية

قابلية التطبيق

سحابة انشطة المؤسسة

الوصف

تم تكوين SPLUNK باستخدام SAML SSO، لذلك تمر المصادقة من خلال URL لتسجيل الدخول، و الا يمكن لحسابات SPLUNK المحلية المصادقة.

قد يلزم القيام بذلك للوصول إلى مثيلات SplunkWeb على Splunk من قبل المستخدمين/المسؤولين المحليين، خاصة في حالة عدم عمل SAML (قد تكون الخدمة معطلة أو تم تكوينها بشكل غير صحيح).

إستجلاء

تم تكوين SAML SSO ل Splunk وهناك حاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Splunk محلي عبر SplunkWeb.

قرار

توفر مصادقة/تسجيل دخول Splunk المحلي عبر FQDN الخاص بمثيل Splunk ومنفذ بالتنسيق التالي:

fqdn:splunkport/en-US/account/login؟loginType=splunk

حيث تمت إضافة /en-US/account/login؟loginType=splunk" في نهاية خادم مثيل Splunk أو الموقع والمنفذ لتسجيل الدخول (على سبيل المثال، servername:8000 أو server_ip:8000).

مثال:

إذا كنت تحاول تسجيل الدخول إلى مثيل Splunk يحتوي على FQDN الخاص ب: splunksh01.buttercupgames.com، عادة ما تحاول تسجيل الدخول عبر المنفذ 8000 ك splunksh01.buttercupgames.com:8000/

في حالة تكوين SAML SSO، يصبح: splunksh01.buttercupgames.com:8000/en-US/account/login?loginType=splunk

بالنسبة لسحابة Splunk، يكون عنوان URL لمصادقة/تسجيل دخول SPLUNK المحلي هو stackid.splunkcloud.com/en-US/account/login?loginType=splunk

روابط ذات صلة

تسجيل دخول الحساب المحلي في SPLUNK عند تمكين مصادقة SAML

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).