

(لغشملا ءارجا) ينورتكلإ ديرب لاسرا رذعتي ريبك عزج يف هيبنتلل

قيبطتلا ةيلباق

Splunk ةسسؤم

فصولا

ءاطخاً ءدع كانه ناك، Splunk تاهيبنتل لغشملا تاءارجا يف "ينورتكلإ ديرب لاسرا" دادعإ دنع
رهظت:

```
ERROR sendmail:392 - createSSLContextFromSettings() got an unexpected keyword argument
```

اضيا لمعت مل، ملتسمل سفن عم "sendmail to" مادختسا ةلواحم دعب

ءالجتسا

دنع SplunkSendEmail python يصنلل جم انربلل ىلع رييغت ءوجو نيببث ثحبلا ءارجا ءانثأ
رادصإلا ناك ةلاحلا هذه يف) ىلعأ رادصإ وأ 6.5.x رادصإلا ىلإ 6.3.3 رادصإلا نم Splunk ةيقرت
7.1.0).

رارق

اهب رطسألا هذه ني مضت مت يتيلا مدقألا تارادصإلا يف:

```
# setup the Open SSL Context
sslHelper = ssl_context.SSLHelper()
# Pass in settings from alert_actions.conf into context
ctx = sslHelper.createSSLContextFromSettings(
    confJSON=ssContent.get('alertActions'),
    sessionKey=sessionKey,
    isClientContext=True)
```

طوطخلال ثدحأ ىلع يوتحت نأ بجي، لاج يا ىلع

```
# setup the Open SSL Context
sslHelper = ssl_context.SSLHelper()
serverConfJSON = sslHelper.getServerSettings(sessionKey)
# Pass in settings from alert_actions.conf into context
ctx = sslHelper.createSSLContextFromSettings(
    sslConfJSON=ssContent.get('alertActions'),
    serverConfJSON=serverConfJSON,
    isClientContext=True).
```

لعمل الأدبيات، يذفن التال صال شي دحت درجب

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا