

ال Splunkd جمانرب - sendemail:1668 : أطخالا ببيجتسي

قبيطتلا ةيلباق

Splunk ةسسؤم

فصولا

ديربال لئاسر ليغشت متي ثيح هيبنتلا عاجا عم ةعاس لكلا تاهيبننتلا ةلودج متي
ينورتكلا ديرب لئاسرك اهلاسرا متي ال نكلو تاهيبننتلا وينورتكلا لا

```
08-30-2024 14:39:11.596 +0800 INFO SavedSplunker - savedsearch_id="", search_type="", search
```

ءالجتسا

splunkd.log في ةيلاتلا ءاطخالا ةظحالم مت، قيقحتلا دنعو

```
ERROR ScriptRunner [271749 AlertNotifierWorker-1] - stderr from '/opt/splunk/bin/python3.7 /opt
```

ددع ىلع يوتحت ينورتكلا ديرب لئاسرك تاهيبننتلا لئاسر ىلع دويق دوجو ىلى لكذريشي -
ينورتكلا لا ديربال نم الدب CSV ك ةجيتننلا ريصت مت، ةلاحلا هذه في. ثادحالا نم ربك
ةلكشملا هذه بنجتلا

دعب اهليغشت متي مل ثادحالا نم لقا ددع ىلع يوتحت ياتلا تاهيبننتلا نأ تظحال، لكذ عم -
ينورتكلا لا ديربك

: يلاتلا أطخال ميمعت متي، /opt/splunk/var/log/splunk/python.log في -

ERROR sendemail:1668 - Splunkd daemon is not responding: ('Error connecting to /servicesNS/abcs

i	時間	事件
>	24/08/26 8:00:35.020	2024-08-26 08:00:35,020 +0800 ERROR sendemail:1668 - Splunkd daemon is not responding: ('Error connecting to /servicesNS/ds902320/ipm/saved/searches/%5BIP%5D%20K0%20Date%20Changed%20to%20Earlier%20Than%20Current%20Date: The read operation timed out',) Traceback (most recent call last): ... 23 lines omitted ... File "/opt/splunk/etc/apps/search/bin/sendemail.py", line 1661, in <module> results = sendEmail(results, settings, keywords, argvals) File "/opt/splunk/etc/apps/search/bin/sendemail.py", line 243, in sendEmail 顯示全部 32 行 date_minute = 0 host = [REDACTED] index = _internal linecount = 34 source = /opt/splunk/var/log/splunk/python.log sourcetype = splunk_python splunk_server = [REDACTED]

رارق

ةلهمل ي ةلكشم ىلإ هذ ءطخل ءل اسر ريش

: ةيلات ءاوطخل عبتا ،ةلكشم ء هذ ءحل

ط \$SPLUNK_HOME/etc/system/local/web.conf ىلإ ءقنا .

ةلهمل ةميق ةدايز .ايناث

```
splunkdConnectionTimeout =
```

```
(default=30)
```

* The amount of time, in seconds, to wait before timing out when communicating with splunkd.

- * Must be at least 30.
- * Values smaller than 30 will be ignored, resulting in the use of the default value
- * Default: 30

عقوتم وه امك ینورتكلإل دیربلا لئاسر لیغشت متی، ةلهملا ةمیق ةدایز دعب

ةلص تاذا طباور

[web.conf](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا