

# قئئهتلا ف Trailblazer لش ف اذامل

## تايوتحمل

[قمدقمل](#)

[قئسأسأل تابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[قمدختسمل تانوكمل](#)

[قلكشمل](#)

[قفلخل](#)

[لحل](#)

[لحل](#)

[اخالصاواطخال فاشكتسا](#)

## قمدقمل

ف Trailblazer لش ف ف ببستت يتلا اعويش لكاشمل رثكأ يدح دننتسمل اذه فصق (SMA) نامأل قراذ زاهج قلع قئئهتلا

Cisco نم TAC قئس دنهم، وفقنقنق نايئتس قرك، وكزوروا ناج لقب نم قمهاسمل تمت

## قئسأسأل تابلطتم

### تابلطتم

قئلاتل عققواوملاب قفرعم كقدل نوكت ناب Cisco ققصوت

- (SMA) نامأل قراذ قزهجأ
- (ESA) قنورتكللال ققربلل نامأ قزهجأ
- [AsyncOS نم 12 رادصلال ف قمدقمل Trailblazer ققزم](#)

### قمدختسمل تانوكمل

ثدخال وأ AsyncOS نم 12 رادصلال لغشق قذلال SMA قلع دننتسمل اذه ققبطنق

قصاخ ققلمعم قئق ف قذوجومل قزهجال نم دننتسمل اذه ف قذراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (ققضارتفا) حوسمم نقوكتب دننتسمل اذب اذه ف قمدختسمل قزهجال عققم رمأ قلال لمتحمل رقتللكم ق نم دكأتف، لققغشتل دقق كتكبش

## قلكشمل

trailblazerconfig enable رملال لققغشت دعب قئئهتلا ف Trailblazer لش ف

```
ironport.example.com> trailblazerconfig status
```

```
trailblazer is not running
ironport.example.com> trailblazerconfig enable
```

trailblazer is enabled.

To access the Next Generation web interface, use the port 4431 for HTTPS.

يُلي امك رهظيس TrailBlazer، نيكمت دعب ةلحال نم ققحتل دنع:

```
ironport.example.com> trailblazerconfig status
```

trailblazer is not running

DNS يف زاهجلا لىل لوصول ةمدختس ملاءه جاولا ببسب رمألا اذه لحنكمي ال، ماع لكشبو

## ةيفللخال

ةادأ نيكمتب قلعتت تالكشم 12.x ثدخال رادصال وأ 11.4 رادصال لغشت يتل SMA هجاوت دق نم مغرلا لىل عىلعت لمعت ال ةزيملا نأ "TrailBlazer ةلحال" جارخال رهظيس. راسملا يف مكحتللا Trailblazer ةمدخ مدختست. "trailZerconfig enable" رمالا مادختساب اقبس م اهنيكمت مت هنأ ءانثأ ذفانملا ةرادل ليهست لىل لمعت اهنا امك، GUI و API مداوخ لىل لوصول NGINX ليكو ةيموسرلا مدختس ملاءه جاوربع نامألا ةرادل زاهج لىل لوصول (GUI).

لوصول هتددح يذلا فيضملا مسالحنكمي كبا صخال DNS مداخنأ نم دكأت: **ةظحالم** ةروش نملا ةيساسألا تابلطتملا يف روكذم وه امك بلطم يه ةوطخل هذف، زاهجلا لىل **تاطحالم** يف تامولعمل هذه درتو. [TrailBlazer](#) يف **ةيرادلالي صافتل** ةلاقم لىل **مدختس ملاءل لىل** قئاثوو **رادصال**.

## لحال

مدختس ملاءه جاول لىل لوصول ةمدختس ملاءه جاولل فيضملا مسال DNS لخال ءاشناب مق "نامألا ةرادل زاهج" بة صخال ةيموسرلا.

ةققوتملا ةجيتنل نوكتس، DNS لخال ءاشناب دعب:

- مكحتللا زاهج ةلحال نم ققحت.

```
sma.local> trailblazerconfig status
```

trailblazer is not running

- مكحتللا رصنع نيكمت.

```
sma.local> trailblazerconfig enable
```

trailblazer is enabled.

To access the Next Generation web interface, use the port 4431 for HTTPS.

- ىرخأ ةرم ةلحال نم ققحت، مكحتللا ةادأ نيكمت دعب.

```
sma.local> trailblazerconfig status
```

trailblazer is running with https on port 4431.

## لحال

- مَدْخِمْ سَمَلَا ةَهَجَاوَلَل بَسَانَمَلَا DNS لَأَخْدَا ءَاشِنَاب مَقْف، اِيَلْحَم DNS مَدْخَا ةَرَادَا مَت اِذَا مَسَق يَلَا ءَجْرَاو SMA بَ ةَصَاخَلَا (GUI) ةَيَمُوسِرَلَا مَدْخِمْ سَمَلَا ةَهَجَاوَلَل لَوُصُولَل اِهَحَالِصَاوَا ءَاطَخَالَا فَاشِكْتَسَا.
- مَدْخَا يَلَا DNS لَأَخْدَا ءَاشِنَا لِرَايْخ كَانَه نَكْي مَل وَاو رِزْجَلَا DNS مَدْخَاو مَدْخِمْ سَمَلَا SMA تَنَاك اِذَا رِيْرَحْتَلَا تَادَادَعَا > DNS > ةَكَبْشَلَا يَف لَأَخْدَا ءَاشِنَا نَكْمِي، لِيْدَبَك، اِيَلْحَم هَتَرَادَا مَت DNS "لَأَجْمَلَا" مَسَق يَف SMA لَ FQDN لَ "DNS مَدْخَاوَل ةَلِيْدَبَلَا تَايَطَخْتَلَا" دِيْدَحْت قِيْرَط نَع لَاسِرَا مَت، DNS مَدْخَا لَ IP نَاوْنَع" مَسَق يَف SMA بَ صَاخَلَا IP نَاوْنَعو "DNS FQDN مَدْخَا"و اِهَحَالِصَاوَا ءَاطَخَالَا فَاشِكْتَسَا مَسَق يَلَا ءَجْرَا، كَلْدَب مَآيَقَلَا دَرَجْمَبُو. اِهَذِيْفَنَتُو تَارِيْغِيْتَلَا.

Use the Internet's Root DNS Servers

Alternate DNS servers Overrides (Optional):

Domain	DNS Server FQDN	DNS Server IP Address	Add Row
sma.example.com	sma.example.com	192.168.10.10	
i.e., example.com	i.e., dns.example.com	i.e., 10.0.0.3	

اِذَا رِزْجَلَا DNS مَدْخَاو زَاهَجَلَا مَدْخِمْ سَمَلَا مَدْنَع اِلَا اِنَكْمَم لِيْدَبَلَا لَحَلَا اِذَا نَوَكِي اِلَا: **ءَطْحَالَم** مَسَا لَ بَسَانَمَلَا DNS لَأَخْدَا ءَاشِنَا يَجْرِيْ فِ، ةَيَلْحَمَلَا DNS مَدْخَاو مَدْخِمْ سَمَلَا زَاهَجَلَا نَاك فَيَضْمَلَا.

## اِهَحَالِصَاوَا ءَاطَخَالَا فَاشِكْتَسَا

- [رَمَاوَالَا رَطَس ةَهَجَاوَرْمَا يَلَا ةَيَرَادَا لَ لِيْصَا فَا تَلَا](#) يَف ةَحْضُومَلَا ةَيَسَا سَاوَالَا تَابَلَطْتَمَلَا ءَجْرَا دَنَسَمَلَا بَ (CLI) [Cisco Security Management Appliance \(SMA\)](#) لَ.
  - ةَبَاتَك ةَدَاوَلَا يَرْخَا ةَرْم هَنِيْ كَمْت/هَلِيْ طَعْتَب مَق مَت، لِيْغَشْتَلَا دِيْق TrailBlazer نَا نَم دَكَاْت: هَا نَدَا رَطْنَا. يَف لَخَلَا فَرَطَلَا يَف TrailBlazer نِيْوَكْت فَلَم:
- رَاسَمَلَا هِيْجُوت زَاهَج ةَلَا حَ ءَجْرَا م:

```
sma.local> trailblazerconfig status
```

```
trailblazer is running with https on 4431 port.
```

هِيْجُوتَلَا زَاهَج لِيْ طَعْت:

```
sma.local> trailblazerconfig disable
```

```
trailblazer is disabled.
```

حِيْحَص لَكْ شَب هَلِيْ طَعْت مَت هَنَا نَم دَكَاْت:

```
sma.local> trailblazerconfig status
```

```
trailblazer is not running
```

يَرْخَا ةَرْم TrailBlazer نِيْ كَمْت:

```
sma.local> trailblazerconfig enable
```

```
trailblazer is enabled.
```

To access the Next Generation web interface, use the port 4431 for HTTPS.

ههجووولل زاهج لئغشت نم دكأت

```
sma.local> trailblazerconfig status
```

```
trailblazer is running with https on 4431 port.
```

ةدئءجلا (GUI) ةئموسرلا مدختسملل ةهجاو لئل لوصولل لواح ،قبس ام ةفاك لامتكلا دعب  
لمعت تناك اذا ام ةفرعمل

- لئل الباق زاهجلا لئل لوصولل ةمدختسملل ةهجاو لئاب صاا لئل فئضملل مساناك اذا  
حتفب مقف ،ةلكشملل االصاب مقتمل هالعا ةءراولل اءارءقالل نأ وأ DNS فئل لءفلااب  
لكل ذدعب اهالصلل ءاطأال فاشكءسال ةئنفلا ةءعاسملل زكرم ةلاا

