

# تاقا طبب ملتس مل ناونع رظح يننكمي فيك لدبلا

## المحتويات

### [سؤال](#)

## سؤال

كيف يمكنني حظر عنوان المستلم ببطاقات البدل؟

إذا كنت ترغب في حظر البريد إلى المستلم وتحديد عنوان المستلم مع حرف بدل، يجب استخدام عامل تصفية الرسالة أو المحتوى. تسمح لك عوامل التصفية باستخدام تعبيرات منتظمة لمطابقة عناوين المرسل أو المستلم.

تستخدم الإيسا تعابير بيثون المنتظمة. بناء حرف بدل بسيط هو "\*", والذي سيطابق صفر أو أكثر من الحروف حتى سطر جديد. يطابق "." أي حرف مفرد، ويطابق "\*" التعبير السابق صفر أو أكثر من مرة في صف. لنقل أنك تريد مطابقة البريد الإلكتروني الخاص بالمستلمين HelpMail1 و HelpMail2 و HelpMail3 و example.com@. تعبير عامل تصفية لمطابقة هذه

```
"$helpmail.*@example\\.com^"
```

يطابق ^ بداية السطر و \$ تطابق نهاية السطر، مما يجد المطابقة إلى البريد المساعدة فقط @scu.com، لكنها لا تطابق myhelpmail@scu.com، أو helpmail@scu.com.au. "\\" هو هروب قبل ال "."، لذلك سيتم أخذه حرفياً. يمكنك بعد ذلك استخدام هذا التعبير العادي في عامل تصفية الرسالة:

```
DropHelpmail  
("$if (rcpt-to == "^helpmail.*@example\\.com  
;()drop  
{
```

يمكنك أيضاً إنشاء هذا كمرشح محتوى، ببساطة عن طريق إختيار "يحتوي" وإدخال التعبير العادي في نافذة الشرط:

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل