

لزع ةي فيك ىلع طيسب ديرب ةي فصت لماع ةلاسر

المحتويات

[سؤال:](#)

[الجواب:](#)

سؤال:

هل يمكنك توفير مثال لعامل تصفية البريد على كيفية عزل الرسالة؟

الجواب:

فيما يلي مثال على عامل تصفية تمت كتابته بشكل صحيح لعزل رسائل معينة:

```
:quarantineMessages
('if (mail-from == 'foo@bar\\.org
}
;('quarantine('MyQuarantine
{
```

ملاحظة:

عند إنشاء مرشح رسالة أو مرشح محتوى، تذكر الفرق بين العمليات النهائية وغير النهائية للتصفية.

العمليات غير النهائية تسمح بالإجراءات الإضافية أن يتم تطبيقها من قبل المرشح الحالي والمرشحات التالية.

يؤدي الإجراء النهائي إلى إيقاف معالجة الرسالة الحالية بشكل إضافي.

هناك ثلاثة (3) إجراءات نهائية:

عند كتابة عامل تصفية لعزل رسالة، من المهم عدم استخدام إجراء نهائي بعد عزل الرسالة. سيؤدي ذلك إلى تحرير الرسالة من العزل حتى يمكن تنفيذ الإجراء النهائي.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عوامل تصفية الرسائل، راجع دليل المستخدم المتقدم ل AsyncOS على [موقع دعم Cisco](#).

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا