

نكومي يتلاءم صراحة مع SMTP راعش زومر يه ام نم ينورت كل إل دي ربل نامأ زا هج يلع اهن يوكت Cisco (ESA)?

المحتويات

بالإضافة إلى رموز شعار SMTP والاستجابات القياسية، يمكن أن يقوم المسؤول بتكوين ESA لإرجاع أكواد شعار SMTP والاستجابات المخصصة.

يتم استخدام أكواد شعار SMTP بواسطة عميل SMTP لتحديد الإجراء التالي في عملية نقل البريد.

يمكن تخصيص رمز شعار SMTP لمنع عملاء SMTP الذين لا يتوقعون رمز شعار SMTP من تسليم البريد بشكل صحيح إلى جهاز عبارة البريد.

يتيح تخصيص استجابات SMTP إمكانية جعل الاستجابة أكثر وصفية ليقرأها البشر.

1. انتقل إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) < سياسات تدفق البريد > معلمات النهج الافتراضية
 2. قم بعمل التغييرات المطلوبة
 3. مراجعة سياسات تدفق البريد الأخرى لأي تغييرات
 4. إرسال التغييرات وتنفيذها
- نهج تدفق البريد < معلمات النهج الافتراضية

Default Settings	
Connections:	Max. Messages Per Connection: <input type="text" value="10"/>
	Max. Recipients Per Message: <input type="text" value="50"/>
	Max. Message Size: <input type="text" value="20971520"/> <small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small>
	Max. Concurrent Connections From a Single IP: <input type="text" value="10"/>
SMTP:	Custom SMTP Banner Code: <input type="text" value="220"/>
	Custom SMTP Banner Text: <input type="text"/>
	Custom SMTP Reject Banner Code: <input type="text" value="554"/>
	Custom SMTP Reject Banner Text: <input type="text"/>

التعريف

تم إرجاع
كود SMTP
عند إنشاء
اتصال مع
موزع
الرسائل
هذا.
تم إرجاع

رمز شعار SMTP المخصص:

نص شعار SMTP المخصص

نص شعار
SMTP عند
إنشاء اتصا
مع موزع
الرسائل
هذا.

ملاحظة:
يمكنك
إستخدام
بعض
المتغيرات
في هذا
الحقل :

متغير

مجموعة \$

اسم المصن



OrgID\$

motelP\$

دولار أمريكي

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل