# ينورتكلإلا ديربلا رابتخال Telnet مادختسإ (SMTP)

## المحتويات

المقدمة

إستخدام Telnet لاختبار البريد الإلكتروني (SMTP) رموز أخطاء SMTP التي يتم عرضها بشكل شائع معلومات ذات صلة

### المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام برنامج Telnet لإجراء إختبار SMTP أساسي من العميل المحلي لديك من خلال مستمع تم تكوينه على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) أو جهاز إدارة الأمان (SMA).

# إستخدام Telnet لاختبار البريد الإلكتروني (SMTP)

إذا كنت تقوم باستكشاف أخطاء اتصال البريد الإلكتروني واستقبال البريد الإلكتروني وإصلاحها، فقد يكون من الضروري إختبار اتصال SMTP الأساسي للمشكلة التي تواجهها. على سبيل المثال، إذا واجهت مشاكل في إرسال رسائل البريد الإلكتروني عبر SMTP إلى ESA الخاص بك، فيمكنك إختبار اتصال SMTP باستخدام Telnet على العميل المحلي أو سطح المكتب، والاتصال بالمنفذ 25 على ESA الخاص بك. بشكل افتراضي، يصغي SMTP على المنفذ 25.

**ملاحظة**: تأكد من المنفذ الذي تم تكوين موزع الرسائل عليه ل ESA الخاص بك من **الشبكة > المستمعين** على واجهة المستخدم الرسومية (GUI)، أو **listEnergyConfig** على واجهة سطر الأوامر (CLI).

#### مثال:

telnet 172.16.6.165 25 \$
 ...Trying 172.16.6.165
 .Connected to my\_esa
.'[^' Escape character is
 my\_esa.local ESMTP 220
 helo
 my\_esa.local 250
 :mail from

```
my_esa.local 221
                           .Connection closed by foreign host
               ملاحظة: أي كود إخراج غير 2xx يكون خطأ بشكل عام
رموز أخطاء SMTP التي يتم عرضها بشكل شائع
                                                     رموز 4xx:
             42.4.5 421# عدد جلسات TLS كبير جدا في هذا الوقت
               4.4.5 421# عدد كبير جدا من الاتصالات من المضيف
               4.4.5 421# عدد كبير جدا من الاتصالات بهذا المضيف
                   4.4.5 421 عدد إتصالات كبير جدا بهذا المصغي
                   x.2.#4 421 رسائل كثيرة جدا لجلسة العمل هذه
       الخدمة <hostname> 421 غير متوفرة، قناة معاملات الإقفال
                             421 تجاوز وقت الاتصال المسموح به
  تجاوز 421 حد أوامر SMTP غير الصحيح، مما أدى إلى قطع الاتصال
                               421 انتهت صلاحية ترخيص التقييم
                                   4.3.0 451# خطأ في الخادم
                               قائمة الانتظار رقم 452.3.1 ممتلئة
        452 مورد خادم رِقم 4.3.1 منخفض - حاول مرة أخرى لاحقا
                              4.3.1 452 خطأ نظام مؤقت (12)
                                   4.5.3 452 مستلمين كثيرون
                               TLS 454 غير متوفرة لسبب مؤقت
                                                     رموز 5xx:
                            لم يتم التعرف على الأمر 500 #5.5.1
                                          500 خط طویل جدا
                    يتطلب رقم 501 #EHLO 5.0.0 عنوان المجال
                              خطأ بناء جملة رقم XXX 501.5.2
                5.5.4 501 وسيطات غير صالحة إلى الأمر AUTH
                                      امر 501 غير معروف xxx
                                    501 خيار غير معروف XXX
                                    501 قيمة XXX غير معروفة
                           مصادقة رقم 503 #5.3.3 غير متوفرة
                رقم 503 رقم 5.5.0 غير مسموح به أثناء عملية بريد
                           تمت مصادقة رقم 503 #5.5.0 بالفعل
                                 رقم 503 البريد رقم 5.5.1 أولا
                                الطراز 803 #RCPT 5.5.1 أولا
   503 تسلسل Bad من CommandsDATA داخل حركة دمج البريد
          503 تسلسل أوامر XPRT غير صالح داخل المعاملة العادية
```

recipient <user@other.com> ok 250

go ahead 354

subject: TESTING SMTP
.This is line one
.This is line two

ok: Message 214 accepted 250

503 تسلسل سيئ لأجزاء الوصية المتلقاة 503 ليس في حركة دمج بريد 5.5.1 504 مصادقة آلية XXX غير متوفرة معلمة الأمر 304 XXX غير معروفة بناء جملة XDFN غير صالح وفقا لمعيار 504 504 رقم جزء غير صالح 504 رقم الجزء XXX غير صالح 504 لم يتم تحديد قيمة متغيرة لا تزال 504 أجزاء أخرى مفقودة اسم المتغير المحجوز 504 504ُ خطأ في بناء جملة الأجزاء \* يجب ألا يحتوي الأمر XDFN 504 على أحرف NULL يجب أن يصدر 530 #5.7.0 أمر STARTTLS أولا 5.7.0 530 يجب على هذا المرسل إصدار الأمر STARTTLS أولا مطلوب مصادقة 530 رقم 538 رقم 5.7.11 للتشفير مطلوب يتجاوز حجم رأس الرسالة #5.3.4 الحد يتجاوز حجم الرسالة #5.3.4 رقم 552 الحد تم تجاوز حد الحجم 552 5.3.0 554 خطأ في الخادم 554 عدد كبير جدا من القفزات يحتوي نص الرسالة 554 على أحرف CR/LF عارية غير قانونية.

### معلومات ذات صلة

- جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco أدلة المستخدم النهائي
- تسجيل رموز الحالة المحسنة لبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP)
  - الدعم التقني والمستندات Cisco Systems

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواهد المالفية أن أفضل تمهرت الموالفة أن أفضل أن قصورت المهرت وتوعمه المالفة المالفة