

في ريخأت لاريزحت لئاسر عاشنإ متي ىتم دادترالال فيرعت فلم دادعإ

المحتويات

[المقدمة](#)

[متي يتم إنشاء رسائل تحذير التأخير في إعدادات ملف تعريف القفزات؟](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا وثيقة عندما التأخير تحذير رسالة يكون ولدت على التشكيل من ال بريد إلكتروني أمن أداة (ESA) دفع عملية إعداد ملف تخصيص.

متي يتم إنشاء رسائل تحذير التأخير في إعدادات ملف تعريف القفزات؟

ملاحظة: يتم تعطيل رسائل التحذير من التأخير بشكل افتراضي في تكوين ملفات تعريف الربط.

يتم إنشاء رسائل التحذير بالتأخير القابلة للتكوين في إعدادات ملف تعريف القفزات بواسطة ESA في محاولة التسليم الثانية إلى مصيف المستلم. لا يمكن إنشاء الرسائل إلا عندما تتلقى ESA رمز رد بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) على محاولة التسليم.

عندما يواجه البريد الإلكتروني تأخر التسليم بسبب رمز الرد على SMTP 4xx، يتم تسجيل المعلومات على سجلات تتبع الرسائل و mail_log مع محاولة التسليم المقترنة.

فيما يلي مثال على رسالة تحذير التأخير التي تم إنشاؤها بواسطة ESA في mail_log.

• محاولة التسليم الأولى لمعرفة الرسالة (MID: 64855):

```
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP ICID 3160 interface Data Port (10.10.1.12) address
10.10.1.5 reverse dns host unknown verified no
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 ACCEPT SG None match ALL SBRS not enabled country not
enabled
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Start MID 64855 ICID 3160
<Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 From: <matt@abc.com
<Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ICID 3160 RID 0 To: <matthew@cisco.com
'<Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Message-ID '<op.zfdwolz0ubsb2@mathew.cisco.com
'Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Subject 'sample
<Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 ready 494 bytes from <matt@abc.com
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 matched all recipients for per-recipient policy
mail_policy_one in the inbound table
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: ICID 3160 close
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 interim AV verdict using Sophos CLEAN
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 antivirus negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 using engine: GRAYMAIL negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 Outbreak Filters: verdict negative
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 queued for delivery
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: New SMTP DCID 7436 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: DCID 7436 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-
```

SHA384

```
[Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delivery start DCID 7436 MID 64855 to RID [0
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: Delayed: DCID 7436 MID 64855 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
(['error ('452', ['Too many recipients received from the sender
Mon Mar 5 14:21:04 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:22:04 2018
[[Matt_custom_bounce_profile
Mon Mar 5 14:21:09 2018 Info: DCID 7436 close
• محاولة التسليم الثانية في منتصف 64855:

Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: New SMTP DCID 7437 interface 10.10.1.12 address 10.10.1.25 port 25
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: DCID 7437 TLS success protocol TLSv1.2 cipher DHE-RSA-AES256-GCM-
SHA384
[Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 7437 MID 64855 to RID [0
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delayed: DCID 7437 MID 64855 to RID 0 - 4.1.0 - Unknown address
(['error ('452', ['Too many recipients received from the sender
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Start MID 64856 ICID 0
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 was generated for bounce of MID 64855
<> :Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 From
<Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ICID 0 RID 0 To: <matt@abc.com
<> Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 ready 2863 bytes from
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64856 queued for delivery
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: MID 64855 to RID [0] pending till Mon Mar 5 14:23:06 2018
[[Matt_custom_bounce_profile
[Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Delivery start DCID 0 MID 64856 to RID [0
Mon Mar 5 14:22:06 2018 Info: Message done DCID 0 MID 64856 to RID [0] [('to', 'matt@abc.com'),
>('from', 'Mail Delivery System
```

يتم إنشاء كل رسائل تحذير التأخير التالية بناء على إعدادات ملف تعريف القفزات.

معلومات ذات صلة

- [ما هي العلاقة بين قيم "أولي... إنتظار" و "الأقصى... إنتظار" في Bounceconfig](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل