كيفية تغيير المنطقة الزمنية لعقدة ISE

المحتويات

مسألة

المنطقة الزمنية التي تم تكوينها في عقدة ISE غير صحيحة وتحتاج إلى التحديث.

البيئة

- Identity Services Engine (ISE)، الإصدار 3.1 أو إصدار أحدث
- نشر ISE المستقل/المختلط/الموزع
- عقدة إدارة السياسة (PAN)

قرار

تحذير: تتطلب هذه العملية إعادة تشغيل الخدمة لعقدة ISE المتأثرة لتطبيق التغييرات.

ملاحظة: توصي Cisco بتكوين جميع عقد Cisco ISE في نشر لاستخدام المنطقة الزمنية نفسها. هذا لضمان أن التقارير والسجلات من العقد المختلفة قد قامت بمزامنة الطوابع الزمنية.

1. تعطيل تجاوز فشل PAN التلقائي في حالة تمكينه.

1.1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ISE الأساسية PAN Graphical (GUI) باستخدام حساب مزود بامتيازات Super Admin.

1.2. انتقل إلى الإدارة > النظام > النشر > تجاوز فشل PAN.

1.3. قم بمسح خانة الاختيار تمكين تجاوز فشل PAN التلقائي.

1.4. انقر فوق حفظ.



2. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لعقدة ISE المتأثرة باستخدام حساب بامتيازات المسؤول.

3. أستخدم هذا الأمر لسرد جميع المناطق الزمنية المتوفرة وتحديد المنطقة الزمنية المناسبة لك.

```
show timezones
```

4. دخلت هذا أمر أن يدخل تشكيل أسلوب.

```
configure terminal
```

5. تعيين المنطقة الزمنية المحددة باستخدام هذا الأمر:

```
clock timezone <timezone>
```

على سبيل المثال,

```
clock timezone UTC
```

6. أدخل نعم" عند المطالبة لتأكيد تغيير المنطقة الزمنية وبدء إعادة تشغيل خدمة ISE المطلوبة.

7. انتظر إعادة تشغيل خدمات عقدة ISE وتصبح واجهة المستخدم الرسومية (GUI) قابلة للوصول إليها.

8. أدخل exit" لمغادرة وضع التكوين، ثم قم بتشغيل هذا الأمر للتحقق من تغيير المنطقة الزمنية المحدثة. يعرض الإخراج الوقت الحالي في المنطقة الزمنية.

```
show clock
```

9. عند الحاجة، قم بإعادة تمكين ميزة تجاوز أعطال وحدة التحكم في التلقائي (PAN) الإنترنت في عقدة الشبكة (PAN). في واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الأساسية لوحدة التحكم

السبب

تم تكوين المنطقة الزمنية في عقدة ISE بشكل غير صحيح أثناء التثبيت.

المحتوى ذي الصلة

- فشل PAN التلقائي عبر التكوين.
- الدليل المرجعي لواجهة سطر الأوامر (CLI) ISE.

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).