

RV110W يلى SSID فرع مل MAC ةيفصت

فدهلا

يذلا (MAC) طئاسولا يلى لوصولا يف مكحتلا ناووع يلى ةزهجالا نم ةعطق لك يوتحت مدختس ملل نكمي، RV110W زارطلا يف ةزهجالا نم ةعطقلا كلتل فيرعت زمر لمعي نيوكت ةيفيكي لاقملا اذه حرشي. اهضف وا ةنيعم MAC نيوانع يلى لوصولاب حامسلا RV110W يلى MAC ةيفصت.

قيبطت لل ةلباقلا ةزهجالا

- RV110W زارطلا

ةيئارجا تاوطخ

ةيساسا تادادع | > يكلسال رايتخال ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ مدختسا 1. ةوطخلا

Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS Hardware Button
<input checked="" type="checkbox"/>	ciscosb1	<input checked="" type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ciscosb2	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ciscosb3	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	ciscosb4	<input type="checkbox"/>	Disabled	Disabled	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

ريرت ديترت يلى او SSID ب ةصاخلا رايتخال ةناخ دح، يكلساللا لودجلا يف 2. ةوطخلا اهيفيكي MAC ةيفصت تادادع |

MAC ةيفصت ريترت قوف رقنا 3. ةوطخلا

Wireless MAC Filter

SSID: ciscosb1

Wireless MAC Filter: Enable

Connection Control

Prevent PCs listed below from accessing the wireless network.

Permit PCs listed below to access the wireless network.

Show Client List

MAC Address Table		
01	<input type="text"/>	23 <input type="text"/>
02	<input type="text"/>	24 <input type="text"/>
03	<input type="text"/>	25 <input type="text"/>
04	<input type="text"/>	26 <input type="text"/>
05	<input type="text"/>	27 <input type="text"/>
06	<input type="text"/>	28 <input type="text"/>
07	<input type="text"/>	29 <input type="text"/>
08	<input type="text"/>	30 <input type="text"/>
09	<input type="text"/>	31 <input type="text"/>
10	<input type="text"/>	32 <input type="text"/>
11	<input type="text"/>	22 <input type="text"/>

Save Cancel Back

نېوانع ةي فصتل نېكم ت راي تخالالا ةناخ ددح ، Wireless MAC حشرم نېمي يىل ع 4. ةوطخال MAC.

نېوانع لودج يي ف MAC نېوانع رطحل عنم يىل ع رقنا ، لي صوتلا مكحت تحت 5. ةوطخال ةكبشلا يلى لوصولاب MAC نېوانع س فنل حامسلا ل حامسلا رقنا و ، MAC ، ةيكل سالا.

Wireless MAC Filter

SSID: ciscob1

Wireless MAC Filter: Enable

Connection Control

Prevent PCs listed below from accessing the wireless network.

Permit PCs listed below to access the wireless network.

Show Client List

MAC Address Table			
01	12:34:56:78:9A:BC	12	23
02		13	24
03		14	25
04		15	26
05		16	27
06		17	28
07		18	29
08		19	30
09		20	31
10		21	32
11		22	

Save Cancel Back

ةمقرملا لوقحل يف MAC ناونع 32 ىتح لاداب مق ، MAC نوانع لودج يف 6 ةوطخلا

فلخلا قوف و اهلهاجتل رمألا اءاغل و ا تاريغتلا ظفحل ظفح قوف رقنا 7 ةوطخلا
ةقباسلا ةحفصلا ىلإ ةدوعلل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا