RV110W ىلع ەيجوتلا تادادعإ

فدەلا

ءارجإ ل|لخ نم ةكبش يف ةفلتخم تاراسم لوط ىلع تانايبلا رورم ةكرح RV110W لسري وأ ةكبشلا سفن ىلع ىرخأ ةزهجأب ةزهجألا ليصوتب تاراسملا موقت نأ نكمي .هيجوتلا تادادعإ نيوكت ةيفيك لاقملا اذه حرشي .تنرتنإلاا ىلع وأ ةفلتخم ةكبش ىلع لا ميجوتلا

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا

RV110W زارطU^{I.}

ةيئارجإ تاوطخ

.**هيجوتلا < ةكبشلا** رايتخال ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ مدختسأ .1 ةوطخلا

Operating Mode					
Operating Mode:	Gate	eway 🔘 F	Router		
Dynamic Routing					
RIP:	Enable				
RIP Send Packet Version:		/1	v2		
RIP Recv Packet Version:	○ RIPv1				
Static Routing					
Route Entries	1()	•	Delete Thi	is Entry	
Enter Route Name					
Destination LAN IP	0	. 0	. 0	. 0	(Hint: 192.168.2.100)
Subnet Mask	0	. 0	. 0	. 0	(Hint: 255.255.255.0)
Gateway	0	. 0	. 0	. 0	(Hint: 192.168.1.100)
Interface	LAN	& Wirele	ss 🔘 Inter	met (WAN)	
Inter-VLAN Routing					
Inter-VI AN Routing	Ena	blo			

نييعتل ةباوبلا **ويدار** رز قوف رقنا ،ليغشتلا عضو نيمي ىلإ .2 ةوطخلا نييعتل **مجوملا** ويدار رز قوف رقنا وأ ،تنرتنإلاب ةكبشلا ليصوتلو مجومك لمعيل RV110W .طقف مجومك لمعلا ىلع .6 ةوطخلا ىلإ يطختلاب مقف ،ةرابع ترتخأ اذإ **:ةظحالم**

نيكمت رايتخالاا ةناخ ددح ،(RIP) هيجوتلا تامولعم لوكوتورب نيمي ىلع .3 ةوطخلا ثودح دنع ايئاقلت ةكبشلا فييكتب (RIP) هيجوتلا تامولعم لوكوتوربل حامسلل ةكبشلا طيطخت يف تارييغتلا.

مزح لااسرال **RIPv1 ويدار** رز قوف رقنا ،RIP لااسرا ةمزح رادصا نيمي ىلإ .4 ةوطخلا RIPv1 مزح لاسرال RIPv1 ويدار رز قوف رقنا وأ ،RIPv1 تاكبش عم طقف ةقفاوتملا مزح لاسرال RIPv2 ويدار رز قوف رقنا وأ ،RIPv1 تاكبش عم طقف ةقفاوتملا RIPv2.

رقنا وأ ،RIPv1 مزح يقلتل **RIPv1 ويدار** رز قوف رقنا ،RIP ةمزح رادصا نيمي ىلإ .5 ةوطخلا و RIPv2 مزح يقلتل **RIPv2 ويدار** رز قوف

ءاشنإل مدختسم ريغ راسم مقر رتخأ ،راسملا تالاخدا ةلدسنملا ةمئاقلا نم .6 ةوطخلا ةەجو ةكبش ىلإ رشابم راسم.

Operating Mode					
Operating Mode:	Gateway				
Dynamic Routing					
RIP:	Enable				
RIP Send Packet Version:	© RIPv1				
RIP Recv Packet Version:	○ RIPv1				
Static Routing					
Route Entries	1() 🔻 Delete This Entry				
Enter Route Name	Route1				
Destination LAN IP	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.2.100)				
Subnet Mask	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)				
Gateway	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.1.100)				
Interface	◉ LAN & Wireless ☉ Internet (WAN)				
Inter-VLAN Routing					
Inter-VLAN Routing:	Enable				

راسملل امسا لخدأ ،راسملا مسا لاخدإ لقح يف .7 ةوطخلا.

Routing					
Operating Mode					
Operating Mode:	Gateway Router				
Dynamic Routing					
RIP:	Enable				
RIP Send Packet Version:	© RIPv1 [®] RIPv2				
RIP Recv Packet Version:	○ RIPv1				
Static Routing					
Route Entries	1 () 🔻 Delete This Entry				
Enter Route Name	Route1				
Destination LAN IP	192 . 168 . 2 . 100 (Hint: 192.168.2.100)				
Subnet Mask	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 255.255.255.0)				
Gateway	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.1.100)				
Interface	LAN & Wireless				
Inter-VLAN Routing					
Inter-VLAN Routing:	Enable				
Save Cancel					

.رشابملا راسملا هب لصتي IP ناونع لخدأ ،ةهجولل LAN لقح يف .8 ةوطخلا

Routing					
Operating Mode					
Operating Mode:	Gateway Router				
Dynamic Routing					
RIP:	Enable				
RIP Send Packet Version:	© RIPv1 [®] RIPv2				
RIP Recv Packet Version:	○ RIPv1				
Static Routing					
Route Entries	1() Delete This Entry				
Enter Route Name	Route1				
Destination LAN IP	192 . 168 . 2 . 100 (Hint: 192.168.2.100)				
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)				
Gateway	0 . 0 . 0 . 0 (Hint: 192.168.1.100)				
Interface	IAN & Wireless Internet (WAN)				
Inter-VLAN Routing					
Inter-VLAN Routing:	Enable				
Save Cancel	Enable				

IP ناونعل ةيعرفلا ةكبشلا عانق لخدأ ،ةيعرفلا ةكبشلا عانق لقح يف .9 ةوطخلا .ةەجولا LAN قكبشل

Routing					
Operating Mode					
Operating Mode:	Gateway C Router				
Dynamic Routing					
RIP:	Enable				
RIP Send Packet Version:	© RIPv1 ◎ RIPv2				
RIP Recv Packet Version:	© RIPv1 [©] RIPv2				
Static Routing					
Route Entries	1 () 🔻 Delete This Entry				
Enter Route Name	Route1				
Destination LAN IP	192 . 168 . 2 . 100 (Hint: 192.168.2.100)				
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0 (Hint: 255.255.255.0)				
Gateway	(192 . 168 . 1 . 100 (Hint: 192.168.1.100)				
Interface	IAN & Wireless Internet (WAN)				
Inter-VLAN Routing					
Inter-VLAN Routing:	Enable				
Save Cancel					

رشابملا راسملل IP ناونع لخدأ ،ةباوبلا لقح يف .10 ةوطخلا.

يكلساللا ويدارلاو **ةيلحملا ةكبشلا** رز ىلع رقنا ،ةەجاولا نيمي ىلإ .11 ةوطخلا (WAN) تنرتنإلا ىلع رقنا وأ ،ةيكلسال ةكبشو ةيلحم ةكبش ىلإ مزحلا ەيجوتل. تنرتنإلا ىلإ مزحلا ەيجوتل.

لالسرال enable رايتخالاا ةناخ ددح ،VLAN تاكبش نيب هيجوتلا نيمي ىلا .12 ةوطخلا قكبش عم مزحلا VLAN.

اهلهاجتل **رمألاا ءاغل**إ وأ تارييغتلاا ظفحل **ظفح** قوف رقنا .13 ةوطخلا.

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما