

ىل ع 2 ة ق ب ط ل ا ي ف IPv4 ة ه ج ا و ن ي و ك ت SX500 Series Stackable Switches ت ا ل و ح م ل ا

ف د ه ل ا

ي ك ي م ا ن ي د ل ك ش ب م ل ت س ي ز ا ه ج ل ا ن ا ك ا ذ ا ا م ر ا ي ت خ ا م د خ ت س م ل ل IPv4 ة ه ج ا و ة ح ف ص ح ي ت ت ا ذ ا . ت ب ا ث ل ك ش ب م د خ ت س م ل ا ة ط س ا و ب ف ر ع م IP ن ا و ن ع م ل ت س ي و ا DHCP ل ا ل خ ن م IP ن ا و ن ع . ت ب ا ث ل ك ش ب IP ن ا و ن ع ن ي ي ع ت ب ج ي ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق DHCP م د ا خ ل و ح م ل ل ن ك ي م ل

و ا ت ب ا ث ل ك ش ب IPv4 ة ه ج ا و ن ي و ك ت ة ي ف ي ك ح ي ض و ت و ه د ن ت س م ل ا ا ذ ه ن م ف د ه ل ا ك . ت ا ب ل ط ت م ل ا ا د ا ن ت س ا ي ك ي م ا ن ي د

ق ي ب ط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج ا ل ا

Sx500 ة ل س ل س س ي د ك ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ت ا ل و ح م ل ا

ج م ا ر ب ل ا ر ا د ص ا

•1.3.0.62

ي ك ي م ا ن ي د ل ا IPv4 ن ي و ك ت

Administration ر ت خ ا و ب ي و ل ا ن ي و ك ت ل ة د ع ا س م ل ا ة ا د ا ل ا ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ب م ق 1. ة و ط خ ل ا IPv4 ة ه ج ا و ة ح ف ص ح ي ت م ت ي . IPv4 ة ه ج ا و > ة ر ا د ا ل ا ة ه ج ا و > (ة ر ا د ا)

ل د س ن م VLAN ة ر ا د ا ل ا ن م VLAN ة ر ا د ا ل ا ك ل م ع ت س ي ن ا د ي ر ت ت ن ا VLAN ل ا ت ر ت خ ا . 2. ة و ط خ ل ا 1. VLAN ة ر ا د ا ل ا ا ي ض ا ر ت ف ا . ة م ئ ا ق

IPv4 Interface

Management VLAN:	<input type="text" value="1"/>
IP Address Type:	<input checked="" type="radio"/> Dynamic <input type="radio"/> Static
* IP Address:	<input type="text" value="192.168.1.254"/>
* Mask:	<input checked="" type="radio"/> Network Mask <input type="text" value="255.255.255.0"/> <input type="radio"/> Prefix Length <input type="text" value=""/> (Range: 8 - 30)
Administrative Default Gateway:	<input type="radio"/> User Defined <input type="text" value=""/> <input checked="" type="radio"/> None
Operational Default Gateway:	
Renew IP Address Now:	<input type="checkbox"/> Enable
Auto Configuration via DHCP:	Enabled

ل.اجم عون ناونعلل ي في كرح تقطوط 3. ةوطخلل

IPv4 Interface

Management VLAN: 1

IP Address Type: Dynamic Static

* IP Address: 192.168.1.254

* Mask: Network Mask 255.255.255.0 Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

Apply Cancel

ناونع ديديت ل نآل IP ناونع ديديت ل قح ي في enable راي تخالال ةناخ دح (ي راي تخا). 4. ةوطخلل
ةظحلل هذه ي في IP

IPv4 Interface

Management VLAN: 1

IP Address Type: Dynamic Static

* IP Address: 192.168.1.254

* Mask: Network Mask 255.255.255.0 Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

Apply Cancel

قبطي ةقطوط 5. ةوطخلل

تباثلل IPv4 نيوكت

Administration رتخاو بيول نيوكتل ةدعاسملا ةادلل ل ل لوخدلل ليجستب مق 1. ةوطخلل
IPv4. ةهجاو ةحفص حتف متي. IPv4. ةهجاو > ةرادالل ةهجاو > (ةراد)

لدى سنم VLAN ةرادإلإ نم VLAN ةرادإلإك لمعتسي نأ دیرت تنأ VLAN لآ ترتخأ 2. ةوطخل ل
1. VLAN ةرادإلإ ایضارتفا. ةمئاق

IPv4 Interface

Management VLAN:

IP Address Type: Dynamic
 Static

IP Address:

Mask: Network Mask
 Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined
 None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

لآجم عون ناوعل لآ یف یكی تاتاس نكاس ةق قوط 3. ةوطخل ل

IPv4 Interface

Management VLAN:

IP Address Type: Dynamic
 Static

IP Address:

Mask: Network Mask
 Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined
 None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

لآجم ناوعل لآ یف نراق IPv4 لآ ل ناوعل لآ تلخد 4. ةوطخل ل

IPv4 Interface

Management VLAN:

IP Address Type: Dynamic Static

IP Address:

Mask: Network Mask Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

ع/انقل ل قح نم بوغرملا عانقلا عونل راي تخال رز رقنا 5 ةوطخل.

IPv4 Interface

Management VLAN:

IP Address Type: Dynamic Static

IP Address:

Mask: Network Mask Prefix Length (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

4 ةوطخلال يف هل اخلد مت يذال IP ناو نعل ةي عرفلا ةكبشلا عانق لخدأ — ةكبشلا عانق.

ب دصقي 4 ةوطخلال يف هل اخلد مت يذال IP ناو نعل ةكبشلا لوط لخدأ — ةكبشلا لوط.
 24 أو B ةئفلال نيوانعل 16 لثم) ناو نعلال يف ةكبشلا تب تادحو ددع Prefix Length
 (C ةئفلال نيوانعل).

يذال ةيضا رتفال ةيرادل ةرابعل ل قح يف بولطملا وي دارل رز قوف رقنا 6 ةوطخلال.
 ةدعاسملا بيولا نيوك ةادب صاخلال زاهجلا ل لوصولل هم ادختسا متي.

IPv4 Interface

Management VLAN: 1

IP Address Type: Dynamic Static

IP Address: 192.168.1.254

Mask: Network Mask 255.255.255.0 Prefix Length 24 (Range: 8 - 30)

Administrative Default Gateway: User Defined 192.168.1.1 None

Operational Default Gateway:

Renew IP Address Now: Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

Apply Cancel

- لقحلا يف ةرابعلل بولطملا يضارتفالا IP ناونع لخدأ — مدختسملا لبق نم فرعم.
- ةيضارتفا ةباوبل IP ناونع ي دوجو مدع رايلالا اذه راتخي — ءيش ال.
- قبطي ةقطقط 7. ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة يرش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل أ مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا