

WAP131 و WAP351 ةمدقتملا وىدارلا تادادع| نيوكت

فدهلا

ةطاقن زاهج ىلع هصئاصخو ىكلساللا وىدارلا ىئاوه نيوكتل وىدارلا تادادع| مدختست اطاحم WAP ناك اذا ام ةلاح ىف ةديفم تادادع|لا هذه نوكت (WAP) ةىكلساللا لوصوللا لاصلتالا قىقحتل ددرتلاو ةانقلا عضو لثم تادادع| رىيغت مزليو، ىرخأ WAP تاهجب سفن ىلع ثبت ىتلا ةپيرقلا WAP لوصوللا طاقن نم دىدللا كانه تناك اذا. سلسلا ىل ىدؤى امم، ةاغلم و ةفلات ةلسرمللا تانايبللا حبصت نأ نكمى، ةانقلا و ددرتلا ةريبك ةجردب ةاداللا ضافخنا.

طاقن ىلع ةمدقتملا وىدارلا تادادع| نيوكت ةىفك حرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا WAP131 و WAP351 لوصولو.

ىلع ةىساسالا وىدارلا تادادع| نيوكت ةىفك لوح تامولعم ىلع لوصولل: **ةظحالم و WAP131 ىلع ةىساسالا وىدارلا تادادع| نيوكت** ةلاقملا ىل عجرا، WAP351 و WAP131 [WAP351](#).

قىبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·WAP131

·WAP351

جماربال رادصا

·v1.0.0.39

ةمدقتملا وىدارلا تادادع| نيوكت

ةحفصحتفت .ىكلسال > ىكلسال رتخاو بىولا نيوكت ةادأ ىل لوخدلا لىس 1. ةوطخلا وىدارلا:

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval: Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz)
 Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 28:34:A2:4A:A7:78

Mode:

Channel Bandwidth:

Primary Channel:

Channel:

Advanced Settings ▶

يف اهنې وكت ډيرت ي تال وې دارل ا هجاو دح ، ةم دق تمل وې دارل ا تاداع لېكش ت ل 2 ة و ط خ ل ا ة زه ا ل ا عم اق ف اوت رث ك ا (ز ت ر ي ه ا ج ي ج 2.4) 1 وې دارل ا نو كي . ة ه ج ا و ل ل ك ل وې دارل ا د ا د ع ا ة ق ط ن م ق ا ط ن ب ن ك ل و ع ر س ا (ز ت ر ي ه ا ج ي ج 5) 2 وې دارل ا نو كي ا م ن ي ب ، ق ا ط ن ل ا ع س ا و ه ن ا م ك ، ة م ي د ق ل ل ا ل ق ا .

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval: Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 28:34:A2:4A:A7:78

Mode: ▾

Channel Bandwidth: ▾

Primary Channel: ▾

Channel: ▾

Advanced Settings ▶

رايت خالنا عناه ددح، وي دارلا لي غشت ل. ةددح مل وي دارلا ةه جاو لي غشت نم دكأت 3. ةوطخ لا ةي ساسألا تادادع إلال ةقطنم تحت، وي دارلا لقح ي ف ني كم ت

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval: Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz) Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 28:34:A2:4A:A7:78

Mode: ▾

Channel Bandwidth: ▾

Primary Channel: ▾

Channel: ▾

Advanced Settings ▶

[نېوكت](#) ډاټا قلم لى لى عجر ا، ډيساس ال ا وي دارل ا تاداع ل نيوكت ل و ح ډي زم ل ا ډ فر عمل : **ډ ظ ح ال م** [WAP131 و WAP351](#) لى ل ع ډيساس ال ا وي دارل ا تاداع ل

د د ح م ل ا وي دارل ل ډ م د ق ت م ل ا تاداع ل ا ض ر ع ل ډ م د ق ت م تاداع ل لى ل ع ر ق ن ا 4. ډ و ط خ ل ا

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval: Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (2.4 GHz)
 Radio 2 (5 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 28:34:A2:4A:A7:78

Mode:

Channel Bandwidth:

Primary Channel:

Channel:

Advanced Settings ▶

ډ م د ق ت م ل ا تاداع ل ا ډ ق ط ن م ر ه ط ت

Advanced Settings ▾

Short Guard Interval Supported: ▾

Protection: ▾

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: ▾

Fixed Multicast Rate: ▾ Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	11	9	6	5.5	2	1
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode: ▾

TSPEC Voice ACM Mode: ▾

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

ةقطنم نم عضو ل قح ي ف 802.11n ىلع يوتحي عضو ديدحتب تمق اذ 5 ةوطخل
يقاولل ريصقلا ينمزل ل صافلا ةلدسنملا ةمئاقلا رفوتتس ف ،ةيساسالا تاداعالا
تايلمع نيب WAP هرظتنني يذلا تقولا رادقم وه ةسارحلل ينمزل ل صافلا .م وعدملا
زاجنالا لدعم ةدايزل ةسارحلل ةرتف ريصقت نكمي و .لخادتلل عنمت يتلا و ،لاسرا
ةمئاقلا نم تارايلخا دحا ددح ف ،احاتم لقحلا اذه ناك اذ .ةمئالا ي ف 10 ىل لصت ةبسن
ةيلالاتل ةوطخل ىل يطختلا متيس الو ،ةلدسنملا

Advanced Settings ▾

Short Guard Interval Supported: ▾

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: ▾

Fixed Multicast Rate: ▾ Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

ييلاتلا وحننلا ىلع ةحاتملا تاراىخلا ديدحت متي:

لاصتالا دنع ةيناث ونان 400 لك ىلا لاسرالا تقو ليلقت ىلع لمعي — م عن
 راىخلا وه اذه . ةسارحلل ةريصقلا ةينمزللا ةرتفلا اضيأ نومعدي نيذلا ءالمعلا ب
 يضا رتفالا .

ةيناث ونان 800 لك لاسرالا تقو ىلع ظفاحي — ال .

دعاوق ىلع ةيامحلا ةزيم يوتحت . "ةيامحلا ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخ رتخأ . 6 ةوطخلا
 عم لخادت ي ف 802.11 راي عمل اقو لمعت يتللا لاسرالا تاي لمع ببست مدع نامضل
 ةمدقلا تاقببطللا واطحلا .

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection: (Auto, Off)

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

يالات وحن اللى عةحات ال تارايل دي دحت متي

وه اذه WAP. زاهج قاطن نمض ةمي دق ال ةزه ال نوكت ام دن ع ةي ام ال حي تي — ي ئا ق ل ت .
ي ضا رت ف ال ا را ي خ ال

ةي ام ال ةزي م لي ط ع ت — لي غ ش ت ف ا ق ي ا .

ال اس را ني ب ةي ن ا ث ي ل ل م ل ا ب ي ن م ز ل ا ل ص ا ف ال ل خ د ا ، ة ر ا ن م ل ل ص ا ف ل ق ح ي ف . 7 ة و ط خ ال
ة مي ق ل ال نو ك ت ن ا ب ج ي . ة ي ك ل س ال ل ل ة ك ب ش ل ل د و ج و ن ع ة ر ا ن م ل ل ت ا ر ا ط ا ن ل ع ت . ة ر ا ن م ل ل ت ا ر ا ط ا
ي ل ل م 100 ل ك ة ر م ة ر ا ن م ر ا ط ا ل ا س ر ا و ه ي ض ا ر ت ف ال ا ك و ل س ال . ة ي ن ا ث ي ل ل م 2000 و 20 ني ب
ة ي ن ا ث .

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

قوت ديديحتل قرانم 255 يلى 1 نم احيحص ادع لخدأ، *DTIM* قوتف ل قح يف 8 ةوطخل ي تال تارملا ددع يلى *DTIM* قوتف ريشت. (*DTIM*) "ميسلتلا رورم ةكرح تامولعم ةطيرخ" داشرالا تاراطا شيح نم، كب صاخلا WAP زاغ مهمدخي نيذلا عالعمل يلع اهيف بجي ةميقلا. مالتسال راطتنا يف لازت ال يتلا اتقوم نزنخمل تانايبلا نم ققحتلا اتقوم نزنخمل تانايبلا نع نوصحفي فوس عالعمل نا ددحت يتلاو، 2 يه ةيضارتفالا يناث قرانم راطا لك يلع كب صاخلا WAP زاغ يلع.

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

محلل دح ديحتل تي اب 2346 و 256 ني ب ايحوز امقرر لخدأ، ةئجتلا دح ل قح يف 9. ةوطخلا ةفيظو طيشنت متي، ةئجتلا دح ةمزلال تزواج اذا. ةكبشلا ربع ةلسرمل مزلال نوكي، يضارتفا لكش ب. ةددعت م 802.11 تاراطا ةئيه يلع ةمزلال لاسرا متي و ةئجتلا هجاوت مل ام ةئجتلاب يصوي ال. تي اب 2346 دح دنع ليغشتلا فاقيا عضو يف ةئجتلا وي دارلا تاجوم لخادت.

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

بلط دح ةميقي ديحتل 2347 و 0 ني ب ايحص ادع لخدأ، RTS دح ل قح يف 10. ةوطخلا يلا ي دوي ام اراركت رثكأ لكش ب مزلال يندال دحلا ةميقي لسرت (RTS) لاسرالا يلع لخادتلل و اامداصلتلا نم عرسا دادرتسا و ضيرعلا يددرتلا قاطنلل ربكأ كالهتسا يلا ي دوي ام رركتم لكش ب لقا لكش ب مزلال يلع ال دحلا ةميقي لسرت. ةكبشلا يلع لخادتلل و اامداصلتلا نم لوطا دادرتسا نمزو يددرتلا قاطنلل لقا كالهتسا يلا ي دوي ام رركتم لكش ب لقا لكش ب مزلال يلع ال دحلا ةميقي لسرت. ةكبشلا

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported: ▼

Protection: ▼

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: ▼

Fixed Multicast Rate: ▼ Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

عالم العمل يدعم تصقُّل الدخا لخدأ، نيطب ترملا عالم عمل تصقُّل الدخا ل قح في 11. ةوطخل 200 ل ع هطبض متو، 0-200 وه يدمل. دحاو تقو في WAP ب لاصتالا مهن كم في نيدلا ايضارفا.

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported: ▼

Protection: ▼

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: ▼

Fixed Multicast Rate: ▼ Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

لاس رالا ةوقل ةي وئملا ةبسننلا دح، لاس رالا ةوق ةلدسننملا ةمئاقلا في 12. ةوطخل ثيح نم ةيلاعف رثكأ ةيلاعلا ةي وئملا ةبسننلا دعو. ثبلا دن ع WAP اهم دختسي يتلا لىل جاتحت انه نإف يلاتلابو، قاطن عسوا WAP لوصوللا ةطقن يطعت انه نال، ةفلكل ل نوكت نأ ةضفخنملا ةبسننلا بلطتت. ةقطنملا سفن ةيطغتل لقا لوصو طاقن

لوصول طاقن نيب لخادتل او لخادتل للقت اهنكل ،ضعبلا اهضعب نم ةببرق ةزهجالا
 100% وه يضارتفالا .ىخالالا

Advanced Settings ▾

Short Guard Interval Supported: Yes ▾

Protection: Auto ▾

Beacon Interval: 100 Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: 2 (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: 2347 (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: 200 (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: Full - 100% ▾

Fixed Multicast Rate: Low - 12%
 Medium - 25%
 High - 50%
 Full - 100%

Legacy Rate Sets:

	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

يف لاسرالا لدعم دح ،تباثلا ددعتملا ثبلا لدعم ةلدسنملا ةمئاقلا يف 13 ةوطخلا
 عضو ةطساوب ةنكمملا ميقللا قاطن ديحت متي .ددعتملا ثبلا او ثبلا مزحل Mbps
 رايتخاب WAP ل حامسلا لىل ةمئاقلا ديحت يدي .ةيساسالا تاداعالا يف وي دارلا
 نيلصتملا ءالمعلا لىل ءانب ةمئاقلا لدعم لصفأ

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

تحت ةقاولا راي تخالال تاناخ دح، ةمي دقلا تالدعمل تاعومجم لودج ي 14. ةوطخل تاعومجم ريشت. ةم وعدملاو ةيساسالا تالدعمل تاعومجم ديحتل ةحاتملا تالدعمل تالدعمل تاعومجم لثمت امنب، WAP اهم عدي يتل تالدعمل الى ةم وعدملا تالدعمل نوكي. ىرخا ةزهجأ لاصتالا دادعإل ةكبش لل WAP اهنع نلعي يتل تالدعمل ةيساسالا تالدعمل. ةم وعدملا هتالدعم نم ةي عرف ةومجم ثبب WAP زاها كانه نوكي نأ ىجالا نم ةي ناث/تبا جيملاب.

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

ديحت نكمي ال . موعدم لدعمك هديحت اضيأ بجي ،يساساً لدعمك لديحت ل : **ةظحالم** "يساساً" ك "موعدم" ك دحم ريغ لدعم

ديرت تنك اذا ددعتم ل ثبل/لثبل لدعم ديحت رايتخالال ةناخ دح (يرايتخا). 15 ةوطخلا ال تنك اذا . ةمس اذه تزجعا ، ايضارثفا . ةكبشلال ربع اهل اسرا متي يتل مزحلا دد ديحت [16 ةوطخلا](#) ل ي طختلال اب مقف ، ةزيملا هذه نيكمت ديرت

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

دح القح حبصي سف ، ددعتم ل ثبل/لثبل لدعم ديحت نيكمت ب تمق اذا [16 ةوطخلا](#) . ل قح لكل ةبسانملا ميقل ل خدا . نيحاتم راجف نال لدعم ل دحول لدعم ل

Advanced Settings ▼

Short Guard Interval Supported: Yes ▼

Protection: Auto ▼

Beacon Interval: 100 Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: 2 (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: 2347 (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: 200 (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: Full - 100% ▼

Fixed Multicast Rate: Auto ▼ Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

يالات وحنا لى لوقحال فيرت متي:

اذه نع ريبعتال متي و. ثبل او ددعتال ثبل رورم ةكرح ل دعملال دح وه اذه — ل دعملال دح: 50 وه يضارتفإل او، 1 - 50 وه قاطنل. ةينثال في مزحلال في ل دعملال

عافدنال ةلاح في اهب حومسمل رورملا ةكرح رادقم لى لكذ ريشي — ل دعملال دح عافدنال: 75 وه يضارتفإل او، 1 - 75 وه قاطنل. لىلعال لى صقال دحل زواجت اذا لى تحت تقوؤمل

رورم ةكرح تافصاوم عضو رتخأ، TSPEC عضو ةلدسنملا ةمئاقال في 17 ةوطخلال (QoS) ةمدخلال ةدوج لىلعال رداق لىممع نم TSPEC لاسرا متي. WAP ل (TSPEC) تانايبال TSPEC نيكم ت لىلعال لىلعال دىدحت ي دؤي. WAP نم رورملا ةكرح نم ني عم رادقم بلطي لىلعال موقى فاقىال دىق. ةمدخلال ةدوج ةزهجأ نم تانايبال رورم ةكرح WAP لىلعال و ةمدخلال ةدوج ةزهجأل ةيولوال اعاطع متي الو، TSPEC.

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode: Off ▼

TSPEC Voice ACM Mode: Off ▼

TSPEC Voice ACM Limit: 20 Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode: Off ▼

TSPEC Video ACM Limit: 15 Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: 30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: 30 Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode: Off ▼

اعضورت خا TSPEC Voice ACM ربع توصلا ةرادا عضو ةلدسنملا ةمئاقلا يف 18 ةوطخلا هنا لىغشت ديدحت ينعى .توصلا لىل لوصولا ةئفل (ACM) لوخدلا يف مكحتلا مظنى ةكرح قفدت لاسرا لبق WAP لىل يددرتلا قاطنلل TSPEC بلط لاسرا ةطحمل لىل ع بچى توصلا رورم ةكرح لاسراب تاطحمل لىل فاقىل احمسى .هققت وا ةيدفلا رورم ةكرح لىل بلط نود اهلا بقتساو TSPEC.

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	<input type="text" value="50"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
	Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)
TSPEC Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Limit:		<input type="button" value="On"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)
TSPEC Video ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Video ACM Limit:		<input type="text" value="15"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)
TSPEC AP Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:		<input type="button" value="Off"/>	

رورملا ةكرح رادقمل لىل صقألا دحلا TSPEC Voice ACM Limit لىل قح يف تلخد 19 ةوطخلا وه قاطنلا .لوصو لىل لوصولل يتوص AC عم لىل لاسرا لىل نم هلقن WAP لىل لواحى لىل ةئاملاب 20 وه لىل صارتفالوا ،ةئاملاب 0 - 70

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	<input type="text" value="50"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
	Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)
TSPEC Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Limit:		<input type="text" value="20"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)
TSPEC Video ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Video ACM Limit:		<input type="text" value="15"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)
TSPEC AP Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:		<input type="button" value="Off"/>	

مظنى اعضورت خا TSPEC وىدفل لىل لوصولا ةئفل (ACM) لىل لىل لىل لوخدلا يف مكحتلا قفدت لاسرا لبق WAP لىل يددرتلا قاطنلل TSPEC بلط لاسرا ةطحمل لىل ع بچى هنا وىدفل رورم ةكرح لاسراب تاطحمل لىل فاقىل احمسى .هققت وا وىدفل رورم ةكرح لىل بلط نود اهلا بقتساو TSPEC.

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	<input type="text" value="50"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
	Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)
TSPEC Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Limit:		<input type="text" value="20"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)
TSPEC Video ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Video ACM Limit:		<input type="button" value="Off"/> <input type="button" value="On"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)
TSPEC AP Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:		<input type="button" value="Off"/>	

يستخدم الواجهة لإعداد *TSPEC* ويديفيل لوصولها في مكداتلة عملاق دح لقق في 21. ةوطخللا ددرتم رايت مادختساب يكلسال لالخنم اهلاسرا WAP لواحلي تلال رورملا ةكرح مچحل في 15 وه يضارثفالإو، ةئاملا في 0 - 70 وه قاطنلا. لوصوللا لعل لوصولل ويديفلل ةئاملا.

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	<input type="text" value="50"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
	Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)
TSPEC Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Limit:		<input type="text" value="20"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)
TSPEC Video ACM Mode:		<input type="button" value="Off"/>	
TSPEC Video ACM Limit:		<input type="text" value="15"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)
TSPEC AP Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:		<input type="button" value="Off"/>	

زاهجل يئاوثللا ددع لإعدا *TSPEC* نم لوصوللا ةطقن طاشن مدع ةلهم لقق في 22. ةوطخللا 0 - وه قاطنلا. هفدح لبق لمألك ليزنللال طابثرا رورم ةكرح تافصاوم فاشتكال WAP ةزيملا هذه ليطعت لالإ 0 لإعدا يديفي. 30 وه يضارثفالإو، ةئاملا 0 - 120.

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	<input type="text" value="50"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
	Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)
TSPEC Mode:		<input type="text" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Mode:		<input type="text" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Limit:		<input type="text" value="20"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)
TSPEC Video ACM Mode:		<input type="text" value="Off"/>	
TSPEC Video ACM Limit:		<input type="text" value="15"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)
TSPEC AP Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:		<input type="text" value="Off"/>	

WAP زاهج ل ي ناوثل ا ددع لخدأ ، TSPEC ة طحم طاشن مدع ة لهم ل قح ي ف . 23 ة وطلال ة ، 0 - 120 وه قاطنلا . اه فذح لبق ة لماخك ة لصولا رورم ة كرح تافصاوم فاشتكال ة . زيملا هذه ليطعت لىل 0 لاخدا يدؤي . 30 وه يضارتفإل او

<input checked="" type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit	<input type="text" value="50"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
	Rate Limit Burst	<input type="text" value="75"/>	Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)
TSPEC Mode:		<input type="text" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Mode:		<input type="text" value="Off"/>	
TSPEC Voice ACM Limit:		<input type="text" value="20"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)
TSPEC Video ACM Mode:		<input type="text" value="Off"/>	
TSPEC Video ACM Limit:		<input type="text" value="15"/>	Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)
TSPEC AP Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Station Inactivity Timeout:		<input type="text" value="30"/>	Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)
TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:		<input type="text" value="Off"/>	

، TSPEC ل م يدقلا WMM راطتنا ة مئاق ة طيرخ عضو ة لدسنملا ة مئاقلا ي ف . 24 ة وطلال رورم ة كرح طلخ (لمعلا فاقيا) ليطعت وأ (ليغشت) ني كمت متيس ناك اذا ام ددح ة . م س اذه تزجأ ، ايضارتفا . ACM ك لمعت يتلا راطتنا ل مئاق لىل ع ة م يدقلا تانا ي بل

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

تاريغيغتللا ظفحل ظفح قوف رقنا 25 ةوطخللا

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

رقنا 26 ةوطخللا يكللساللا لاصتالا عطق لامتحا نم رذحت pop-window ةذفان رهظت. ةعباتم لل "قف اووم قوف

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Broadcast/Multicast R

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:


TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

Confirm

 Your wireless settings are about to be updated. Wireless client sessions that may include management sessions if you manage this device via a wireless connection, may be disconnected. Do you want to continue?

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا