

WAP371 ىلع ةمدقتملا وي دارلا تاداعل نيوكت

فدهلا

ةطقن زاهج ىلع هصئاصخو ىكلساللا وي دارلا يئواه نيوكتل وي دارلا تاداعل مدختست
مأحذاللا نم ةيلأخو ةعيرس تالاصتالا نيوكت نأ نكمي ىتح (WAP) ةيكلساللا لوصوللا
WAP لاهيف نيوكي ةلأخيف ديفم ليكشت اذه . بولطملا ةكبشلا دادعلا ةصصخمو
قيقحتل ريغت ىلإ ددرتلاو ةانقلا عوضولثم تاداعل جاتحتو ، ىرخأ WAP طاقن باطاحم
ىلع ثبتي تلالا ةببرقلا WAP لوصوللا طاقن نم ديدعلا كانه تناك اذإ . سلس لاصتا
يدؤي امم ، ةأعلم وأ ةفلات ةلسرمل تانايبلا حبصت نأ نكمي ، ةانقلا وأ ددرتلا سفن
ةريبك ةجرذب ءادال ضافخنا ىلإ .

ةطقن ىلع ةمدقتملا وي دارلا تاداعل نيوكت ةيفي كحرش وه دنتسملا اذه نم فدهلا
WAP371 لوصولو .

ىلع ةيساسالا وي دارلا تاداعل نيوكت ةيفي ك لوح تامولعم ىلع لوصولل : **ةظحالم**
WAP371 [ىلع ةيساسالا وي دارلا تاداعل](#) ةلاقملا ىلإ عجرا ، WAP371 .

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

·WAP371

جماربال رادصا

·v1.1.2.3

ةمدقتملا وي دارلا تاداعل نيوكت

ةحفص حتفت . ىكلسال > ىكلسال رتخاو بيولا نيوكت ةادأ ىلإ لوخدلا ل جس . 1 ةوطخلا
وي دارلا :

Radio

Global Settings

TSPEC Violation Interval: Sec (Range: 0 - 900, 0 = Disable, Default: 300)

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (5 GHz)
 Radio 2 (2.4 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable
MAC Address: 18:26:55:59:00:00
Mode:
Channel Bandwidth:
Primary Channel:
Channel:

Advanced Settings

DFS Support:
Short Guard Interval Supported:
Protection:
Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)
DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)
Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)
RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)
Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)
Transmit Power:
Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]
Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting
Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)
Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:
TSPEC Voice ACM Mode:
TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

يف امنيوكت ديترت يتللا وي دارلا ةهجاو دح ، ةمدقتملا وي دارلا تاداعا ليكشتل 2. ةوطخللا ، يدم لقا ه نكلو عرسا (زتره ايج 5) 1 وي دارلا نوكي . ةهجاو ل كل وي دارلا دادعا ةقطنم عسوا قاطن و ذو ةميدقلا ةزهجالا عم اقفاوت رثكا (زتره ايج 2.4) 2 وي دارلا نوكي امنيب .

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 7C:69:F6:35:95:B0

Mode: 802.11a/n/ac

Channel Bandwidth: 80 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: Auto

رايتخالالا ةناخ دح ، وي دارلا ليغشتل . ةدح ملام وي دارلا ةهجاو ليغشت نم دكا ت 3. ةوطخللا ، ةيساسالا تاداعالا ةقطنم تحت ، وي دارلا ل قح يف نيكم ت .

Radio Setting Per Interface

Select the radio interface first, and then enter the configuration parameters.

Radio: Radio 1 (5 GHz) Radio 2 (2.4 GHz)

Basic Settings

Radio: Enable

MAC Address: 7C:69:F6:35:95:B0

Mode: 802.11a/n/ac

Channel Bandwidth: 80 MHz

Primary Channel: Lower

Channel: Auto

[تاداعا](#) ةلاقملا ليلا عجرا ، ةيساسالا وي دارلا تاداعا نيوكت لوح ديزملا ةفرعمل : ةطحالم

[WAP371 ىلع ةيساسأل وىدارلا](#)

80 ضيرع يددرت قاطنب (زتره اچي ج 5) 1 وىدارلا نيكم تب موقت تنك اذا: **ةطخال م** يتلا نم رثكأ ةقاط كللهتسي دق نيوكتللا اذه نأ نم رذحي راعش رهظيس، زتره اچي م ديوزتللا ليغشتلا دي ق WAP ناك اذا IEEE 802.3af PoE رييعامب اهريفوت نكمي تادعم) IEEE 802.3at PSE وأ ةقاط ئيها م ىلإ لدبف، (PoE) تنرثي ةكبش ربع ةقاطلاب ةعباتملل "قف او م قوف رونا. (ةقاطلا ردصم

ددحمل وىدارلا تاداعل نيوكتل ةمدقتمل تاداعل ةقطنم ىلإ لقتنا 4. ةوطخال

Advanced Settings

DFS Support:

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit: Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst: Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

(زتره اچي ج 5) 1 وىدارلا نيوكتب موقت تنك اذا ال DFS معد ل قح حاتي ال 5. ةوطخال ىندال ل خادتل تاذ ةانقل تاددرت دي دحتب (يكي مانيدل ددرتلا دي دحت) DFS موقبي هذه (فاقبي) ليطعت وأ (ليغشت) نيكم تل ام ةلدسنملا ةمئاقلا مدختسأ. ايئاقلت ليغشتلا ديقي يضارتفالا دادعلا. ةزيمل

Advanced Settings

DFS Support

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

Beacon Interval:

(Range: 1-255, Default: 2)

DTIM Period:

Fragmentation Threshold:

Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold:

(Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients:

(Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support:

[Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate:

Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit

Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst

Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

ةقطنم نم عضو ل قح في 802.11n ىلع يوتحي عضو ديدحتب تمق اذا 6 ةوطخل
يقاولل ريصقلا ينمزل ل ل صافلا ةلدسنملا ةمئاقلا رفوتتس ف ،ةيساسألا تاداعلا
تايلمع نيب WAP هرظتنني يذلا تقولا رادقم وه ةسارحلل ينمزل ل ل صافلا .م و عدملا
زانالا لدعم ةدايزل ةسارحلل ةرتف ريصقت نكمي و .لخادتلل عنمت يتلا و ،لاسرا
ةمئاقلا نم ارايخ ددح ،احاتم لقحلل اذه ناك اذا .ةمئالا في 10 ىل لصت ةبسن
ةيلاتلا ةوطخل ىل يطيختلا متيس الو ،ةلدسنملا

Advanced Settings

DFS Support

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

يالاتل وحنلا ىلع ةحاتملا تارايلخا ديحت متي

لاصتالا دنع ةيناث ونان 400 لك ىلا لاسرالا تقوليلقت ىلع لمعي — م عن
رايخلا وه اذه . ةسارحلل ةريصقلا ةينمزللا ةرتفلا اضيا نومعدي نيذلا ءالمعلا باب
يضا رتفالا .

ةيناث ونان 800 لك لاسرالا تقو ىلع ظفاحي — ال .

دع اوق ىلع ةيامحلا ةزي م يوتحت . "ةي/محل/ ةلدسنملا ةمئاقلا نم ارايخ رتخأ . 7 ةوطخلا
عم لخادت ي ف 802.11 راي عمل اقفو لمعت ي تلا لاسرالا تايلمع ببست مدع نامضل
ةمدقلا تاقيبطتلا واطملا .

Advanced Settings

DFS Support

On

Short Guard Interval Supported:

Yes

Protection:

Auto

Beacon Interval:

Auto

Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period:

2

(Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold:

2346

Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold:

2347

(Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients:

200

(Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Full - 100%

Frame-burst Support:

Off

[Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate:

Auto

Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit

50

Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst

75

Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

Off

ييلاتال وحناللا ىلع ةحاتمالا تارايلخال ديحت متي

وه اذه WAP. زاهج قاطن نمض ةميديقلا ةزهجالا نوكت امدنع ةياملال حيتي — يئاقلت .
يضا رتفالال رايلخال .

ةياملال ةزيمل ليطعت — ليغشت فاقيل .

تايللمع نيب ةيناث يليلملا اب يئمزلال لصالال لخدأ، ةرانملا لصالال لقح يف 8 ةوطخال
نوكت نا بجي . ةيكللساللا ةكبشلال دوجو نع ةرانملا تارايلخال نلعت . ةرانملا راطا لاسرا
لك ةرم ةرانم راطا لاسرا وه يضا رتفالال كولسلا . ةيناث يليلم 2000 و 20 نيب ةميقيلا
لصالال دوجو يدوي دق شح ، ةميقيلا هذه ريغت مدع نسحتسملا نم . ةيناث يليلم 100
لصالال ىلع ءالمعلا ةردق مدع ىلإ حيص لكشب نوكم ريغ ةرانم .

Advanced Settings

DFS Support	<input type="text" value="On"/>																											
Short Guard Interval Supported:	<input type="text" value="Yes"/>																											
Protection:	<input type="text" value="Auto"/>																											
Beacon Interval:	<input type="text" value="100"/> Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)																											
DTIM Period:	<input type="text" value="2"/> (Range: 1-255, Default: 2)																											
Fragmentation Threshold:	<input type="text" value="2346"/> Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)																											
RTS Threshold:	<input type="text" value="2347"/> (Range: 0-2347, Default: 2347)																											
Maximum Associated Clients:	<input type="text" value="200"/> (Range: 0-200, Default: 200)																											
Transmit Power:	<input type="text" value="Full - 100%"/>																											
Frame-burst Support:	<input type="text" value="Off"/> [Boosts Downstream Throughput]																											
Fixed Multicast Rate:	<input type="text" value="Auto"/> Mbps																											
Legacy Rate Sets:	<table border="1"><thead><tr><th>Rate (Mbps)</th><th>54</th><th>48</th><th>36</th><th>24</th><th>18</th><th>12</th><th>9</th><th>6</th></tr></thead><tbody><tr><td>Supported</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Basic</td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></tbody></table>	Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6	Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6																				
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				
<input type="checkbox"/> Broadcast/Multicast Rate Limiting	Rate Limit <input type="text" value="50"/> Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)																											
	Rate Limit Burst <input type="text" value="75"/> Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)																											
TSPEC Mode:	<input type="text" value="Off"/>																											

قوت ديدحتل قرانم 255 الى 1 نم احيحص ادع لخدأ، *DTIM* قوتف ل قح يف 9 قوتخلال يتل تارملا ددع الى *DTIM* قوتف ريشت. "ميسلتال رورم قوتف تامولعم قوتيرخ" داشرال تاراطل شح نم، كب صاخل *WAP* زاهج مه مدخي نيذلا عمالعالا لعل اه يف بجي قميقل. مالتسال راطت نا يف لازت ال يتل اتقؤم قن زخملا تانايا بل نم ققحتل اتقؤم ن زخملا تانايا بل نع نوصح في فوس عمالعالا نا ددحت يتلاو، 2 هه قضاقتفالا يناث قرانم راطل لك لعل كب صاخل *WAP* زاهج لعل

Advanced Settings

DFS Support

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

محلل دح دي دحتل تي اب 2346 و 256 ني ب اي جوز ام قرر لخدأ، ةئزجتلا دح ل قح ي ف 10 ةوطخلا
ة في ظو طي شنت متي، ةئزجتلا دح ةمزلال تزواج اذا. ةكبشلا ربع ةلسررمل مزحلل
نوكي، يضا رتفا لكش ب. ةددعت م 802.11 تاراطا ةئيه يلع ةمزلال لاسرا متي و ةئزجتلا
هجاوت مل ام ةئزجتلاب يصوي ال. تي اب 2346 دح دنع لي غشتلا فاق ي ا عضو ي ف ةئزجتلا
وي دارلا تاجوم لخادت.

Advanced Settings

DFS Support: On

Short Guard Interval Supported: Yes

Protection: Auto

Beacon Interval: 100 Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: 2 (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: 2347 (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: 200 (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: Full - 100%

Frame-burst Support: Off [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Auto Mbps

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit: 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst: 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode: Off

ب ل ط د ح ة م ي ق د ي د ح ت ل 2347 و 0 ن ي ب ا ح ي ح ص ا د د ع ل خ د ا : RTS د ح ل ق ح ي ف 11 ة و ط خ ل ا ا ر ا ر ك ت ر ث ك ا ل ك ش ب م ز ح ل ا ي ن د ا ل د ح ل ا ة م ي ق ل س ر ت . 2346 و ه ي ض ا ر ت ف ا ل ا (RTS) ل ا س ر ا ل ا و ا ت ا م د ا ص ت ل ا ن م ع ر س ا د ا د ر ت س ا و ض ي ر ع ل ا ي د د ر ت ل ا ق ا ط ن ل ل ر ب ك ا ك ا ل ه ت س ا ي ل ا ي د و ي ا م ا م ر ر ك ت م ل ك ش ب ل ق ا ل ك ش ب م ز ح ل ا ي ل ع ا ل ا د ح ل ا ة م ي ق ل س ر ت . ة ك ب ش ل ا ي ل ع ل خ ا د ت ل ل ا ل خ ا د ت ل ا و ا ت ا م د ا ص ت ل ا ن م ل و ط ا د ا د ر ت س ا ن م ز و ي د د ر ت ل ا ق ا ط ن ل ل ل ق ا ك ا ل ه ت س ا ي ل ا ي د و ي ا ة ك ب ش ل ا ي ل ع

Advanced Settings

DFS Support

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

ددعل ىصقألا دحلا لخدأ، ني طبترملا ءالمعلل ىصقألا دحلا ل قح ي ف 12 ةوطخلا
ىلع ه طبض متو، 0-200 وه ىدملا . تقو ي أ ي ف WAP ب لاصتالا مهنكم ي نذل ءالمعلا
اىضارثفا 200

Advanced Settings

DFS Support: On

Short Guard Interval Supported: Yes

Protection: Auto

Beacon Interval: 100 Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: 2 (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: 2346 Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: 2347 (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: 200 (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power: Full - 100%

Frame-burst Support: Off [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Auto Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit: 50 Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst: 75 Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode: Off

لاس رال ةوقل ةيويئملا ةبسننلا دح، لاس رال ةوق ةلدسننملا ةمئاقلا في 13 ةوطخلا
ثيخ نم ةيلاعف رثكأ ةيلاعلا ةيويئملا ةبسننلا دعو. ثبلا دنع WAP اهم دختسي يتلا
ىلإ جاتحت اهنإ فيلاتلابو، قاطن عسوأ WAP لوصولا ةطقن ي طعت اهنال، ةفلكتلا
نوكت نأ ةضفخنملا ةبسننلا بلطتت. ةقطنملا سفن ةيطغتل لقأ لوصولا طاقن
لوصولا طاقن نيب لخادتلاو لخادتلا للقت اهنك، ضعبل اضعب نم ةببرق ةزهجالا
100% وه يضارتفالا. ىرخالا

Advanced Settings

DFS Support:

Short Guard Interval Supported:

Protection:

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

- Full - 100%
- Low - 12%
- Medium - 25%
- High - 50%
- Full - 100%

Frame-burst Support: [Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit: Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst: Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

ليغشت وأفاقيا ام ارتخا، تاراطال ريچفت معد ةلدسنم لةمئاقلا في 14 ةوطخل
 ةجالعمل ةس ةدايز لة ةزيملا هذ نيكمت يدؤي دق. اهنيكمت وأ ةزيملا هذ ليطعتل
 يلاوتلا لعل تاراطال نم ةلسلس ةعرسب لسري نأ وي دارلل حيتت اهن شيح، مداخل نم
 تقولا نم ةريصق ةرتفل.

Advanced Settings

DFS Support

On

Short Guard Interval Supported:

Yes

Protection:

Auto

Beacon Interval:

100

Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period:

2

(Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold:

2346

Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold:

2347

(Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients:

200

(Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Full - 100%

Frame-burst Support:

Off

[Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate:

On

Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit

50

Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst

75

Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

Off

في لاسرال لدعم دح، تباثل ددعتملا شبل لدعم ةلدسنملا ةمئاقلا في 15 ةوطخل
عضو ةطساوب ةنكمملا ميقل قاطن ديحت متي. ددعتملا شبل او شبل مزحل Mbps
رايخاب WAP ل حامسلا لىل يئاقلت ديحت يدؤي. ةيساسال تادادعلا في وي دارلا
نيلصملا ءالمعلا لىل عانبا يئاقلت لدعم لصفأ

Beacon Interval: Milliseconds (Range: 20 - 2000, Default: 100)

DTIM Period: (Range: 1-255, Default: 2)

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

	54	48	36	24	18	12	9	6
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

تحت ةقاولا راي تخال اناخ دح، ةميدقلا تال دعملا تاعومجم لودج ي ف 16 ةوطخال تاعومجم ريش ت. ةم وعدملا او ةساسالا تال دعملا تاعومجم ديدحتل ةحاتملا تال دعملا تال دعملا تاعومجم لثمت امنيب، WAP اهم عدي يتل تال دعملا لىل ةم وعدملا تال دعملا نوكي. ىرخا ةزهجأ لاصتالا دادعإل ةكبش لل WAP انه نلعي يتل تال دعملا ةساسالا تال دعملا. ةم وعدملا هتال دعم نم ةيعرف ةومجم ثبي WAP زاغ كانه نوكي نأ يدجال نم ةينات/تبا جيملاب.

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

موجود لم دعمك هدي دحت اضيأ بجي، ي اساساً لدعمك لدعم دي دحت ل: **ةظحالم**

ديرت تنك اذا ددعت مل ثبل/ثبل لدعم دي دحت رايتخالالا ةناخ ددح (يرايتخال). 17 ةوطخال ال تنك اذا ةمس اذه تزجعا، ايضارثفا. ةكبشال ربع اهالاسرا متي يتال مزحل ددع دي دحت [19 ةوطخال](#) الى يطختلاب مقف، ةزيمال هذه نيك مت ديرت

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

دح القح حبصيسف ،ددعتملا شبل/شبل ل دعم دي دحت ني كمتب تمق اذا . 18 ةوطخلا
 ل قح لك ةبس انملا مي قل ل خدا . نيحاتم راجف نال ل دعملا دحو لدعملا

Fragmentation Threshold: Even Numbers (Range: 256 - 2346, Default: 2346)

RTS Threshold: (Range: 0-2347, Default: 2347)

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

يُجوز تغيير الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** في إعدادات الـ **Broadcast/Multicast Rate Limiting**.

يُجوز تغيير الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** في إعدادات الـ **Broadcast/Multicast Rate Limiting**. يجب أن يكون الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** قيمتين زوجيتين (أي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50). القيمة الافتراضية هي 50 و 75.

عند تغيير الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** في إعدادات الـ **Broadcast/Multicast Rate Limiting**، يجب أن يكون الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** قيمتين زوجيتين (أي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50). القيمة الافتراضية هي 50 و 75.

يُجوز تغيير الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** في إعدادات الـ **Broadcast/Multicast Rate Limiting**. يجب أن يكون الـ **Rate Limit** و **Rate Limit Burst** قيمتين زوجيتين (أي 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50). القيمة الافتراضية هي 50 و 75.

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

(TSPEC) توصول لوصول في مكحلتا ةرادا عضو ةلدسنم ةمئاقلا في 20 ةوطخال
 ينعي .توصول لوصول ةئفل (ACM) في مازلل لوخدل في مكحلتا مظني اعضورتخأ
 WAP ل يدرتلا قاطنل ل TSPEC بلط لاسرا ةطحمل ل ع ب جي هنا ل يغشت ديحت
 ةكرح لاسراب تاطحمل ل فاقيل حمسي .هيقلت و ا ةيتوص رورم ةكرح قفدت لاسرا لبق
 مادختسا في مكحلتا ل WAP ل حمسي اذهو . TSPEC بلط نود اهال بقتساو توصول رورم
 ةيتوصل رورم ةكرح ل يدرتلا قاطنل

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

يصفقألا دحلأ لخدأ، TSPEC توصل لوصولأ يف مكحتلأ ةمئاق دح لقح يف 21 ةوطخلأ ددرتم رايأ م ادختساب يف كلسال لالخنم اهلاسرا WAP لواح يف تلأ رورملا ةكرح م حجل ةئاملأب 20 وه يضارأفالأو، ةئاملأب 0 - 70 وه قاطنلأ. لوصولأ لعل لوصولل يف توص

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

ويديف اللى لوصول في مكحت الة مئاق عضو الة دس ن م الة مئاق ال في 22 ة و ط خ ال ال لوصول الة ف ل (ACM) ي مازل ال ل و خ ال في م ك ح ت ال م ظ ن ي اع ض و ر ت خ ا ، TSPEC قاطن ل ل TSPEC ب ل ط ل اس ر ا ة ط ح م ال ي ل ع ب ج ي ه ن ا ل ي غ ش ت د ي د ح ت ي ن ع ي . و ي د ي ف ال ف ا ق ي ال ا ح م س ي . ه ي ق ل ت و ا و ي د ي ف ال ر و ر م ة ك ر ح ق ف د ت ل اس ر ا ل ب ق WAP ال ي د د ر ت ال ل WAP ل ح م س ي ا ذ ه و . TSPEC ب ل ط ن و د ا ه ل ا ب ق ت س ا و و ي د ي ف ال ر و ر م ة ك ر ح ل اس ر ا ب ت ا ط ح م ل ل و ي د ي ف ال ر و ر م ة ك ر ح ل ي د د ر ت ال قاطن ال م ا د خ ت س ا ل ي ف م ك ح ت ال ب

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

يُصقأل دحلأ لخدأ TSPEC، ويديفل لوصولأ يف مكحتلأ ةمئاق دح ل قح يف 23. ةوطخلأ ددرتم رايأ م ادختساب يف كلسال لال خ نم اهل اسرا WAP ل واعي يتلأ رورملا ةكرح م ححل يف 15 وه يضارآف الو، ةئاملأ يف 0 - 70 وه قاطنلأ. لوصولأ لعل لوصولل ويديفل ل ةئاملأ.

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

زاهج ليناوثلل ددع لخدأ، TSPEC نم لوصولل ةطقن طاشن مدع ةلهم لققح في 24 ةوطخلل 0 - وه قاطنل. هفدح لبق لماخك ليزنلل طابترل رورم ةكرح تافصاوم فاشتكال WAP ةزيملا هذه ليطعت لىل 0 لاخدا يدؤي. 30 وه يضارتفإلو، ةيناث 120

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

WAP زاهج ل ي ناوثل ا ددع لخدأ، TSPEC ةطحم طاشن مدع ةلهم ل قح ي ف 25 ةوطخل ا ةي نا 0 - 120 وه قاطنلا. اه فذح لبق ةلماخك ةلصولا رورم ةكرح تافصاوم فاشتكال ةزيملا هذه ليطعت لىل 0 لاخدا يدؤي 30 وه يضارتفإل او

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

، TSPEC ل مېدق ل WMM راطت نا ةمئاق ةطيرخ عضو ةلدسنم ل ةمئاق ل ا في 26 ةوطخ ل رورم ةك رح طلخ (لمع ل ا فاق ي ا) ل ل طعت و ا (ل ي غ ش ت) ن ي ك م ت م ت ي س ن ا ك ا ذ ا ا م د د ح ة م س ا ذ ه ت ن ج ع ا ، ا ي ض ا ر ت ف ا . ACM ك ل م ع ت ي ت ل ر ا ط ت ن ا ل ا م ئ ا و ق ي ل ع ة م ي د ق ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا

Maximum Associated Clients: (Range: 0-200, Default: 200)

Transmit Power:

Frame-burst Support: [Boosts Downstream Throughput]

Fixed Multicast Rate: Mbps

Legacy Rate Sets:

Rate (Mbps)	54	48	36	24	18	12	9	6
Supported	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Basic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Packets Per Second (Range: 1 - 50, Default: 50)

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

تاريغيغتللا ظفحل ظفح قوف رقنا .27 ةوطخللا

Broadcast/Multicast Rate Limiting

Rate Limit Burst Packets Per Second (Range: 1 - 75, Default: 75)

TSPEC Mode:

TSPEC Voice ACM Mode:

TSPEC Voice ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 20)

TSPEC Video ACM Mode:

TSPEC Video ACM Limit: Percent (Range: 0 - 70, Default: 15)

TSPEC AP Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Station Inactivity Timeout: Sec (Range: 0 - 120, 0 = Disable, Default: 30)

TSPEC Legacy WMM Queue Map Mode:

رقنا .يكللساللا لاصتالا عطق لامتحا نم رذحت pop-window ةذفان رهظت .28 ةوطخللا
ةعباتملل "قفاوم قوف

Confirm



Your wireless settings are about to be updated. Wireless client sessions that may include management sessions if you manage this device via a wireless connection, may be disconnected. Do you want to continue?

OK

Cancel

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا