

و Cisco WAP551 و Cisco WAP561 لىل مازنل تاداعل نيوكت

فدهل

WAP لوح ةكبشلا ةيوهو عقومل تامولعم ةفاضل مازنل تاداعل ةحفص كل حمست زاهل ناكم ةفرعم ب (WAP) لوصول ةطقن لىل لوصول قح هيدل صخش يال حمسي اذهو لىل هوارجل مت يفاضل نيوكت لىل جاتح او لكاشم هيدل تناك اذا لاصلتال بجي نمو ي مازنل تاداعل ةحفص نيوكت ةيفيكي لاقملا اذه حرشي (WAP) لوصول ةطقن WAP551/WAP561.

قيبطتل ةلباقلا ةزهجال

- WAP551
- WAP561

جماربل رادصل

• 1.0.4.2

مازنل تاداعل نيوكت

تاداعل > راد رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال لىل لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخل مازنل تاداعل ةحفص حتف متي. مازنل تاداعل

System Settings

Host Name:	<input type="text" value="WAP561"/>	(Range: 1-63 Characters)
System Contact :	<input type="text" value="user@example.com"/>	(Range: 0-255 Characters)
System Location:	<input type="text" value="Device_Location"/>	(Range: 0-255 Characters)

سلي و ايرادا نيعم مسا اذه. فيضملا مسا لقح ي ف زاهل ليضم مسا لخدأ 2. ةوطخل عامسا نمضتت نا نكمي ال (ةيكلسال ةكبشك هثب متي يذلا ةكبشلا مسا) SSID "wap" وه فيضملا ليضارتفالا مسا ال. لوصول او ماقرال او فرجال ال ةفيضملا ةزهجال WAP ب صاخلا MAC ناووع نم ةيرشع ةيسادس ماقرا ةتس رخأ هعبتي.

مازنل لاصلتال ةهجلقح ي ف WAP ل لاصلتال صخش لوح تامولعم لخدأ (يرايخا). 3. ةوطخل لاصلتال ةهجلقح و حوارتي نا بجي. ينورتكلال ديرب ناووع و افتاه مقرر اذه نوكتي نا نكمي ةصاخ فورحو تافاسم نمضتت نا نكمي و افرح 255 و 0 ني مازنل

حوارتي نا بجي. مازنل عقوم لقح ي ف WAP ل لىل عقوملا لخدأ (يرايخا). 4. ةوطخل ةصاخ فورحو تافاسم نمضتت نا نكمي و افرح 255 و 0 ني مازنل عقوم لوط

تادادعإلا ظفحل ظفح ىلع رقنا 5 ةوطخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ن م دخت تسمل معد و ت م م دقت ل م شرب ل و
امك ة قق د نوك ت نل ةللأل مچرت ل ضف أن ة ظحال م مچر م. ة صا ل م م ت غ ل ب
Cisco مچرت م م دقت م ت ل ة م فارت حال ة مچرت ل م لاعل و
ل مءاد وچر ل اب م صؤت و ت مچرت ل هذه ة قق د ن م م ل وئ م س م
Systems (رفو ت م ط بار ل ا) م ل صأل م م ل مچر ن ل دن تسمل