

# ةوعومجم رسج لابققسا/لقن تاياصحا ضرع WAP561 و WAP551 لوصو طاقن لعل لمعلا

## فدهلا

تننرثي اكاكبشبة كلساللا اكاكبشلا لوصوت لعل (WGB) لمعلا ةوعومجم رسج لمعي ةلحمللا ةكبشلا لعل كلسال ليمعك لمعلا ةوعومجم رسج لمعي .امح ربكأ ةكلس لعل ةدوجوملا ةزهالا لوصوت لعل دعاسي وهو .ةكلس ةكبشلا ةهجاو مثة كلساللا تامولعمللا .ةكلساللا ةلحمللا ةكبشلا لبق كلسال لوجم نوب LAN تننرثي اكاكبش تامولعمل عمجوا ةهالا ةكبشلا ءاطخا فاشكسالا ةديفم ةحفصلا هذيف ةمدقملا (VLAN) ةرهاللا ةلحمللا ةكبشلا لوصولا ةطقنب ليمع ءطبري تلالا ةهجاللا لثم تانايبلا رورم ةكرجل تيايابل اءحو دعو مزحلا اضيا ضري . DHCP لعل اهنم لصح يتلا ضرع ةيفيكل لاقملا اذحرش . لمعلا ةوعومجم رسج لعل ةدوجوملا تااطحمللا نيب WAP551 و WAP561 لوصو طاقن لعل WorkGroup Bridge Transmit/Receive تاياصحا

## قيبطتللا ةلباقلا ةزهالا

- WAP551
- WAP561

## جماربال رادصا

•1.0.4.2

## لمعلا ةوعومجم رسج لابققسا/لقن تاياصحا ضرع

ةلحال رءخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةاأالا لعل لوخدلا ليجس تب مق 1. ةوطخلا يقلللا لاسرالا ةحفص حتف متي . WorkGroup Bridge لابققسا/لقن > تاياصحا لعل او لمعلا ةوعومجم رسج ل

WorkGroup Bridge Transmit/Receive				
Refresh				
Radio 1 is represented as WLAN0, and Radio 2 is represented as WLAN1 in the following table.				
Traffic Statistics				
Network Interface	Status and Statistics	VLAN ID	Name (SSID)	
WLAN0UPSTRM	Associated to AP 00:00:00:00:00:00	1	ciscoosb	
WLAN0DWSTRM	Up	1	Access Point SSID	
Transmit				
Network Interface	Total Packets	Total Bytes		
WLAN0UPSTRM	389	59102		
WLAN0DWSTRM	398	59570		
Receive				
Network Interface	Total Packets	Total Bytes		
WLAN0UPSTRM	6	760		
WLAN0DWSTRM	0	0		

ثي دحت قوف رقنا، ةلاح شحأ ضرعل (يراي تخا). 2 ةوطخل

ةي لاتل تامولعمل رورمل ةكرح تايئاصح لودج ضرعي

(VAP) ةيره اظلا لوصول ةطقن تاهجاو LAN ةكبش ةهجاو ضرعي — ةكبش ل ةهجاو: 2 ةكلسال WLAN1 و 1 ةكلسال WLAN0، WAP561 لعل. لوصول ةطقنل

، رخأ زاهج ي أب ةطبترم ةصاخلا ةهجاو لتناك اذا ام ل ريشت — تايئاصح ل ةهجاو: اي رادا اطوبه و ادوعص و لاصلتال عطق مت ءاوس

ةطقن نأ ل (VLAN) ةيره اظلا LAN ةكبش فرعم ريشي — VLAN ةكبش فرعم: تافرعم مادختس لم تي. هذه VLAN ةكبش ل لم تننت ةصاخلا (VAP) ةيره اظلا لوصول: اهسفن لوصول ةطقن يف ةددعتم تاكلبش ءاشن ل ةفلتخم ل VLAN تاكلبش

ةطقن ديرف لكشب فرعت يتل ةيمقرلا ةيدجبال حاتفم ل ضرعي (SSID) مسال: ةي ةكلسال ةيلحم ةكبش و (VAP) لوصول

ةي لاتل تامولعمل لاسرلال لودج ضرعي

لوصول ةطقنل VAP تاهجاو LAN ةكبش ةهجاو ضرعي — ةكبش ل ةهجاو:

ةلباقم ل ةهجاو نم ةلسرمل مزحلل يلامج ضرعي — مزحلل يلامج:

ةلباقم ل ةهجاو نم ةلسرمل تيبال تادحو يلامج ضرعي — تيبال تادحو يلامج:

ةي لاتل تامولعمل لقتل لودج ضرعي

لوصول ةطقنل VAP تاهجاو LAN ةكبش ةهجاو ضرعي — ةكبش ل ةهجاو:

ةهجاو لك ل يف اهيقلت مت يتل مزحلل يلامج ضرعي — مزحلل يلامج:

ةهجاو هذه يف اهيقلت مت يتل تيبال تادحو يلامج ضرعي — تيبال تادحو يلامج:

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا