

لوصو دنع اهحال صاوتال كشملا فاشكتسا مداوخلاددعل ىصقألا دحلإ TFTP

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةماع قرظن](#)

[ةلكشملا](#)

[لحل](#)

[ةبولطملا تالچسلا](#)

[لچسللا ليلاحت](#)

[ةلواتملا ةلئسألا](#)

ةمدقملا

يقلت نم ةزهجألا عنمي امم ،نيوكتلا تافلم ةمدخ فوقي يذلا TFTP دنتسملا اذه فصى
ليجستلا اناثا ةبولطملا تافلملا

ةماع قرظن

تافلملا لوبق لجأ نم ءالمعلا تابلط ددعل ىصقألا دحلأ تامدخل ددعل ىصقألا دحلأ ددحي
3000 و دحاو جلاعم ماظنل 1500 :صصخم TFTP مداخل ةحرتقملا ميقيلا .ةرم لك يف اهتمدخو
لصي نأ نكمي ،ةيزكرملا ةجلاعمل دحول ىلعأ تانيوكت ىلع لوصحلل .يئانث جلاعم ماظنل
3500 ىلإ مداوخل ددع

ةلكشملا

تانئاك ةسمخ كانه .TFTP ىلع بولطم فلم كانه نوكي امدنع لاصتا نئاك ءاشنإ متي
ةسمخ ةيبلت TFTP ل نكمي ،ةرم لك يفو .(11.5 يف ميمصتلا رييغت مت) ةطشن لاصتا
دحأ ريح متي نأ درجمب .ةجلاعمل راطتنا ةمئاق يف ةيلاتلا تابلطال عوضو متي و ،تابلط
تانئاك عيمج دافنتسا ةلاح يف .اذكهو سداسلا بلطال اهيف يعاريب .لاصتالا تانئاك
نأ درجمب .مكارتلا يف ةقلعلا تابلطال رمتستس ،(لاصتا نئاك يأ قاطإ مدع ي) لاصتالا
(ةمدخل تاملعم نمض هنييغت مت يذلا مداوخل ددعل ىصقألا دحلأ) 3000 ىلإ ددعل لصي
نم .TFTP ءاطخأ حيحصت تالچس يف حضوم وه امك ،503 غلب ي أطخب TFTP بيحتسي
ةلاح عفرب مقف ،ةحاسم كانه نكت مل اذا .قئاقد وأ ناوثل لالخ اذه حسم متي نأ ضرترفملا
TAC مادختساب

ال ،0 = فلملا مرجح وأ دوجوم ريغ تباثلا فلملا لثم حل اص ريغ فلم بلط كانه نوكي امدنع
لاصتالا تانئاك قاطإ متي

لحل

ةرثأتملا ةدقعلال ىلع TFTP ةمدخ لىغشت ةداعإب مق

ةبولطملا تالچسلا

- cisco CallManager (CUCM) [debug/detail]
- TFTP [debug/detail]
- ثادحألا ضراع قىبطت/ماظن

لچسلا لىلحت

TFTP: تالچس

<#root>

static file request and response

01975217.004 |19:33:58.685 |AppInfo | ServeFile::validateFileName File Requested

.

01975217.008 |19:33:58.685 |AppInfo |

ServeFile::CheckFileIsStatic

is (Static) File

01975218.024 |19:33:58.686 |AppInfo |

ServeStaticFile::FindAndServe File to be searched onDisk is [

], onDisk = 0

01975218.026 |19:33:58.686 |AppInfo | ServeStaticFile::

processFileRequest File Not Found - 404 - Failure

01975220.002 |19:33:58.686 |AppInfo | HTTPConnection::wait_FileResponse

Requested file NOT FOUND or File Contents EMPTY

... Sending error response

Max serving count reached

00002296.000 |20:56:50.807 |AppInfo | TID[b44f0b70] TFTPEngine::getRequest0xb384bde0, server socket(8)
File Requested SEPXXXXXXXXXXXX.cnf.xml

00002299.000 |20:56:50.807 |AppInfo |TFTPEngine::isReadRequest[0xb384bde0 Y.Y.Y.Y~59499], [SEPXXXXXXXXXXXX]
Serving Count(3000)*

00002300.000 |20:56:50.807 |AppInfo | TID[b44f0b70]
TFTPServer::****recvMessage0x8954318 sockets:8 count(03000)****
, connect(0xb384bde0), nbytes(32)
00002301.000 |20:56:50.807 |AppInfo | TID[b44f0b70] TFTPServer::recvMessage0x8954318 sockets:8
Reached max count, returning 503

قواعد التأسيس

قواعد التأسيس التأسيسية أم

تحت /usr/local/cm/tftp
SEP<mac id>.cnf.xml. ثم نيوكت التأسيسية لك هي قياسية انيديل TFTP التأسيسية

قواعد التأسيسية تارم دد قارمل قيرط دوت له

دادع لثم) تامدخال دد قارمل رخأ قيرط دوت ال (عاطخأل حيحصت) TFTP التأسيسية فالحب
(كلذ إلى امو عأدال).

قواعد التأسيسية دد ريرغ تي ننكمي نيأ

قواعد التأسيسية م داوخال دد قيرط إلى صقأل دخال ريرغ/نم ققحتال ننكمي
Cisco TFTP = قواعد التأسيسية > قواعد التأسيسية تاملعم > ماطن: CUCM: ل (GUI)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت
م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا