

# ةداعإو دعب نع ICM ماظن لىغشت فاقىإ نم هلىغشت Cisco

## المحتويات

[المقدمة](#)

[قبل البدء](#)

[الاصطلاحات](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[أستخدم الأمر shutdown](#)

[إستخدام واجهة مستخدم Windows NT التي تم إيقاف تشغيلها](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا المستند كيفية إيقاف تشغيل نظام إدارة الاتصالات الذكية (ICM) لإدارة الاتصالات الذكية من Cisco الذي يشغل Microsoft Windows NT أو إعادة تشغيله باستخدام الأمر shutdown أو واجهة مستخدم Windows NT Shutdown.

**ملاحظة:** يجب عليك اتباع هذا الإجراء فقط عند التوجيه من قبل مهندس مركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco، أو عند التوجيه بواسطة [تلميح Cisco ICM الفني](#).

## قبل البدء

### الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية](#).

### المتطلبات الأساسية

يجب أن يكون قراء هذا المستند على دراية بما يلي:

- Cisco ICM
- شبكات Microsoft Windows

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- جميع إصدارات Cisco ICM
- تم إنشاء المعلومات المقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة

المُستخدمة في هذا المستند بتكوين مسموح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

## أستخدم الأمر shutdown

يمكنك استخدام الأمر shutdown في جلسة عمل برنامج Telnet لإيقاف تشغيل نظام Cisco ICM عن بعد.

ملاحظة: أستخدم الأمر shutdown أثناء نافذة صيانة مجدولة.

يشرح الإخراج أدناه الخيارات المتاحة للأمر shutdown.

```
?/ C:\>shutdown
[Usage: SHUTDOWN [machine] [/M:message] [/D:delay] [/Force] [/Reboot] [/Cancel]
```

```
-----
where:  machine is the network name of the computer to shutdown
        message is displayed in the shutdown dialog
        delay is the amount of time to wait before shutting down
```

```
Force  Forcibly closes all applications/
Reboot Restarts the machine immediately after shutdown/
Cancel Cancels an existing shutdown order/
```

في المثال التالي، سيتم إيقاف تشغيل الأمر shutdown وإعادة تشغيل جهاز يسمى "geocisolgra".

```
C:\>shutdown \\geocisolgra /force /reboot
```

## إستخدام واجهة مستخدم Windows NT التي تم إيقاف تشغيلها

لإعادة تشغيل الكمبيوتر باستخدام واجهة مستخدم Microsoft Windows NT Shutdown، انقر فوق بدء < إيقاف التشغيل> إعادة تشغيل الكمبيوتر.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسملا اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسم لل معد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و  
امك ة قيق د ن و كت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ل ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن ت س م ل ا