

# Cisco ICM مداخل ةيمست تاحالطصا

## المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[اصطلاح اسم خادم Cisco ICM](#)

[أنواع خوادم Cisco ICM](#)

[اصطلاح الاسم](#)

[معلومات ذات صلة](#)

## المقدمة

يصف هذا المستند اصطلاحات الأسماء التي تتبناها Cisco لتسمية خوادم إدارة الاتصالات الذكية (ICM) من Cisco.

## المتطلبات الأساسية

### المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

• Cisco ICM

### المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

• إصدارات Cisco ICM الأقدم من الإصدار 7.0

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### الاصطلاحات

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## اصطلاح اسم خادم Cisco ICM

ملاحظة: إتفاقية الاسم هذه ليست إلزامية، ولكنها مجرد توصية. أستخدم اصطلاح اسم قياسي لتبسيط إدارة ودعم

## أنواع خوادم Cisco ICM

تعد هذه الأنواع الخمسة من خوادم Cisco ICM جزءاً من منتج Cisco ICM الرئيسي:

- الموجه
- مسجل
- بوابة الأجهزة الطرفية (PG)
- محطة العمل الإدارية (AW)
- خادم البيانات القديمة (HDS)

## اصطلاح الاسم

يشير اصطلاح الاسم الذي تم اعتماده إلى أن اسم نظام معين يتكون من ثلاثة إختصار:

- جيو: الحروف الثلاثة المختصرة GEO ، تمثل Geotel.
  - اسم مثيل العميل: إختصار لاسم العميل. اسم مثيل العميل هذا هو نفس المثل الذي تحدده في إعداد ICM وهو محدود ب 5 أحرف.
  - اسم العقدة: يتم استخدام إختصار لنوع العقدة: بالنسبة لموجه إستدعاء ICM، اسم العقدة = rtr بالنسبة لمسجل ICM، اسم العقدة = lgr بالنسبة لبطاقة ICM PG، اسم العقدة = pgnxn هو PG رقم 1، 2، 3.....Nx إما a أو b. بالنسبة لموقع PG مبسط، يوجد PG فقط. بالنسبة لموقع PG مزدوج، هناك PG a و PG b. بالنسبة ل AW اسم العقدة = AWN، حيث n هو AW رقم 1، 2، 3.....ن.
  - على سبيل المثال، بالنسبة لنظام ICM متكرر بالكامل المثبت لعميل باسم Cisco:
  - الحروف الثلاثة المختصرة جيو يبدأ اسم الخادم.
  - يكون الاختصار المختار ل Cisco هو Cisco.
  - يعتمد الاختصار لكل خادم على نوع النظام (راجع [اسم العقدة](#) أعلاه).
- هنا بعض الأمثلة:

اسم الخادم مكسور				وصف الخادم	اسم الخادم	جيو ثلاثة حروف مختصرة	إختصار اسم العميل	نوع العقدة	عدد العقدة
ج	رتر	cisco	جيو	جوكوسكو ترا	موجه المكالمات A				
b	رتر	cisco	جيو	جوكوسكو رتر	موجه المكالمات B				
ج	lgr	cisco	جيو	جيوكسكو لا	مسجل				
b	lgr	cisco	جيو	جيوكسكولا جرب	مسجل B				
1a	بيغ	cisco	جيو	geocscopg1a	PG1				
25 أمبير	بيغ	cisco	جيو	جيوسكوي بي جي	PG25				

				25a	
1	ذويان	cisco	جيو	جيو سكو لا و 1	أو
1	جهاز HDS	cisco	جيو	جيو سكو ه دز 1	الجهاز HDS

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معد ىوتحم ميدقتل ىيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچم اىچرى. ةصاغل مهتغلب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل اءمءاد عوچرلاب ىصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل