

Hyperflex Microsite Setup for Partners

Cisco

网页插件



PMC Setup

合作伙伴营销中心



Activating Hyperflex Web Plugin (Microsite)

1

市场活动 **网页插件** 社交媒体 资源库 统计分析 联系人

浏览

2

网页插件 (2)

排序:

超融合基础架构 查看已激活的内容 >>

Cisco Hyperflex 超融合基础架构网页插件 **激活**

GC-Greater China Chinese-Simplified

3

1. Go to “Web Plugins”
- 选择 “网页插件”
2. Click on “Browse”
- 点击 “浏览”
3. Activate “超融合基础架构” web plugin
- 激活网页插件

Personalize the Microsite

我的网页插件 / 超融合基础架构 / 快照面板

超融合基础架构

查看

嵌入

分享

存档

快照面板

个性化

4

统计分析

激活时我们会按照你的默认设置自动对你的插件进行个性化，但你最好还是检查个性化。

[个性化 >](#)

该插件还未收到任何统计信息。你可能还需要将这个插件嵌入你的网站。点击查看网页嵌入码。

[获取嵌入码 >](#)

通知

输入有效的电话号码

电子邮件: gc-partner@cisco.com
gc-admin@cisco.com

短信息:

创建于: 11月9, 2016



网站插件需要个性化。

实时预览

- Click on “Personalize” to customize the pages
点击“个性化”，用于自定义页面

Personalize Contact Information

其它个性化 **5**

合作伙伴电话	<input type="text" value="999 999 999"/>
合作伙伴电邮地址	<input type="text" value="cisco@test.com"/>
电邮我们替换文字	<input type="text" value="发送电子邮件"/>
联系我们替换文字	<input type="text" value="联系我们"/>



5. Update (其他自定义)
 - a) Telephone Number
联系电话
 - b) Email Address
电子邮件
 - c) Email Us Link Text
电邮我们需替换的
链接文本
 - d) Contact Us (Form)
Link Text
联系我们需替换的
链接文本

Publish Web Plugin

其它个性化

合作伙伴电话

合作伙伴电邮地址

Email Us CTA

Contact Us CTA

6

预览 保存并发布

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Click “Save and Publish” or
“Publish Changes”

点击“保存并发布”或者点击
“发布变更”

6

宽度: 桌面 发布变更

Preview Microsite

我的网页插件 / ■ 超融合基础架构 / 个性化

■ 超融合基础架构

▲ 1.1.1.1.1.1.

7

查看

<> 嵌入

■ 存档



7. Click “View” to preview the microsite

点击查看，浏览微型网站



Partner Website Setup

Copy the Embed Script

我的网页插件 / 超融合基础架构 / 个性化



8

查看

嵌入

存档

嵌入代码

简单嵌入

如果您的网页包含了分析网页代码，您也可以将以下代码复制到您的网页，让您的访问者看到此信息面板。查看 [分析网页代码](#)

```
<div class="zift_plugin" id="f808181582811f10158471fdc20111"></div>
```

Javascript基本选项

如果希望您的网页访客查看本信息面板，请复制以下代码粘贴到您的网页。

9

```
<script type="text/javascript"
src="http://widgets.ziftsolutions.com/cisco.ziftsolutions.com/js/f808181582811f10158471fdc20111"
charset="utf-8"></script>
```

高级选项

网站管理员电子邮件说明

8. Click “Embed”
点击“嵌入”

9. Select all (Ctrl-A) and copy the JavaScript
全选并且复制JavaScript代码。

Create an Embedding HTML page

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="zh" xml:lang="zh" class="no_touch no_js">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

10. Create a simple HTML page with the mandatory component highlighted in YELLOW.
创建一个简单的HTML页面，页面必须包括上面黄色部分的代码。

Embed Web Plugin Script into HTML

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="zh" xml:lang="zh" class="no_touch no_js">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title></title>
</head>
<body>
  <script type='text/javascript'
src='http://widgets.ziftsolutions.com/cisco.ziftsolutions.com/js/ff808181582811f10158471fdcf20111'
charset='utf-8'></script>
</body>
</html>
```

11. Paste the copied Javascript within the <body>...</body>.
将复制的javascript代码粘贴到<body>...</body>中。

Save HTML page into Web Server

12. Save the HTML file to the Web Server at the desired location with an appropriate name such as “Hyperflex.html”

将HTML文件保存到对应的Web服务器，并且给予相匹配的名称，例如“Hyperflex.html”

13. The microsite can now be access as per normal. Example

<http://<Partner domwin>/.../.../Hyperflex.html>

微型网站已可正常访问

