

# Access point Wireless-AC/N Premium Cisco WAP571 a doppia radio con PoE

Connessione Wireless-AC di livello aziendale a prestazioni elevate, facile da implementare ed estremamente sicura per gli spazi chiusi

## Caratteristiche principali

- Fornisce connettività 802.11ac economica con velocità fino a 1,9 Gb/s.
- Supporta la tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 3x3 con tre flussi spaziali, per le massime prestazioni sia sulla frequenza da 2,4 GHz che da 5,0 GHz.
- Due porte LAN Gigabit Ethernet con Energy Efficient Ethernet e supporto per l'aggregazione di collegamenti.
- Il Captive Portal consente un accesso ospite estremamente sicuro, con ruoli e diritti personalizzati.
- Il punto di installazione singolo non richiede controller, per un'implementazione economica di più access point.
- Pronto all'uso fin da subito, caratterizzato da un'installazione facile, da una configurazione semplice basata su Web e da una procedura guidata.

## Panoramica del prodotto

Negli ambienti aziendali dinamici di oggi, i dipendenti stanno diventando sempre più mobili e collaborativi. Per mantenere la propria produttività, hanno bisogno di un accesso affidabile e di livello aziendale alle applicazioni di rete in tutto l'ufficio. Gli access point Wireless-AC/N Premium Cisco® WAP571 a doppia radio forniscono a dipendenti e ospiti, in modo semplice ed economico, una connettività di rete mobile estremamente sicura e ad alte prestazioni. In questo modo, potranno rimanere connessi dovunque in ufficio, a prescindere dai dispositivi mobili utilizzati. Questa soluzione flessibile consente di connettere decine di dipendenti ed è ridimensionabile in caso di utenti aggiuntivi e di esigenze aziendali in cambiamento.

L'access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio utilizza radio a doppia banda per una copertura e una capacità di utenti migliorate. La tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) 3x3 con tre flussi spaziali consente all'access point di fornire le massime prestazioni sia nella frequenza da 5,0 GHz che in quella da 2,4 GHz. La porta LAN Gigabit Ethernet con Power over Ethernet (Poe) rende possibile un'installazione flessibile e riduce i costi legati ai cavi. Le funzioni intelligenti di Quality of Service (QoS) consentono di assegnare la priorità al traffico sensibile alla larghezza di banda, per il VoIP (Voice over IP) e le applicazioni video.

Al fine di fornire un accesso ospite estremamente sicuro a visitatori e altri utenti, gli access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio supportano un Captive Portal con più opzioni di autenticazione e la possibilità di configurare diritti, ruoli e larghezza di banda. La pagina di accesso ospite personalizzata permette di mostrare un messaggio di benvenuto e i dettagli di accesso, rafforzando inoltre il marchio con i loghi aziendali.


Gli access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio sono facili da configurare e utilizzare. Grazie alla procedura guidata intuitiva, l'operatività è questione di minuti. Il design elegante con le opzioni di montaggio flessibili consente agli access point di integrarsi perfettamente in ogni piccola impresa.

Al fine di migliorare l'affidabilità e di salvaguardare le informazioni aziendali critiche, gli access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio supportano sia il protocollo WPA (Wi-Fi Protected Access) Personal che quello Enterprise, codificando tutte le trasmissioni wireless tramite una crittografia estremamente solida. Inoltre, l'autenticazione 802.1X RADIUS aiuta a tenere lontani gli utenti non autorizzati.

Progettati per ridimensionarsi di pari passo con l'organizzazione, gli access point dispongono di un punto di installazione singolo senza controller, che semplifica l'implementazione di più access point con hardware aggiuntivo. Con un access point Wireless-AC/N Premium a doppia radio, è possibile fornire una connettività di rete wireless di livello aziendale a dipendenti e ospiti dovunque in ufficio, con la flessibilità sufficiente a soddisfare le nuove esigenze aziendali negli anni successivi.

La Figura 1 mostra la configurazione tipica di un access point wireless. Le Figure 2 e 3 mostrano rispettivamente il pannello frontale e il pannello posteriore del prodotto.

**Figura 1.** Configurazione tipica



**Figura 2.** Pannello frontale dell'access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio



**Figura 3.** Pannello posteriore dell'access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio



## Funzionalità

- Supporto per radio a doppia banda fino a 1,3 Mb/s su frequenza da 5,0 GHz e 600 Mb/s su frequenza da 2,4 GHz, per sfruttare al meglio capacità e copertura.
- MIMO 3x3 con tre flussi spaziali sia sulla frequenza da 5,0 GHz che da 2,4 GHz, per le massime prestazioni.
- Il punto di installazione singolo, una tecnologia che non necessita di controller, semplifica l'implementazione e la gestione di più access point, senza richiedere hardware aggiuntivo.
- L'interfaccia con due porte LAN Gigabit Ethernet consente un uplink ad alta velocità alla rete cablata, oltre al supporto per l'aggregazione di collegamenti al fine di incrementare la larghezza di banda generale tra le due porte.
- La sicurezza solida, che include WPA2, 802.1X con autenticazione sicura RADIUS e il rilevamento degli access point non autorizzati, aiuta a proteggere le informazioni aziendali critiche.

- Il supporto per Captive Portal consente un accesso ospite personalizzato ed estremamente sicuro, con più diritti e ruoli.
- L'installazione semplice e la configurazione intuitiva basata su Web facilitano un'implementazione rapida e semplice in pochi minuti.
- Il supporto a PoE consente un'installazione facile, senza bisogno di costosi cavi aggiuntivi.
- Il design elegante con più antenne interne e il versatile kit di montaggio permettono l'installazione su soffitti, pareti o scrivanie.
- Le funzioni intelligenti di QoS consentono di assegnare priorità al traffico di rete per garantire che le applicazioni di rete critiche vengano sempre eseguite con le massime prestazioni.
- La modalità di sospensione per il risparmio di energia e le funzioni di controllo delle porte contribuiscono ad aumentare l'efficienza energetica.
- La modalità WorkGroup Bridge consente di espandere la rete permettendo di connettersi in wireless a una seconda rete Ethernet.
- Il supporto per IPv6 consente di implementare applicazioni di rete e sistemi operativi futuri senza la necessità di aggiornamenti costosi.
- La garanzia limitata a vita sull'hardware assicura la massima tranquillità.

## Specifiche

La tabella 1 elenca specifiche, contenuto della confezione e requisiti minimi degli access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio.

**Tabella 1.** Specifiche dell'access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio

Specifiche	Descrizione
<b>Standard</b>	IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sicurezza WPA2), 802.11e (QoS wireless), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)
<b>Porte</b>	2 LAN Gigabit Ethernet con rilevamento automatico
<b>Tipo di cavo</b>	Categoria 5 o superiore
<b>Antenne</b>	Antenne interne, ottimizzate per l'installazione su pareti o soffitti
<b>Indicatori LED</b>	Un LED
<b>Sistema operativo</b>	Linux
<b>Interfacce fisiche</b>	
<b>Porte</b>	2 Ethernet 10/100/1000, con supporto per 802.3at, il supporto per PoE si applica solo a una porta, non a due
<b>Pulsanti</b>	Pulsante Reset
<b>Slot di blocco</b>	Slot per blocco Kensington
<b>LED</b>	Un LED multifunzione
<b>Specifiche fisiche</b>	
<b>Dimensioni fisiche (L x A x P)</b>	230 x 230 x 400 mm (9,05 x 9,05 x 1,57 pollici)
<b>Peso</b>	778 g (1,71 lb)
<b>Funzionalità di rete</b>	
<b>Supporto per VLAN</b>	Sì
<b>Numero di reti VLAN</b>	1 rete VLAN di gestione più 32 reti VLAN per SSID
<b>Richiedente 802.1X</b>	Sì
<b>Associazione tra SSID e VLAN</b>	Sì
<b>Selezione automatica del canale</b>	Sì

Specifiche	Descrizione
<b>Spanning Tree</b>	Sì
<b>Bilanciamento del carico</b>	Sì
<b>IPv6</b>	Sì <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto per host IPv6</li> <li>• IPv6 RADIUS, syslog, Network Time Protocol (NTP)</li> </ul>
<b>Layer 2</b>	Reti VLAN basate su 802.1Q, 32 reti VLAN attive più 1 rete VLAN di gestione
<b>Protezione</b>	
<b>WPA, WPA2</b>	Sì, inclusa l'autenticazione Enterprise
<b>Controllo di accesso</b>	Sì, elenco di controllo di accesso (ACL, Access Control List) di gestione, più ACL MAC
<b>Gestione sicura</b>	HTTPS
<b>Trasmissione SSID</b>	Sì
<b>Rilevamento di access point non autorizzati</b>	Sì
<b>Montaggio e sicurezza fisica</b>	
<b>Varie opzioni di montaggio</b>	Staffa di montaggio inclusa per un montaggio semplice su soffitti o pareti
<b>Blocco di sicurezza fisica</b>	Slot per blocco Kensington
<b>Qualità del servizio</b>	
<b>QoS</b>	WMM TSPEC (Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification), QoS client
<b>Prestazioni</b>	
<b>Throughput wireless</b>	Velocità dei dati fino a 1,9 Gb/s (il throughput effettivo può variare)
<b>Supporto utente consigliato</b>	Fino a 200 utenti totali, 50 utenti attivi per radio
<b>Gestione di più access point</b>	
<b>Punto di installazione singolo</b>	Sì
<b>Numero di access point per cluster</b>	16
<b>Client attivi per cluster</b>	960
<b>Configurazione</b>	
<b>Interfaccia utente Web</b>	Interfaccia utente Web incorporata per una facile configurazione basata su browser (HTTP/HTTPS)
<b>Gestione</b>	
<b>Protocolli di gestione</b>	Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour
<b>Gestione remota</b>	Sì
<b>Registrazione eventi</b>	Locali, syslog remoti, avvisi tramite e-mail
<b>Diagnostica di rete</b>	Registrazione e acquisizione dei pacchetti
<b>Aggiornamento del firmware tramite Web</b>	Firmware aggiornabile tramite browser Web o file di configurazione importato o esportato
<b>DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)</b>	Client DHCP
<b>Host IPv6</b>	Sì
<b>Reindirizzamento HTTP</b>	Sì
<b>Wireless</b>	
<b>Frequenza</b>	Doppia radio (2,4 e 5 GHz)
<b>Radio e tipo di modulazione</b>	Doppia radio, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM) IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

Specifiche	Descrizione				
<b>WLAN</b>	802.11n/ac MIMO 3x3 con 3 flussi spaziali a 5 GHz e 2,4 GHz 21 per larghezza di banda a 20 MHz, 9 per larghezza di banda a 40 MHz, 4 per larghezza di banda a 80 MHz 11 per larghezza di banda a 20 MHz, 7 per larghezza di banda a 40 MHz 802.11 con DFS (Dynamic Frequency Selection)				
<b>Velocità di dati supportate</b>	IEEE 802.11b: DSSS (1/2/5,5/11) IEEE 802.11g: OFDM (6/9/12/18/24/36/48/54) IEEE 802.11n: consultare la tabella di seguito IEEE 802.11b: 12,94 MHz IEEE 802.11g: 24,49 MHz IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 27,44 MHz IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 36,18 MHz IEEE 802.11b: 29,76 dBm IEEE 802.11g: 29,24 dBm IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 29,25 dBm IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 23,81 dBm				
<b>Banda di frequenza e canali operativi</b>	<b>Banda di frequenza</b>	<b>N. canale.</b>	<b>Frequenza</b>	<b>N. canale.</b>	<b>Frequenza</b>
	2.400~2.483,5 MHz	1	2.412 MHz	7	2.442 MHz
		2	2.417 MHz	8	2.447 MHz
		3	2.422 MHz	9	2.452 MHz
		4	2.427 MHz	10	2.457 MHz
		5	2.432 MHz	11	2.462 MHz
		6	2.437 MHz	-	-
	<b>Banda di frequenza</b>	<b>N. canale.</b>	<b>Frequenza</b>	<b>N. canale.</b>	<b>Frequenza</b>
	<b>5.150~5.250 MHz Banda 1</b>	36	5.180 MHz	44	
		38	5.190 MHz	46	
		40	5.200 MHz	48	
		42	5.210 MHz	-	
		52	5.260 MHz	60	
	<b>5.250~5.350 MHz Banda 2</b>	54	5.270 MHz	62	
		56	5.280 MHz	64	
		58	5.290 MHz	-	
		100	5.500 MHz	112	
		102	5.510 MHz	116	
	<b>5.470~5.725 MHz Banda 3</b>	104	5.520 MHz	132	
		106	5.530 MHz	134	
108		5.540 MHz	136		
110		5.550 MHz	140		
149		5.745 MHz	157		
<b>5.725~5.850 MHz Banda 4</b>	151	5.755 MHz	159		
	153	5.765 MHz	161		
	155	5.775 MHz	165		

Specifiche	Descrizione
<b>Potenza di uscita trasmessa</b>	<p><b>2,4 GHz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, tutte le velocità</li> <li>• 802.11g: 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 6 Mb/s</li> <li>• 802.11g: 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6, 54 Mb/s</li> <li>• 802.11n (HT20): 20,0 +/- 1,5 dBm a CH6, MCS0</li> <li>• 802.11n (HT20): 17,0 +/- 1,5 dBm a CH6, MCS7</li> <li>• 802.11n (HT40): 16,0 +/- 1,5 dBm a CH6, MCS7</li> </ul> <p>5 GHz UNII-1 (5.150~5.250 MHz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mb/s</li> <li>• 802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mb/s</li> <li>• 802.11ac (HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> </ul> <p>5GHz UNII-2 (5.250 - 5.350 MHz)/UNII-2 Extended (5.470 - 5.725 MHz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mb/s</li> <li>• 802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mb/s</li> <li>• 802.11ac (HT20): 18,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT40): 18,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> </ul> <p>5GHz UNII-3 (5.725~5.850 MHz)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 6 Mb/s</li> <li>• 802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm a 54 Mb/s</li> <li>• 802.11ac (HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm a MCS0</li> <li>• 802.11ac (HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm a MCS9</li> </ul>
<b>Isolamento wireless</b>	Isolamento wireless tra client
<b>Antenne esterne</b>	Nessuna
<b>Antenne interne</b>	6 antenne PIFA interne fisse
<b>Guadagno antenna in dBi</b>	1,99 dBi per 5 GHz e 1,8 dBi per 2,4 GHz
<b>Sensibilità ricevitore</b>	<p><b>2,4 GHz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11b: -86 dBm a 11 Mb/s</li> <li>• 802.11g: -74 dBm a 54 Mb/s</li> <li>• 802.11n (HT20): -71 dBm a MCS7</li> <li>• 802.11n (HT40): -68 dBm a MCS7</li> </ul> <p><b>5 GHz</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 802.11a: -90 dBm a 6 Mb/s</li> <li>• 802.11a: -75 dBm a 54 Mb/s</li> <li>• 802.11ac (HT20): -63 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT40): -60 dBm a MCS9</li> <li>• 802.11ac (HT80): -58 dBm a MCS9</li> </ul>
<b>Sistema di distribuzione wireless (WDS)</b>	Sì
<b>Roaming rapido</b>	Sì
<b>SSID multipli</b>	16 per radio
<b>Associazione VLAN wireless</b>	Sì

Specifiche	Descrizione
<b>Sicurezza WLAN</b>	Sì
<b>WMM (Wi-Fi Multimedia)</b>	Sì, con U-APS (Unscheduled Automatic Power Save)
<b>Modalità operative</b>	
<b>Access point</b>	Modalità access point, bridging WDS (Wireless Domain Services), modalità WorkGroup Bridge
<b>Caratteristiche ambientali</b>	
<b>Opzioni di alimentazione</b>	Switch Ethernet IEEE 802.3at/af Iniettore Cisco: SB-PWR-INJ2-xx Potenza di picco: 18 watt
<b>Conformità</b>	Sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UL 60950-1</li> <li>• CAN/CSA-C22.2 N. 60950-1</li> <li>• IEC 60950-1</li> <li>• EN 60950-1</li> </ul> Approvazioni radio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC Parte 15.247, 15.407</li> <li>• RSS-210 (Canada)</li> <li>• EN 300.328, EN 301.893 (Europa)</li> <li>• AS/NZS 4268.2003 (Australia e Nuova Zelanda)</li> </ul> Interferenze elettromagnetiche e suscettibilità (Classe B): <ul style="list-style-type: none"> <li>• FCC Parte 15.107 e 15.109</li> <li>• ICES-003 (Canada)</li> <li>• EN 301.489-1 e -17 (Europa)</li> </ul>
<b>Temperatura di esercizio</b>	Da 0° a 40°C (da 32° a 104°F)
<b>Temperatura di conservazione</b>	Da -20° a 70°C (da -4° a 158°F)
<b>Umidità di esercizio</b>	Dal 10% al 85% senza condensa
<b>Umidità di conservazione</b>	Dal 5% al 90% senza condensa
<b>Memoria di sistema</b>	256 MB di RAM 128 MB di memoria flash
<b>Contenuto della confezione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio</li> <li>• Kit di montaggio per soffitti e pareti</li> <li>• Guida rapida</li> <li>• Cavo di rete Ethernet</li> </ul>	
<b>Requisiti minimi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch o router con supporto per PoE, iniettore PoE</li> <li>• Configurazione basata su Web: browser Web compatibile con Java</li> </ul>	
<b>Garanzia</b>	
<b>Access point</b>	Limitata a vita

**Note:** In base al codice prodotto (consultare la tabella 1), una o più bande tra quelle descritte in precedenza potrebbero non essere disponibili nel prodotto a causa delle normative nazionali.

**Note:** La tabella 1 mostra le capacità massime dell'hardware. La potenza di trasmissione potrebbe essere ridotta per adempiere ai requisiti normativi locali.



## Informazioni per l'ordine

La tabella 2 mostra i codici e le descrizioni dei prodotti per facilitarne la procedura d'ordine.

**Tabella 2.** Informazioni sull'ordine del prodotto

Codice prodotto	Descrizione
<b>WAP571-A-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (Stati Uniti)
<b>WAP571-C-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (Cina)
<b>WAP571-E-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (Europa, area UE, Regno Unito, Hong Kong, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Sudafrica, Vietnam)
<b>WAP571-K-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (Corea)
<b>WAP571-B-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (Canada, Argentina, Colombia, Messico, Brasile)
<b>WAP571-I-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (India, Cile, Arabia Saudita, Malesia, Singapore, Filippine)
<b>WAP571-N-K9</b>	Access point Wireless-AC/N Premium WAP571 a doppia radio (Australia/Nuova Zelanda)

## Garanzia limitata a vita Cisco per i prodotti Cisco Small Business

Per questo prodotto Cisco Small Business viene offerta una garanzia limitata a vita sull'hardware. I termini di garanzia del prodotto e le altre informazioni sui prodotti Cisco sono disponibili sulla [pagina Web di Cisco per le garanzie dei prodotti](#).

## Assistenza Cisco Small Business

Questo servizio opzionale fornisce una copertura conveniente di tre anni, per la massima tranquillità. Questo servizio a livello di dispositivo e offerto in abbonamento contribuisce alla protezione dell'investimento e consente di trarre il massimo profitto dai prodotti Cisco Small Business. Fornito da Cisco con la collaborazione del proprio partner fidato, questo servizio include l'aggiornamento software, un accesso esteso al Centro di Assistenza Cisco Small Business e la sostituzione rapida dell'hardware, se necessaria.

## Cisco Capital

### Finanziamenti utili a conseguire i propri obiettivi

Cisco Capital aiuta ad acquisire la tecnologia necessaria per raggiungere gli obiettivi aziendali e rimanere competitivi. Aiuta a ridurre i CapEx. Accelera la crescita. Ottimizza l'investimento e il ROI. I finanziamenti Cisco Capital regalano la flessibilità di acquistare hardware, software, servizi e apparecchiature di terze parti complementari. Inoltre, è previsto un unico pagamento. Cisco Capital è disponibile in più di 100 paesi. [Ulteriori informazioni](#).

## Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni Cisco Small Business, visita la [pagina Web di Cisco sulla tecnologia per Small Business](#) o la [pagina del prodotto](#).



Sede centrale Americhe  
Cisco Systems Inc.  
San Jose, CA (USA)

Sede centrale Asia e Pacifico  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Sede centrale Europa  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
Paesi Bassi

Le sedi Cisco nel mondo sono oltre 200. Gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax sono disponibili sul sito web Cisco all'indirizzo [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)