



Cisco Configuration Professional **ユーザ インターフェイス ガイド**

Cisco Configuration Professional **User Interface Guide**

1.3

**【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意
(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。**

**本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、
正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、
弊社担当者にご確認ください。**

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコシステムズおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコシステムズおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコシステムズまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

CCDE, CCSI, CCENT, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, the Cisco logo, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco Stackpower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, DCE, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn and Cisco Store are service marks; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0903R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス ガイド

© 2009 Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Copyright © 2009, シスコシステムズ合同会社.

All rights reserved.



CONTENTS

Cisco Configuration Professional

ユーザ インターフェイス 1-1

 ウィンドウのレイアウト 1-2

 メニュー バー 1-3

 ツールバー 1-4

 機能バー 1-5

 ステータス バー 1-6



CHAPTER 1

Cisco Configuration Professional ユーザ インターフェイス

Cisco Configuration Professional (Cisco CP) では、1 つのツールでデバイスの設定と管理の両方を行えるので、複数のデバイス マネージャを使用する必要がなくなります。

以降のセクションでは、Cisco Configuration Professional のユーザ インターフェイスについて説明します。

- [ウィンドウのレイアウト](#)
- [メニュー バー](#)
- [ツールバー](#)
- [機能バー](#)
- [ステータス バー](#)

ウィンドウのレイアウト

ユーザ インターフェイスは、ネットワーク機能を簡単に管理できるようになっています。ユーザ インターフェイスの主要な構成要素は、次のとおりです。

メニューバー：ウィンドウの上部にあり、さまざまなメニューが並んでいます。アプリケーション サービス、開いているウィンドウの一覧、およびオンライン ヘルプが提供されます。

ツールバー：メニューバーのすぐ下にあり、さまざまなアイコンが並んでいます。それらのアイコンは、頻繁に使用されるアプリケーション サービスや、頻繁に設定されるネットワーク機能を示しています。

機能バー：ワークスペースの左側のスケーラブルなパネルで、設定するネットワーク機能を選択できます。

ステータスバー：ウィンドウの下部にあるバーです。アプリケーションのステータスが表示されます。

コンテンツ ペイン：ワークスペースの右側の部分で、ウィンドウが表示されます。ここでは、レポートを参照し、ネットワーク機能を設定するための情報を入力します。

メニュー バー

アプリケーション サービスを提供するウィンドウの上部にあり、さまざまなメニューが並んでいます。

表 1-1 メニュー バー

メニュー	説明
アプリケーション	<ul style="list-style-type: none"> 新しいコミュニティを作成したり、既存のコミュニティを選択したりします。 デバイスの実行コンフィギュレーションを PC 上のファイルに保存します。 実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに書き込みます。 フラッシュ メモリ内のファイルを管理します。
表示 (最初に、表示するルータを指定するために使用するコミュニティ選択ウィンドウを表示)	<ul style="list-style-type: none"> 選択されたルータの実行コンフィギュレーションを表示します。 メニューから選択された show コマンドの結果を表示します。 <ul style="list-style-type: none"> show Flash show startup-config show access-lists show diag show interfaces show version show tech-support show environment デフォルトのアクセス リストルール セットを表示します。

表 1-1 メニューバー (続き)

メニュー	説明
ツール	<ul style="list-style-type: none"> デバイス ライセンスをサポートします。 無線デバイス管理を可能にします。 Telnet を起動するための DOS コマンド ウィンドウを表示します。
ヘルプ	<ul style="list-style-type: none"> ヘルプ システムを表示します。 入門用のビデオ チュートリアルを表示します。 Cisco Configuration Professional に関するフィードバックを提出するためのフィードバック フォームを表示します。 Cisco Configuration Professional のバージョン情報を表示します。

ツールバー

Cisco CP の各機能は、ウィンドウの上部のツールバーから使用できます。
表 1-2 には、これらのツールについての説明をまとめてあります。

表 1-2 ツールバー






ツール アイコン	ツール名	説明
	コミュニティの選 択 / 作成	[コミュニティの選択 / 作成] ウィンドウで新しいコミュニティを作成するか、既存のコミュニティを修正します。
	実行コンフィギュ レーションを PC に保存	アクティブなデバイスの実行コンフィギュレーションを PC 上のテキスト ファイルにコピーします。




表 1-2 ツールバー (続き)

ツールアイコン	ツール名	説明
	スタートアップへの書き込み	選択されたデバイスの実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに書き込みます。
	シスコシステムズへのフィードバックの提出	フォームが開きます。このフォームを使用して、この製品に関するフィードバックをシスコシステムズに送信できます。
	ヘルプ	オンライン ヘルプを開き、アクティブなウィンドウについての説明を表示します。アクティブなウィンドウがない場合は、概要のトピックが表示されます。

機能バー

デバイスの設定作業および管理作業を表すメニューごとにグループ化された、次の機能を選択できます。



表 1-3 機能バー

機能アイコン	機能名	説明
	ホーム	コミュニティを作成します。コンテンツ ペインに表示されたデバイスのコミュニティを修正するには、この機能グループのダッシュボードを使用します。
	設定	データ ルーティングとネットワーク セキュリティを設定します。変更する設定データのタイプを選択します。ワークスペースで設定データを入力します。
	監視	デバイスのステータスをネットワークに表示します。

ステータス バー

ステータス バーには、Cisco CP のステータス情報や選択されているコミュニティメンバが表示されます。

表 1-4 ステータス バー

機能アイコン	機能名	説明
	セキュア接続	ロック状態の鍵のアイコンは、選択されているコミュニティメンバと Cisco CP の接続がセキュア接続であることを示しています。
	ノンセキュア接続	ロックが外れている状態の鍵のアイコンは、選択されているコミュニティメンバと Cisco CP の接続がノンセキュア接続であることを示しています。



INDEX

S

show コマンド [1-3](#)

T

Telnet [1-4](#)

あ

アクセス リスト ルール セット [1-3](#)

き

機能バー [1-2](#)

こ

コミュニティ

作成 [1-3](#)

選択 [1-3](#)

コンテンツ ペイン [1-2](#)

し

実行コンフィギュレーション

表示 [1-3](#)

ファイルに保存 [1-3](#)

す

スタートアップ コンフィギュレーション

ファイルに書き込み [1-3](#)

ステータス バー [1-2](#)

た

ダッシュボード [1-5](#)

つ

ツールバー [1-2](#)

は

バージョン情報 [1-4](#)

ふ

フラッシュ [1-3](#)

へ

ヘルプ システム
表示 [1-4](#)

め

メニュー バー [1-2](#)

ら

ライセンス [1-4](#)

る

ルールセット [1-3](#)

わ

ワイヤレス デバイス [1-4](#)