

Stealthwatch Flow Collector 4200

初出荷日: 2017 年 5 月

最終出荷日: 現在出荷中

Stealthwatch Flow Collector 4200 の一般的な構成は、次のとおりです。外観はモデルによって異なる場合があります。

正面図



背面図



1. 予約済みポート
2. CIMC 管理ポート
3. Stealthwatch 管理ポート
4. モニタリングポート

仕様

UCS プラットフォーム	UCSC-C22-M4S
1 秒あたりの最大フロー (fps)	120,000 fps *
ネットワーク/NIC	予約済みポート: 2、10 GB SFP+ CIMC 管理ポート: 1、100/1000 銅線 Stealthwatch 管理ポート: 1、100/1000 銅線 モニタリングポート: 1、100/1000 銅線 注: モニタリングポートを、NetFlow トラフィックを受信する専用インターフェイス(入力のみ)として設定することができます。
プロセッサ	2.40 GHz E5-2680 v4

メモリ	32 GB DDR4(16x) - 合計 512 GB
フロー ストレージ	4 TB、RAID 6、冗長構成
アドレス指定可能ストレージ	7.2 TB
RAID キャッシュ	4 GB
ラック単位	1U
重量	17.2 kg(37.9 ポンド)
寸法	高さ: 4.3 cm(1.7 インチ) 幅: 42.9 cm(16.9 インチ) 奥行: 75.8 cm(29.8 インチ)
電源	冗長 770 W AC 50/60 自動レンジング(100 ~ 240 V)
湿度(相対)	動作時: 10 ~ 90 % 保管時: 5 ~ 93 %
高度	動作時: 0 ~ 3,048 m(0 ~ 10,000 フィート) 保管時: 0 ~ 12,192 m(0 ~ 40,000 フィート)
熱放散	最大 1741.13 BTU/時(概算)
温度	動作時: 5 ~ 35 °C(41 ~ 95 °F) 海拔 305 m ごとに最高温度が 1 °C 低下。 保管時: -40 ~ 65 °C(-40 ~ 149 °F)

* これらの数値は、平均顧客データを使用してシスコのテスト環境で算出したものです。それぞれ環境でのパフォーマンスは、ホスト数やフローの平均サイズなど、いくつかの要因によって影響を受ける可能性があります。可能な限り公平かつ正確にデータを示すために最善を尽くしていますが、環境によって限界が異なる場合があります。