

증권사 고객을 위한 컨택센터 솔루션 세미나 powered by cisco.



미래의 IP 컨택센터 환경구축

CISCO SYSTEMS
innovation. powered by 



목 차

- ❖ **IP Telephony(IPT) 소개**
- ❖ **IP Video Telephony(IP/VC) 소개**
- ❖ **IP Contact Center(IPCC) 소개**
- ❖ 구축사례



IP PBX (CallManager) 시스템 개요

[개요]

Cisco CallManager는 소프트웨어 기반의 기존 PBX 기능을 제공하는 소프트웨어

[주요기능]

- Call Processing
 - IP PBX의 클러스터링을 통한 분산형 호 처리
 - Call 분배 및 Conference, Call Park, Call Pickup, Meet-me 등 다양한 Call Processing 기능 제공
- Dial Plan
 - 사내 통신 환경 및 지역적으로 분산된 통신환경의 다양한 요구사항에 용이하게 대처할 수 있는 Dial Plan 제공
- Device 관리
 - IP Phone, Voice Gateway, 무선 IP Phone 등의 Device에 대한 통합된 관리 화면 제공
 - Web 환경의 User Interface를 제공하여 관리 편의성 제고
- 시스템 통계 관리
 - 등록된 Device에 대한 통합되고 일관된 통계 Data 제공
 - IP Telephony 시스템의 다양한 Resource에 대한 실시간 Monitoring 및 통계 제공

Logo

5

Voice Gateway 구성

[개요]

외부 전화망과 Analog(FXO,E&M),Digital(T1,E1) Interface 기능을 제공
기존 Data용 Router에 Voice Module을 활용하여 Voice Gateway 기능 제공(외부 국선 연동)

[주요기능]

- CAS,CCS, ISDN PRI, E1,Analog 등의 Interface 지원
전화국 국선,교환기,IP PBX
- 다양한 Call Signaling Control 지원
MGCP,H.323,SIP,Skinnny
- WAN구간 상호간의 Call Routing정책,QoS 지원
- Cisco의 다양한 Model의 Router 적용 가능
(T1/E1 CAS,E&M,FXS,FXO등의 Voice 모듈을 지원)

Logo

6

IP Phone 기능/전원공급/이중화

[주요기능]

- 2~6개의 단축 키 버튼 – 단축 다이얼
- On-Line Help를 위한 Info-Key 기능
- Menu 방식의 기능키
- XML Application연동 Text 표시
- Full-Duplex Hands-free
- Head-Set 연결 Port 제공
- 10/100 Ethernet Switch 내부 장착 – PC 연결용
- Inline Power 기능 내장
- 높이 조절 가능

[전원]

48V DC power 10/100 Ethernet

IP Phone 7940

[전면]

[후면]

10/100 Ethernet

[이중화]

Skinny Connect Register (Active)

TCP Keep Alive signal

A

B

TCP Connect (Standby)

Logo

7

IP Telephony기능 소개

전화 시스템 기본 기능

- PBX 기본 기능**
 - Dial Plan
 - 플 프로세싱
 - Device 관리
 - 시스템 통계관리
- 전화 기본 기능**
 - 전화 걸기, 끊기
 - Conference
 - 호 전환
 - Call Park, Call Pickup
- AutoAttendant**
 - 자동 교환 시스템
 - 전화고객을 위한 안내멘트
 - 사내직원 조회 및 연결
- IPMA**
 - 임원의 비서 기능
 - Information Desk에서 활용

IP Telephony IP PBX (CallManager)

Network Infrastructure

전화 시스템 부가 기능
(Option)

- Conference 시스템**
 - Conference 기능
 - Web 기반의 Conference 시스템 통제 관리
 - IP Phone Service와 연동
- Unity/Personal Assistant**
 - Voice Mail 기능
 - E-Mail 서버 연동
 - 전화 개인비서 기능
- Wireless IP Phone**
 - CP-7920
 - 무선 IP Phone으로 현장의 무전기 대체
- 화상회의 시스템**
 - Voice/Video IP Phone을 사용한 화상회의 기능

Logo

8




IP Telephony 장점

- ◆ 기존 IP 네트워크와의 손쉬운 통합이 가능
- ◆ 기존의 아날로그 전화 관리비용보다 저렴
- ◆ 다양한 application의 도입이 용이
- ◆ 지점/지사와의 연결 시 음성통신 비용의 절감
- ◆ 기존 PBX의 한계성을 극복한 구성이 가능
- ◆ IP망을 통한 일괄적인 관리체계 구성
- ◆ 케이블링의 통합
- ◆ 이동성의 장점-무선 IP Phone, Extension Mobility

Logo

9



IP Video Telephony ?

PBX(Voice)



독립된 Video
Conferencing Sys.
(ISDN/IP)



IP Video Telephony



Data, Voice, Video IP
Network Infra 단일화

Logo

10




IP Telephony를 활용한 고객센터 (IP Contact Center)

2



Logo

고객센터 시스템 구성도 비교



구 분	내 용
콜센터 출루선	교환기, CTI Interface 방식 => IP PBX 기반의 고객 센터 출루선
상당수 아동리케이션	기존 아동리케이션은 IP CTI Interface Module로 변경(APT제공)
IVR	음성보드 출생한 IVR => 손수 소프트웨어로 구현한 IP IVR
IPCC 특장	IPCC System 아동화로 한정된 특보, GUI/WEB환경 개발/관리 Tool 제공(문명통이) 영우 지원을 통한 품질에서 IP Network 환경 최적화 지원 고객센터 통령관 통계 Data제공으로 영우 Biz. 업무 분석/신상품 개발 기초 Data제공

Logo




확장성 및 연동성 우수한 IP PBX 시스템

다양한 외부회선 연동 방안(Analog,R2,ISDN,SS7,H.323,SIP)을 제공

Biz. 환경 변화에도 유연하게 대응 가능한 Call Routing 정책을 지원

약정성이 확보된 이중화된 IP기반의 PBX 시스템



Logo


17

IP환경에 적합한 CTI Middleware(ICM)

고객세타 내부 업무 절차에 포함되는 상담원 운영 방안 제작(Skill Group 팀 업무운영도...)



고객센타의 Biz 환경 변화에 따른 고객센타 운영 전략의 진화 윤아

GUI환경의 Call Routing정책 솔루션 관리 Tool제작



五

18



통합된 CTI 통계 Data 제공

[통계 기능 구현 : Customized CTI 통계 시스템]

상담원 근무 현황(실시간)
콜 처리 현황(실시간/이력)
IVR 회선/서비스별 통계

지점별 콜 통계
서비스/시간대별 콜 통계
포기호 이력

근무시간 현황

콜센터 통계

- 정확한 수치를
- 정해진 시간안에
- 원하는 형태로
- 필요한 사람에게


관리자 업무 효율 개선
향후 Biz.상품 개발 기초 Data 제공
CRM연계 기능 제공



Logo 21


콜센타 서버 및 네트워크 보안 방안

1. **VLAN 분리를** 통한 네트워크 분리를 통한 네트워크 보안 기능 수행
→ IPCC 서버 및 장비를 위한 VLAN 분리
2. VLAN ACL 기능을 수행하여 필요한 IP 및 포트만을 개방하여 서비스군 네트워크의 안정성 확보
→ IPCC 시스템 (IP PBX (CCM), CTI 서버 (ICM), ARS (IP-IVR))
3. QOS 정책을 수행하여 상담원 및 기타 PC의 Worm의 노출에서 네트워크의 성능에 이상이 없도록 함
→ Main Switch (ACL 기능 설정, Port 단위 Open)
Edge Switch (IPT 전화를 위한 VLAN, 상담원 PC를 위한 VLAN)
Notes:
- Phone 등록할 때 CTL을 사용하여 허용된 phone만 등록된다.
- Phone들은 PKI를 가지고 있어 서로 간에 signaling을 주고 받을 때 사용된다.

Logo 22









Q and A



Logo

Presentation_ID

© 2003, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

29