



序号	问题	回答
1	无线控制器可以根据用户数来进行主备的选取吗, 有没有什么技术可以负载均衡, 思科自有的GLBP可以吗?	支持用户数量进行主备选择。但目前没有使用负载均衡
2	Mobility Express 冗余通过VRRP协议来实现, 当ME Backup故障会在成员AP再选举出来, 他是通过自动还是需要手动适配?	可以支持自动和手动两种方式
3	想问下当前ME版本, 稳定版是几点几的?	建议使用8.5.151.0和8.8.125.0
4	关于无线QOS是在无线控制器上打的标签吗?	是在AP上打的标签
5	Mobility Express是做了无线控制器维护软件的工作吗, 会取代吗?	替代原来的胖AP和2504
6	认证这块支持802.1x、portal, portal这块http和https协议识别能力如何, 另外, 就是是否可以支持有线无线一体化管理, 比如和园区网交换机适配或者利用园区网交换机的Ac能力, 谢谢。	支持http和https跳转。支持有线无线一体化管理。9300也内置无线控制器, 支持SDA
7	那如果我有3个分支机构, 使用ME通过flexconnect部署放视, 但是我需要到中心转发, 就是想将所有的用户上网流量或者互访流量通过中心走加强安全防护, 这个需求可以实现吗?	可以使用3504控制器进行FlexConnect部署

8	ME的主控制器和备份控制器是自动协商的吗？不需要手动配置？	可以自动协商，也可以手工指定
9	ME是否必须与总部端无线控制器互联的？	ME本身就是无线控制器。
10	企业网环境中，通过radius 服务器授权不同用户不同vlan还需要命令行配置么？	不需要命令。图形界面上面指定允许AAA override就可以
11	您好，我现在的的环境是2600 和1142 胖AP混用，如果我开始买支持ME的AP能否和上述两个老型号混用？	8.5.151.0支持2600，但不支持1142
12	ME 对部署环境要求高吗？对干扰抑制方面，有什么更好的办法吗？	ME和无线控制器一样支持RRM和Clean Air技术，选择干扰最小的信道。
13	SDN网络有哪些优势？	SDN通过VXLAN技术支持大型园区的无缝漫游，通过VN技术实行多个虚拟网络，以及在一个虚拟网络里无需IP ACL就可以设置用户权限
14	请问IP地址消耗的问题可以怎么解决，通过portal认证连接的时候，终端在认证前就拿到IP地址，如果地址池小一点，很快给无关的设备耗尽Ip地址。	可以使用wpa psk+ web认证，用psk方式防止无关设备的关联