

## 思科 Webex Room Kit

思科 Webex Room Kit 是一款功能强大的协作解决方案，通过与高清平板显示屏集成，可显著提高中小型会议室的智能化程度和可用性水平。无论您选择自建部署注册还是通过云注册，都能获得这些优势。

### 思科 Webex Room Kit 概述

思科 Webex™ Room Kit 可提供无与伦比的视频和音频体验，满足客户对思科的期待。此外，新功能支持更智能的会议、更智能的演示功能以及更智能的会议室和设备集成，进一步消除了中小型会议室中使用和部署视频的障碍。

Room Kit 将摄像机、编解码器、扬声器和麦克风集成到单个设备中，非常适合中小型会议室使用。它采用先进的摄像机技术，使小型会议室环境也能实现发言者跟踪（跟踪距离可至6米）。在保证丰富的功能和体验的同时，该产品在定价和设计上也经过仔细考量，可确保轻松扩展到您的所有中小型会议室和空间，无论您是选择本地注册还是通过思科协作云注册到思科 Webex，都能获得这些优势。

图 1. 小型会议室场景中的思科 Webex Room Kit



## 思科 Webex Room Kit的特性和优势

特性	优势
智能会议	<ul style="list-style-type: none"><li>• 利用小巧、集成的摄像头为中小型会议室提供智能画面显示<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 最佳取景Best Overview: 自动检测与会者, 并提供理想的取景</li><li>◦ 发言者跟踪: 检测实时发言者并在实时发言者之间进行切换, 且提供理想的取景</li></ul></li><li>• 集成的麦克风和扬声器提供卓越的音频体验; 会议桌上无需电线和麦克风, 使会议室更显雅致</li><li>• 智能的自动噪音抑制可减少来自会议室的干扰声音 (例如, 打字, 纸张沙沙声)</li><li>• 自动唤醒: 当有人走进会议室时, 系统会“自动唤醒”, 并通过人员的移动设备识别其身份</li><li>• 通过思科 Touch 10 或支持思科 Webex Teams™ 应用的设备轻松进行控制</li><li>• 支持Switched Conference, 提供增强的屏幕布局以及在双屏上同时显示多个远端图像</li><li>• 支持加入Webex Teams交互白板的会议, 接收白板共享内容 (注册到思科协作云的设备支持)</li><li>• 内置4方MCU, 支持全编全解</li><li>• 数据分享支持至1080p30 或 4K</li><li>• One Button To Push (OBTP) 提供一键召开会议的轻松体验</li><li>• 实现端到端的安全</li></ul>
智能演示	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支持双屏显示视频和内容</li><li>• 支持在本地会议中使用两个内容源</li><li>• 4K 内容共享 (本地 30 fps; 远程 5 fps)</li><li>• 有线或无线内容共享</li><li>• 通过Cisco Intelligent Proximity技术, 将内容共享到移动设备, 同时实现双流回溯/内容保存, 以及从 Mac 和 PC进行无线数据共享。</li></ul>
智能会议室	<ul style="list-style-type: none"><li>• 统计会议室中的人数, 为资源规划的优化提供数据分析</li><li>• 通过 HDMI 消费电子控制 (CEC) 自动与屏幕和显示屏集成</li><li>• 支持 Wi-Fi和蓝牙</li><li>• 通过可定制化的API, 在思科Touch 10上可轻松实现对灯或百叶窗等会议室外围设备的控制</li></ul>
同时支持云部署和本地部署	<ul style="list-style-type: none"><li>• 可以灵活地选择在本地注册或通过思科 Webex 注册到云</li><li>• 硬件面向云平台运行环境进行了优化, 可提供出色的共享会议室和共享空间体验, 同时确保轻松接入托管会议</li></ul>

## 思科 Webex Room Kit的差异化特性

### 显著提高中小型会议室的智能化程度











思科 Webex Room Kit采用一体化视频创新技术, 可显著提高中小型团队协作会议室的智能化程度和可用性水平。在其他公司尽力向其高端产品添加高级功能 (例如发言者跟踪、无线共享和 4K 内容) 的同时, 思科已经能够以简单且具成本效益的方式, 将这些创新技术引入到中小型团队会议室。思科推出Room Kit, 帮助客户体验更智能的会议, 进行更智能的演示, 并实现更智能的会议室和设备集成。过去, 这些特性仅为高端视频会议室所独有, 但是现在可以引入到每个会议室和每个团队。此外, 如果注册到思科 Webex, 还可实现更多基于云的功能, 从而增强用户体验和团队工作流, 并进一步简化部署。

- **智能会议:** 功能强大的集成摄像机提供多项智能画面显示功能, 例如自动取景和发言者跟踪; 自动噪音抑制以减少会议干扰。
- **智能演示:** 双屏幕、双路内容源呈现、无线共享和 4K 内容共同造就卓越的演示效果

- 
- **智能会议室：**会议室人数统计，帮助您充分了解会议室利用率并优化资源分配；通过与显示屏的紧密集成来强化相关协作体验。API和Marco提供会议的定制化。
  - **注册灵活性：**同时支持云部署和本地部署，可有效保护您的投资

## 产品规格

表 1. 规格

规格	说明
软件兼容性	<ul style="list-style-type: none"> <li>思科协作终端软件9.0或更高版本，以及思科Webex Room OS</li> </ul>
思科 Webex Room Kit 的默认组件	  触屏控制器  触屏控制器电源适配器  适用于触屏控制器的扁平网线，8米 (26.2英尺)  Media Bar 电源适配器  HDMI 电缆，1.5米 (4.9英尺)  2根圆形网线，5米 (16.4英尺)  屏幕安装架  壁挂式安装条  2个壁挂式托架
可选硬件组件	<ul style="list-style-type: none"> <li>思科Table Microphone 20</li> <li>麦克风延长线缆</li> <li>HDMI 第二台显示器线缆 1.5米</li> <li>HDMI 双流线缆 8米</li> </ul>
带宽	<ul style="list-style-type: none"> <li>H.323/SIP: 64kbps - 6 Mbps</li> </ul>
分辨率	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持最高至1080p60fps在内的多种分辨率，包括4:3和16:9标清分辨率</li> </ul>
防火墙穿越	<ul style="list-style-type: none"> <li>思科 Expressway™ 技术</li> <li>H.460.18、H.460.19 防火墙穿越</li> <li>SIP ICE (Interactive Connectivity Establishment)</li> <li>NAT</li> </ul>
视频标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>H.263 (兼容TANDBERG MXP系列)</li> <li>H.264</li> <li>H.265</li> </ul>
视频输入	<ul style="list-style-type: none"> <li>一路 HDMI 输入，最高分辨率为 4K (3840×2160)，30 fps，包括1080p60</li> <li>消费电子控制 (CEC) 2.0</li> </ul>
视频输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>两路 HDMI 输出，最高分辨率为 4K (3840×2160)，60 fps (4Kp60)</li> <li>CEC 2.0</li> </ul>
音频标准	<ul style="list-style-type: none"> <li>G.711、G.722、G.722.1、G.729</li> </ul>

规格	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG4 AAC-LD 单声道和立体声</li> <li>• Opus</li> </ul>
<b>音频特性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高品质 20 kHz 音频</li> <li>• 支持低音炮（线性输出）</li> <li>• 支持感应回路（线性输出）</li> <li>• 自动增益控制 (AGC)</li> <li>• 自动降噪</li> <li>• 主动唇音同步</li> </ul>
<b>音频输入</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 两路麦克风，4 芯 mini-jack</li> <li>• 一路 HDMI 音频输入</li> <li>• 内部麦克风</li> </ul>
<b>音频输出（外部）</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一路线性输出 mini-jack（立体声）</li> </ul>
<b>扬声器（集成）</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高品质扬声器：五个扬声器平衡输出</li> <li>• 频率响应从 70 Hz 到 20 kHz</li> <li>• 扩音器功率：24W</li> <li>• 最大输出：86 dB SPL</li> </ul>
<b>发言者跟踪</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内置6个麦克风原件组成的麦克风阵列，实现准确的发言者跟踪</li> </ul>
<b>双流</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.239 (H.323)</li> <li>• BFCP (SIP)</li> <li>• 分辨率最高可达 3840×2160, 5 fps (4Kp5) 以及 1080p30</li> </ul>
<b>无线共享</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 思科 Webex 客户端（最高 3840×2160p5）</li> <li>• 思科 Jabber 桌面客户端（最高 1920×1080p5）</li> <li>• 思科 Intelligent Proximity 客户端（最高 1920×1080p5）</li> </ul>
<b>会议功能</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内置4方 SIP/H.323 MultiSite 会议功能</li> <li>• 支持即时(Ad-hoc)会议： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Cisco Unified Communications Manager Media Resource Group（需要 Cisco Meeting Server、思科网真服务器或思科网真 MCU）</li> </ul> </li> <li>• 思科Active Control功能</li> <li>• Dual Screen Experience，支持两个屏幕同时显示不同的远端会场</li> </ul>
<b>MultiSite 特性 （内置多点-可选项）</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自适应 SIP/H.323 MultiSite： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 3 路，分辨率最高 1080p30 + 内容最高 4Kp5</li> <li>◦ 4 路，分辨率最高 720p30 + 内容最高 4Kp5</li> </ul> </li> <li>• 完全独立的音频和视频转码，全编全解技术</li> <li>• 同一会议支持 H.323/SIP/VoIP</li> <li>• 支持任意与会者的演示 (H.239/BFCP)，最高分辨率为 3840×2160p5</li> <li>• 最佳布局（自动调整多屏布局）</li> <li>• 任意与会者都支持加密和双流</li> </ul>
<b>协议</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.323</li> <li>• SIP</li> <li>• 思科 Webex</li> </ul>
<b>内置加密</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• H.323 和 SIP 点对点</li> <li>• H.235 v3 和高级加密标准 (AES)</li> <li>• 密钥自动生成和交换</li> </ul>
<b>IP 网络特性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DNS 服务配置查询</li> </ul>

规格	说明
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 差分服务 (服务质量 [QoS])</li> <li>• IP 自适应带宽管理 (含流量控制)</li> <li>• 自动网守发现</li> <li>• 动态播放和唇音同步缓冲</li> <li>• H.323 中的 H.245 双音多频 (DTMF)</li> <li>• SIP 中使用 RFC 4733 DTMF</li> <li>• 通过网络时间协议 (NTP) 支持日期和时间</li> <li>• 丢包自动降速</li> <li>• 统一资源标识符 (URI) 拨号</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• 动态主机配置协议 (DHCP)</li> <li>• 802.1X 网络身份验证</li> <li>• 802.1Q 虚拟局域网</li> <li>• 802.1p (QoS 和服务类别 [CoS])</li> <li>• 媒体自适应和弹性恢复能力 (思科 MARI 和 ClearPath 技术)</li> </ul>
<b>呼叫控制</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 思科统一通信管理器 - Cisco Unified Communications Manager (CUCM) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 原生注册至 CUCM</li> <li>◦ 需要 CUCM 10.5.2 或更高版本, 以及相对应的 device package</li> </ul> </li> <li>• 思科 Expressway 系列</li> <li>• 思科视频通信服务器 - Cisco Video Communication Server (VCS)</li> <li>• 思科 Webex 云平台</li> <li>• 第三方呼叫控制平台: H.323 Gatekeeper 和 SIP proxy</li> </ul>
<b>IPv6 网络支持</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同时支持 H.323 和 SIP</li> <li>• 支持 DHCP、SSH、HTTP、HTTPS、DNS、DiffServ 的双栈 IPv4 和 IPv6</li> <li>• 支持静态和自动 IP 配置 (无状态地址自动配置)</li> </ul>
<b>安全特性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通过 HTTPS 和 SSH 进行管理</li> <li>• IP 管理密码</li> <li>• 管理员设置密码保护</li> <li>• 禁用 IP 服务</li> <li>• 网络设置保护</li> </ul>
<b>证书管理</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificate Authority Proxy Function (CAPF) 支持更多安全特性</li> <li>• 出厂预装证书 Manufacturer-Installed Certificates (MIC)</li> <li>• 自签名证书 Locally Significant Certificates (LSC)</li> <li>• X.509 数字证书 (DER 编码二进制); DER 和 Base-64 格式都用于客户端和服务器证书; 证书支持密钥长度为 1024, 2048 和 4096</li> </ul>
<b>网络接口</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一个用于局域网的以太网 (RJ-45) 10/100/1000Mbps 接口</li> <li>• 一个用于思科 Touch 10 直接配对的以太网 (RJ-45) 10/100/1000Mbps 接口</li> <li>• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz, 2x2 MIMO</li> <li>• 蓝牙 4.0 LE</li> </ul>
<b>其他接口</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-A、Micro USB、出厂重置针孔</li> </ul>
<b>电源</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 至 240 VAC, 50/60 Hz, 12V 直流输入</li> <li>• 平均 20W, 峰值 70W</li> </ul>
<b>工作温度和湿度</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0°C 至 40°C 的环境温度</li> <li>• 相对湿度 (RH) 10% 至 90%</li> </ul>
<b>存储和运输温度</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时, -20°C 至 60°C</li> </ul>

规格	说明
锁定机制	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kensington 安全锁</li> </ul>
物理尺寸	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 宽度: 70.0 厘米</li> <li>• 高度: 10.6 厘米</li> <li>• 深度: 8.8 厘米</li> <li>• 重量: 3.2 千克</li> </ul>
摄像机概述	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5K UltraHD 摄像机</li> <li>• 最高支持 60 fps</li> <li>• 15.1 MP 图像传感器 (5184×2916 像素)</li> <li>• 1/1.7 CMOS</li> <li>• 3x 变焦</li> <li>• f/2.0 光圈</li> <li>• 83° 水平广角/51.5° 垂直广角</li> <li>• 自动取景 (语音识别 + 人脸检测)</li> <li>• 自动变焦、亮度调节和白平衡</li> <li>• 焦距 1 米至无限远</li> </ul>

## 合规性

指令 2014/35/EU (低电压指令)

指令 2014/30/EU (EMC 指令) - A 类

指令 2014/53/EU (无线电设备指令)

指令 2011/65/EU (RoHS)

指令 2002/96/EC (WEEE)

获得 NRTL 批准 (产品安全)

FCC CFR 47 部分 15B (EMC) - A 类

FCC Listed (无线电设备)

请查看产品审批状态数据库 <http://www.cisconfax.com/>, 了解每个国家/地区的审批文档。

如需订购，请联系您当地的思科销售代表并参阅表 2。

表 2. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
<b>思科 Webex Room Kit</b>	CS-KIT-K9	TTC7-23
<ul style="list-style-type: none"> <li>思科 Webex Room Kit设备</li> <li>思科 Touch 10</li> </ul>	CS-KIT-S-UNIT+ CTS-CTRL-DVX-10+	TTC5-09
<b>思科 Webex Room Kit - 取消无线电</b>	CS-KIT-NR-K9	TTC7-23
<ul style="list-style-type: none"> <li>思科 Webex Room Kit设备 - 取消无线电</li> <li>思科 Touch 10</li> </ul>	CS-KIT-S-NR+ CTS-CTRL-DVX-10+	TTC5-09
<b>选件</b>		
思科 Table Microphone 20	CTS-MIC-TABL20	
适用于 Table Microphone 20 的延长线缆	CAB-MIC20-EXT	
用于连接第二个屏幕的 1.5 米 HDMI 2.0 认证线缆	CAB-2HDMI-1.5M-GR	
8 米 HDMI 4Kp30 认证双流线缆	CAB-PRES-2HDMI-GR	
<b>软件选项 - 单独订购</b>		
Remote Monitoring	L-ROOM-RM (L-TP-RM)	
Multisite - 内置多点	L-KIT-MS (L-ROOM-PAK)	
<b>备件</b>		
思科 Webex Room Kit (备件)	CS-KIT-UNIT=	TTC7-23
思科 Webex Room Kit - 取消无线电 (备件)	CS-KIT-NR=	TTC7-23
Room Kit 电源适配器	PSU-12VDC-70W-GR=	FSP070-AHAN2, ADF019
Touch 10 触控屏	CTS-CTRL-DV10=	TTC5-09
Touch 10 PoE 馈电器	CS-POE-INJ=	POE16U-1AF, FA015LS1-00
思科 Table Microphone 20	CTS-MIC-TABL20=	
Room Kit 屏幕安装套件	CS-KIT-SMK=	
Room Kit 壁挂安装套件	CS-KIT-WMK=	



## 保修信息

思科 Webex Room Kit 享有 90 天有限责任保修。

## 思科服务和支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络可用性，帮助您实现思科协作投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详情，请访问：<http://www.cisco.com/go/collaborationservices>。

## 思科 Capital

### 提供融资服务，助您实现目标

Cisco Capital® 有助于您获得所需的技术来实现目标和保持竞争力。我们可以帮助您减少资本支出、加速业务发展、并优化投资和投资回报率。借助思科 Capital 融资服务，您在购买硬件、软件、服务和第三方补充设备时将拥有更多灵活性。思科 Capital 可以为您提供一种可预测的支付方式。思科 Capital 目前已在 100 多个国家/地区推出融资服务。[了解详情](#)。

### 了解更多

- 了解有关[思科 Webex Room Kit](#)的更多信息
- 下载[思科 Webex 应用](#)。



美洲总部  
Cisco Systems, Inc.  
加州圣何西

亚太地区总部  
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.  
新加坡

欧洲总部  
Cisco Systems International BV  
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices) 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)