

Cisco TelePresence Precision Camera

思科网真高清精密摄像机

如果您需要视频会议实现最佳的清晰度，Cisco TelePresence® Precision Camera（高清精密摄像机）系列不仅能够提供一流的成像体验，还可以极其灵活轻松地集成到会议室、会场和特定行业项目。

思科网真精密摄像机为客户的任何尺寸会议室提供了功能强大的成像集成解决方案。

图 1. Cisco TelePresence Precision 60 摄像机



产品概述

思科网真精密摄像机（图1）使您在任何带宽下都可以实现卓越的视频质量，从而确保充分实现高清的体验。该系列摄像机专为视频会议设计，为互动和协作提供了水晶般清晰和栩栩如生的质量。




思科网真精密摄像机系列有三种型号：

- Cisco TelePresence Precision 40 Camera，适配思科SX20
- Cisco TelePresence Precision 60 Camera，适配思科SX80编解码器和SpeakerTrack60语音跟踪系统
- Cisco TelePresence Precision 12x Camera，适配思科SX20

产品功能

表 1 概述了 Cisco Telepresence Precision 摄像机的主要特性。

表 1. Cisco Telepresence Precision 摄像机主要特性

			
	Cisco TelePresence Precision 40 Camera	Cisco TelePresence Precision 12x Camera	Cisco TelePresence Precision 60 Camera
Product ID	CTS-P40-K9=	CTS-PHD1080P12XS2=	CTS-P60-K9=
分辨率	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080 60fps 	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080 60fps 	<ul style="list-style-type: none"> 4K sensor 1920 x 1080 60fps
变焦	<ul style="list-style-type: none"> 4 倍光学变焦 2 倍数字变焦 8 倍总变焦 	<ul style="list-style-type: none"> 12 倍光学变焦 	<ul style="list-style-type: none"> 10 倍光学变焦 2 倍数字变焦 20 倍总变焦
平移和倾斜	<ul style="list-style-type: none"> 平移活动范围: +/-90° 倾斜活动范围: -25°至+15° 	<ul style="list-style-type: none"> 平移活动范围: +/-100° 倾斜活动范围: +/-20° 	<ul style="list-style-type: none"> 平移活动范围: +/-100° 倾斜活动范围: +/-20°
视角 (FoV)	<ul style="list-style-type: none"> 水平视角: 70° 垂直视角: 43.5° 	<ul style="list-style-type: none"> 水平视角: 72° 垂直视角: 43.5° 	<ul style="list-style-type: none"> 水平视角: 80° 垂直视角: 48.8°
对焦距离	<ul style="list-style-type: none"> 0.3 米至无穷远 (广角) 	<ul style="list-style-type: none"> 0.3 米至无穷远 (广角) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.0 米至无穷远 (广角)
光圈	<ul style="list-style-type: none"> 1.7 	<ul style="list-style-type: none"> 1.7 	<ul style="list-style-type: none"> 1.5
摄像机控制	<ul style="list-style-type: none"> Custom cable 	<ul style="list-style-type: none"> RJ-45 	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet
对焦、白平衡和亮度	<ul style="list-style-type: none"> 手动和自动 		
视频接口	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4 	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4 3G-SDI 	<ul style="list-style-type: none"> HDMI 1.4 3G-SDI
供电	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 12V/3A 100-120/200-240 VAC, 50/60 Hz
工作温度和湿度	<ul style="list-style-type: none"> 环境温度: 0°C 至 40°C 相对湿度 (RH): 10% 至 90% 		
存储和运输温度	<ul style="list-style-type: none"> 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时, 温度为 -20°C 至 60°C 		
物理尺寸	<ul style="list-style-type: none"> 长度: 21.2 厘米 高度(最大仰角): 15.1 厘米 深度: 13.8 厘米 重量: 1.4 千克 	<ul style="list-style-type: none"> 长度: 14.7 厘米 高度(最大仰角): 17.2 厘米 深度: 14.7 厘米 重量: 1.8 千克 	<ul style="list-style-type: none"> 长度: 26.8 厘米 高度(最大仰角): 18 厘米 深度: 16.3 厘米 重量: 2.5 千克
网络接口	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 一个局域网/以太网 (RJ-45) 10/100 Mbit 接口

提示: 产品规格如有更改,恕不另行通知

订购信息

如需订购，请联系您当地的思科代表并参阅表 2。

表 2. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
Cisco TelePresence Precision 40 摄像机备件	CTS-CAM-P40=	TTC8-05
Cisco TelePresence Precision 60 摄像机备件	CTS-CAM-P60=	TTC8-07
Cisco TelePresence Precision 12x 摄像机备件	CTS-PHD1080P12XS2=	TTC8-02

思科服务与支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支撑组合，可以通过提高业务灵活性和网络畅通性帮助您实现思科网真投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详细信息，请访问：<http://www.cisco.com/go/telepresenceservices>。

更多详情

有关思科网真精密摄像机的详细信息，请访问[思科网真精密摄像机产品页](#)或联系您当地的思科客户代表或授权思科合作伙伴。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)