

Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 摄像机

产品概述

Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 摄像机可优化您的视频会议体验，即使您的客户、合作伙伴和同事位于地球的另一端，您也可以与他们近距离地面对面交流。Cisco TelePresence® SpeakerTrack 60 摄像机 (SpeakerTrack 60) 是一个无与伦比的双摄像机系统，视频会议与会者可通过该系统全景观看会议另一端的发言者。该系统可通过丰富的自发协作帮助您控制成本、加快决策速度、改善客户亲密度、妥善利用稀缺资源并加快产品面市速度。

在大多数视频会议中，摄像机只是单纯地拍摄整个会议室，这会让所有与会者看起来显得比较小，在大型会议室中举行会议时尤为如此。始终保持发言者处于全景显示状态可以营造亲密而真实的体验，胜似身临其境。

SpeakerTrack 60 使用 2 个独立运作的摄像机来快速跟踪和显示发言者，并可在两者之间实时切换。这样一来，会议就能够顺利进行，而且可以实时看到发言者的表情和反应。

思科网真旨在通过网络营造愉悦的面对面交流体验，让您与他人展开前所未有的顺畅协作。思科网真产品组合将技术和设计有力地结合到一起，可使您和远程与会者感觉像是同在一室，从而推动您实现业务转型。许多组织已开始使用思科网真产品组合来提高工作效率并促进创新。

图 1. Cisco TelePresence SpeakerTrack 60



产品功能

SpeakerTrack 60 采用独特的双摄像机方法，能够快速直接地进行切换。一个摄像机快速定位发言者的特写镜头，而另一个摄像机准备好寻找并显示下一位发言者。表 1 概述了该摄像机的功能。

表 1. SpeakerTrack 60 摄像机的主要功能

功能总结	
精巧复杂的设计和性能	<ul style="list-style-type: none"> 在发言者之间快速直接切换有助于提供连续的会议体验。 当下一位发言者已出现在当前镜头中时，多发言者视图可防止不必要的切换。 自动为所有与会者组帧可以理想地动态展示整个会议室。 精巧的工业设计和壁挂式选项使得会议室的设置素雅大方。 简单的用户交互提供与其他思科网真产品相一致的体验。 真正的 1080p60 高清分辨率提供丰富而真实的图像质量

产品功能

表 2 列出了 SpeakerTrack 60 摄像机的产品功能规格。

表 2. 产品规格

规范	说明
分辨率	<ul style="list-style-type: none">• 4K sensor• 在 60 帧/秒 (fps) 时, 分辨率为 1920 x 1080
缩放	<ul style="list-style-type: none">• 10 倍光学变焦• 2 倍数字变焦• 20 倍组合变焦
平移和倾斜	<ul style="list-style-type: none">• 平移活动范围: +/-100°• 倾斜活动范围: +/-20°
视野 (FoV)	<ul style="list-style-type: none">• 水平视角: 80°• 垂直视角: 48.8°• 跟踪水平视角: 80°
对焦距离	<ul style="list-style-type: none">• 1.0 米至无穷远 (广角)
光圈	<ul style="list-style-type: none">• 1.5
摄像机控制	以太网
对焦、白平衡和亮度	<ul style="list-style-type: none">• 手动或自动
IP 网络特性	<ul style="list-style-type: none">• DNS 服务配置查询• 通过网络时间协议 (NTP) 支持日期和时间• TCP/IP• 动态主机配置协议 (DHCP)
网络接口	<ul style="list-style-type: none">• 一个局域网或以太网 (RJ-45) 10/100 Mb 接口
视频接口	<ul style="list-style-type: none">• HDMI 1.4
电源	<ul style="list-style-type: none">• 12V/6.5A• 100-120 或 200-240 VAC; 50 或 60 Hz
工作温度和湿度	<ul style="list-style-type: none">• 0°C 至 40°C 环境温度• 相对湿度 (RH): 10% 至 90%
存储和运输温度	<ul style="list-style-type: none">• 相对湿度为 10% 至 90% (非冷凝) 时, 温度为 -20°C 至 60°C
尺寸和重量	<ul style="list-style-type: none">• 长度: 80.0 厘米• 高度: 29.2 厘米• 深度: 21.0 厘米• 重量: 11.5 千克
兼容性信息	<ul style="list-style-type: none">• 兼容 C40/C60/C90 和 SX80• 需要 Cisco Touch 8 或 Touch 10 (除非使用了其他控制系统)

订购信息

如需订购，请联系您当地的思科代表并参阅表 3。

表 3. 订购信息

产品名称	部件号	合规型号
Cisco TelePresence SpeakerTrack 60 套件 (附带摄像机、安装支架、麦克风阵列和 电源适配器)	CTS-SPKER-TRACK60	TTC8-09
思科网真安装支架备件	CTS-ST-ARRAY60=	

注：当 Cisco TelePresence Integrator C 系列编解码器与 SpeakerTrack 60 协作使用时，请注意无法使用 Cisco Remote Control TRC5 控制编解码器。此时必须使用 Cisco TelePresence Touch 8 或外部控制设备。

思科服务与支持

思科和我们的合作伙伴提供广泛的个性化智能服务和支持组合，可以通过提高业务灵活性和网络畅通性帮助您实现思科网真投资的全部业务价值。该服务产品组合利用网络作为强大的业务平台加快业务创新。有关这些服务的详细信息，请访问：<http://www.cisco.com/go/telepresenceservices>。



美洲总部
Cisco Systems, Inc.
加州圣何西

亚太地区总部
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd.
新加坡

欧洲总部
Cisco Systems International BV
荷兰阿姆斯特丹

思科在全球设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列在思科网站 www.cisco.com/go/offices 中。

思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家或地区的商标或注册商标。有关思科商标的列表，请访问此 URL：www.cisco.com/go/trademarks。本文提及的第三方商标均归属其各自所有者。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司存在合伙关系。(1110R)