



	DX70	DX80
		
类别	协作终端 - 桌面终端	协作终端 - 桌面终端
主要特性	<p>14 英寸 16:9 触摸屏</p> <p>高清语音和视频</p> <p>能够在会议期间共享 PC/Mac 内容或用作外部显示屏</p> <p>内置Wi-Fi和蓝牙</p> <p>In-Room Control功能实现对外围设备的控制</p> <p>通过Cisco Intelligent Proximity技术, 支持PC/Mac电脑发送无线双流, 支持移动设备 (手机/平板电脑) 实时观看及回看双流图像</p> <p>注册到Cisco Spark, 实现快速且极具成本效益的云部署模式</p>	<p>23 英寸 16:9 触摸屏</p> <p>高清语音和视频</p> <p>能够在会议期间共享 PC/Mac 内容或用作外部显示屏</p> <p>内置Wi-Fi和蓝牙</p> <p>In-Room Control功能实现对外围设备的控制</p> <p>通过Cisco Intelligent Proximity技术, 支持PC/Mac电脑发送无线双流, 支持移动设备 (手机/平板电脑) 实时观看及回看双流图像</p> <p>注册到Cisco Spark, 实现快速且极具成本效益的云部署模式</p>
屏幕	<p>14 英寸 LCD 显示屏</p> <p>分辨率: 1920 x 1080 (16:9)</p> <p>AHVA 显示技术</p> <p>对比度: 700:1</p> <p>响应时间: 25 毫秒</p> <p>亮度: 300 cd/m2</p> <p>全屏触控</p>	<p>23 英寸 LCD 显示屏</p> <p>分辨率: 1920 x 1080 (16:9)</p> <p>高对比度 IPS LED 显示屏</p> <p>对比度: 1000:1</p> <p>视角: +/-178°</p> <p>响应时间: 5 毫秒</p> <p>亮度: 215 cd/m2</p> <p>全屏触控</p>
摄像头	<p>高清摄像头:</p> <p>分辨率: 1080p30</p> <p>水平范围: 63°</p> <p>垂直角度: 38°</p> <p>F 2.2</p> <p>基于人脸检测技术的即时对焦</p> <p>摄像头隐私开关</p> <p>文档摄像机模式</p>	<p>高清摄像头:</p> <p>分辨率: 1080p30</p> <p>水平范围: 63°</p> <p>垂直角度: 38°</p> <p>F 2.2</p> <p>基于人脸检测技术的即时对焦</p> <p>摄像头隐私开关</p> <p>文档摄像机模式</p>
视频品质 / 帧率	最高1080p30	最高1080p30
视频标准	H.263 H.263+ H.264	H.263 H.263+ H.264
数据共享分辨率	至1080p	至1080p
支持的软件	CE8.2 或更高版本 Spark Room OS	CE8.2 或更高版本 Spark Room OS
信令协议	H.323 和 SIP	H.323 和 SIP
支持的外围设备	模拟头戴式耳机 蓝牙 / USB 头戴式耳机	模拟头戴式耳机 蓝牙 / USB 头戴式耳机
带宽	H.323/SIP: 64 kps - 3 Mbps	H.323/SIP: 64 kps - 3 Mbps
音频标准	G.711 G.722 G.722.1 G.729 G.729AB MPEG4 AAC-LD Opus	G.711 G.722 G.722.1 G.729 G.729AB MPEG4 AAC-LD Opus
音频特性	<p>频率范围: 100 Hz - 15 kHz</p> <p>自动静态降噪</p> <p>回音消除</p> <p>自动增益控制 (AGC)</p> <p>主动唇音同步</p>	<p>扬声器频率范围: 70Hz 至 20kHz</p> <p>麦克风频率范围: 100Hz 至 20kHz</p> <p>内置麦克风矩阵 (包含4*数字麦克风)</p> <p>自动静态降噪</p> <p>回音消除</p> <p>自动增益控制 (AGC)</p> <p>主动唇音同步</p>
物理尺寸	377.1 x 353.1 x 62.3 毫米	51.2 x 56.5 x 8.9 厘米