

	IX5000	IX5200
		
特性/功能		
类别	沉浸式网真	沉浸式网真
主要特性	<p>思科 IX5000 是业界领先的三屏沉浸式网真系统，它将高保真音频/视频与丰富的协作功能相结合，力求缔造最逼真的沉浸式协作体验。作为首款内置单编解码器且支持 H.265协议的三屏沉浸式网真终端，IX5000 兼具强大和高效的优点。该系统旨在突破会议室局限，以超值和灵活的方式扩大部署范围。IX5000 可摆放单排座位，最多可坐 6 人。</p> <p>通过Cisco Intelligent Proximity技术，支持移动设备（手机/平板电脑）实时观看及回看双流图像。在本地会议中可同时共享观看3路数据，在点对点会议中可同时共享观看2路数据；站立模式确保发言人站立也保证1:1真人等大还原；电子白板图像以双流的方式实时共享。</p>	<p>思科 IX5200 是业界领先的三屏沉浸式网真系统，它将高保真音频/视频与丰富的协作功能相结合，力求缔造最逼真的沉浸式协作体验。作为首款内置单编解码器且支持 H.265协议的三屏沉浸式网真终端，IX5200 兼具强大和高效的优点。该系统旨在突破会议室局限，以超值和灵活的方式扩大部署范围。IX5200 可摆放双排座位，最多可坐 18 人。</p> <p>通过Cisco Intelligent Proximity技术，支持移动设备（手机/平板电脑）实时观看及回看双流图像。在本地会议中可同时共享观看3路数据，在点对点会议中可同时共享观看2路数据；站立模式确保发言人站立也保证1:1真人等大还原；电子白板图像以双流的方式实时共享。</p>
屏幕	3 x 70 英寸高清屏幕	3 x 70 英寸高清屏幕
摄像头	Cisco TelePresence 超高清摄像头矩阵： <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.3 英寸 CMOS • M12 镜头接口 • 3 x 4K分辨率高清采集（2160p，60 fps） • 低照度要求：400 lux 	Cisco TelePresence 超高清摄像头矩阵： <ul style="list-style-type: none"> • 1/2.3 英寸 CMOS • M12 镜头接口 • 3 x 4K分辨率高清采集（2160p，60 fps） • 低照度要求：400 lux
建议与会者数量	6 人	14人 或 18 人
视频品质	最高 1080p60fps	最高 1080p60fps
视频标准	H.264 H.265	H.264 H.265
支持的 PC 分辨率 (内容共享)	最高1080p 30 fps	最高1080p 30 fps
支持的软件	思科网真系统软件 IX8.0.1 或更高版本	思科网真系统软件 IX8.0.1 或更高版本
信令协议	SIP TIP	SIP TIP
支持的外围设备	Touch10	Touch10
音频标准	G.711 G.722 MPEG4 AAC-LD (22 kHz)	G.711 G.722 MPEG4 AAC-LD (22 kHz)
音频特性	思科动态回音消除 18 个桌面麦克风	思科动态回音消除 54 个桌面麦克风
物理尺寸	IX5000, 6 座：1.8 x 4.6 x 2.9 米	IX5200, 18 座：1.8 x 7.9 x 5.2 米