

# Wie kann man das lokale Repository von Apache auf Nginx umstellen?

## Inhalt

### [Einführung](#)

### [Wie kann man das lokale Repository von Apache auf Nginx umstellen?](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ein lokales Repository ändern, um Nginx anstelle von Apache zu verwenden.

## Wie kann man das lokale Repository von Apache auf Nginx umstellen?

1. Erstellen Sie eine Sicherung des Apache, damit Sie in Nginx wiederverwenden können mit:  
`mkdir /usr/local/cliqr/bündeln-backupcp -rf /var/www/html/* /usr/local/cliqr/bündelbackup`
2. Beenden Sie den Apache-Dienst mit dem Befehl `apachectl stop`.
3. Apache wurde mit `ps -ef` angehalten. | `grep apache or ps-ef` | `grep httpd`.
4. Verschieben Sie Elemente in den Ordner `/tmp` mit dem Befehl `mv var/www/html /tmp`.
5. Löschen Sie den Apache mit dem Befehl `yum erase httpd`.
6. Installieren Sie Nginx mit dem Befehl `install nginx`.
7. Verschieben Sie die Datensicherung zum neu installierten Nginx mit dem Befehl `cp -rf /tmp/html/* /usr/share/nginx/html/`.
8. Starten Sie den Nginx-Server mit dem Befehl `service nginx restart neu`.
9. Überprüfen Sie, ob Nginx mit dem Befehl `ps -ef` ausgeführt wird. | `grep nginx`.
10. Überprüfen Sie, ob es funktioniert mit: `wget http://127.0.0.1/index.html` `wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` Wenn dies der Fall ist lädt das python-Skript herunter, dann sollte alles in Betrieb sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie über keine Proxy-Einstellungen verfügen. Wenn Sie weiterhin die Proxyeinstellungen sehen, können Sie diese Befehle ausführen, um sie zu deaktivieren:

- `http_proxy` deaktivieren
- `https https: https_proxy`