

# Wie wird der Bereitstellungstyp für PCA überprüft?

## Inhalt

[Einführung](#)

[Wie wird der Bereitstellungstyp im PCA überprüft?](#)

## Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Bereitstellungstyp in Prime Collaboration Assurance (PCA) überprüft wird.

## Wie wird der Bereitstellungstyp im PCA überprüft?

PCA umfasst vier Bereitstellungsarten:

1. Klein
2. Mittel
3. Groß
4. Sehr groß

Manchmal müssen Sie im Rahmen der Bereitstellung den Bereitstellungstyp kennen, um sich auf die Ursache oder andere bekannte Probleme einzuschränken.

Dies kann mithilfe dieser Konfigurationsdatei identifiziert werden.

1. Melden Sie sich über Secure Shell (SSH) mit Port 26 bei PCA an.
2. Melden Sie sich als Admin-Benutzer an, und wechseln Sie dann zu Root-Benutzer.
3. Geben Sie `/opt/emms/emsam/conf/emsam.properties` ein, um den Bereitstellungstyp wie in diesem Bild gezeigt zu suchen:

```
ade # more /opt/emms/emsam/conf/emsam.properties | grep deployment
# OVA deployment model
cpcm.deployment.model=small
```