

Tidal Enterprise Orchestrator: Aktivitäten fehlschlagen, wenn der Benutzer nicht über den richtigen Anmeldetyp verfügt

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

In diesem Dokument wird beschrieben, wie ein Problem behoben wird, das auftritt, wenn Benutzer beim Ausführen von Aktivitäten die Fehlermeldung "Login Failure" (Anmeldefehler) erhalten.

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

[Verwendete Komponenten](#)

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 und höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

[Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

Benutzer erhalten diese Fehlermeldung, wenn sie Aktivitäten ausführen:

Anmeldefehler: Dem Benutzer wurde der angeforderte Anmeldetyp auf diesem Computer nicht zugewiesen.

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn sich der Benutzer der Laufzeit nicht als Stapelrechte anmeldet.

Lösung

Gehen Sie wie folgt vor, um dieses Problem zu beheben:

1. Gehen Sie zum Ziel, auf dem die Aktivität ausgeführt wird (lokal oder remote).
2. Ändern Sie auf dem Ziel die lokale Sicherheitsrichtlinie, und lassen Sie dem Laufzeitbenutzer die Anmeldung als Stapelrechte zu. **Hinweis:** Wenn diese Einstellungen von der Active Directory-Richtlinie überschrieben werden, muss diese Richtlinie auf Domänenebene geändert werden.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)