

Tidal Enterprise Scheduler: Fehler beim Zurücksetzen auf ULimits für Jobbenutzer

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Problem](#)

[Auflösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

In diesem Dokument wird der Grund für den Startfehler erläutert:- Fehler ist zurück an die Fehlermeldung für die Einstellung von ULimits für Jobbenutzer.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf Unix Agent 3.0.1.09 oder höher.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Problem

In Build 3.0.1.09 des UNIX-Agenten wurde dem Agent eine Erweiterung hinzugefügt, um die Einstellung von User-Ulimit-Werten von `/etc/security/limits.conf` unter Linux zu unterstützen.

Auflösung

Gehen Sie auf dem Agent-Rechner zur Installation des Agenten, und im Ordner `bin` befindet sich eine Datei `tagent.ini`. Fügen Sie diesen Parameter der Datei `tagent.ini` hinzu:

```
ulimitold=y
```

Hinweis: Beim Parameter wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Der Agent muss beendet und neu gestartet werden, nachdem der Parameter der Datei `tagent.ini` hinzugefügt wurde. Wenn Sie den Parameter auf `y` setzen, zwingt dies den Agenten, die Systemeinstellungen zu verwenden. Setzen Sie den Parameter auf `n`, um den Agenten zu zwingen, den Ordner `limits.conf` im `/etc/security/directory` zu verwenden.

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)