

# Tidal Transaction Analyzer: DB2-Client löst Ausnahmen aus

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Problem](#)

[Lösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## [Einführung](#)

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die ausgeführt werden müssen, wenn der Benutzer diesen DB2-Fehler mit Tidal Transaction Analyzer erhält:

```
type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception.
```

## [Voraussetzungen](#)

### [Verwendete Komponenten](#)

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 oder spätere Version
- IBM DB2

### [Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## [Problem](#)

Fehler werden mit dem DB2-Client empfangen.

## [Lösung](#)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie, ob der DB2-Client ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

2. Überprüfen Sie, ob Sie über den DB2-Client eine Verbindung zu Ihrer DB2-Datenbank herstellen können.
3. Überprüfen Sie, ob Ihr DB2-Client 32-Bit ist. **Hinweis:** Wenn Sie einen 64-Bit-DB2-Client ausführen, funktioniert dies nicht mit Transaction Analyzer.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)